

Disynergy.ru – Сдача тестов без предоплаты

Email: help@disynergy.ru

Whatsapp/Telegram/Viber: +7(924) 305-23-08

1. Атрибут align при использовании к текстовым тегам задает значение «...»
2. Блочную структуру макета сайта можно задать через стили CSS с использованием одного типа элемента HTML, такого как ...
3. В языке HTML существуют заголовки ... типов
4. Для блока с меню обычно используется такой элемент HTML5, как ...
5. Для вставки иконок, импортированных с Font Awesome, в теле сайта используют тег ... и соответствующие иконке классы
6. Для затемнения фоновой картинке конкретной секции необходимо поместить всю секцию в конкретный блок, для которого будет задано одно простое свойство CSS – ...
7. Для использования якорной ссылки необходимо к имени якоря добавить такой символ, как ...
8. Для объединения ячеек таблицы по вертикали используется атрибут ...
9. Для окончания области с обтекаемыми блоками необходимо задать пустой div, для которого должно быть прописано такое свойство CSS, как ...
10. Для ручного изменения размеров изображения необходимо прописать атрибуты ...
11. Для создания вложенного списка необходимо поместить новый список ...
12. Для создания выпадающего меню необходимо использовать такое свойство CSS, как ...
13. Для указания ярлыков конкретным областям страницы используется атрибут ...
14. Единственным обязательным атрибутом для ссылки является ...
15. Если в нумерованном списке мы решили использовать многоточие, то, чтобы затем продолжить список с произвольного числа, мы используем атрибут ...
16. Задать цвет объекту в CSS можно, ...
17. Иконка для сайта (отображаемая во вкладке браузера) вставляется внутри контейнера head через применение атрибута ...
18. Между атрибутами для тегов языка HTML ставится ...
19. На страницах HTML можно использовать внешние CSS-стили в ...
20. Назначение языка HTML – это ...
21. Наиболее универсальным способом адресации в языках HTML и CSS является ...
22. Одной из важнейших настроек для стилей при создании макета сайта является внутренний отступ, который задается свойством ...
23. Описание типа селектора по идентификатору начинается с такого символа, как ...
24. Первая запись в любой веб-странице говорит о том, что ...
25. По умолчанию любая таблица в HTML создается ...
26. При вставке изображений тег img имеет один обязательный атрибут – это ...
27. Разделы лендинга в готовом шаблоне вложены в такой элемент html, как ...
28. Свойство margin в рамках языка CSS определяет ... объекта
29. Символ, который используется для присваивания значения свойству селектора CSS, – ...
30. Тег menu появился в языке HTML начиная с версии ...
31. Чтобы в поле для ввода формы отображался желаемый текст, нужно отредактировать ...
32. Чтобы выровнять текст в таблице, в стилях CSS используется свойство ...

- 33. Чтобы настроить форму обратной связи, необходимо ...
- 34. Чтобы при нажатии на ссылку у пользователя принудительно открывалась новая вкладка, используется атрибут ...
- 35. Элемент разметки th используется в таблице на выбор вместе с тегом ...
- 36. Эффект плавного скольжения по странице при использовании меню якорных ссылок реализован при помощи языка ...
- 37. Язык CSS можно использовать вместе с HTML ... способами
- 38. Якорная ссылка предназначена для того, чтобы ...

Тесты синергия



DISYNERGY.RU