



Git.sa_Pyth-p

- 1 Что такое GitHub?
- 2 Как можно установить Git?
- 3 Как в Git установить значение «Имя пользователя»?
- 4 В каком редакторе можно работать с Git?
- 5 Git и GitHub - это одно и тоже?
- 6 Можно ли отследить хронологию событий через Git?
- 7 Как в Git установить глобально Email пользователя?
- 8 Сколько людей могут работать через Git над одним проектом?
- 9 Какая команда в терминале служит для перехода к нужной папке?
- 10 Что такое Git?
- 11 Сколько систем контроля версий существует?
- 12 Что делает команда git status?
- 13 Что делает команда git add?
- 14 Что означает статус файла untracked в выводе команды git status?
- 15 Что такое коммит?
- 16 Как сделать коммит?
- 17 Что такое ветка в репозитории Git?
- 18 Чем отличается master и origin master?
- 19 Чем отличаются команды "git push" и "git pull"?





- 20) Что делает команда `git log`?
- 21) Что делает команда `git show`?
- 22) Как узнать, кто автор строки в файле, используя систему Git?
- 23) Как узнать, какие изменения мы сделали локально относительно последнего состояния нашего репозитория?
- 24) Как отменить действие команды "`git add`" на файл?
- 25) Как привести измененный файл в начальное состояние (до изменения)?
- 26) Что делает команда `git stash`?
- 27) Как отменить слияние веток, если произошел конфликт?
- 28) Сколько всего веток может быть в репозитории?
- 29) Как сделать ветку с названием `my_branch`?
- 30) Как удалить локальную ветку `my_branch`?

