



Pro.td_Разработка на C++ для школьников_PC++ш-ЦПД-242211/30МОО-10МОО

- 1) Чем отличается Qt от Windows Forms?
- 2) В какой программе обычно работают с Qt?
- 3) Какой класс в Qt используется для удобного ввода и вывода текстовых данных?
- 4) Какой из перечисленных контейнеров предоставляет динамический массив объектов?
- 5) Для чего обычно используется контейнер QQueue в Qt?
- 6) Какой контейнер удобен для работы со списком строк?
- 7) Какой контейнер в Qt обеспечивает хранение уникальных значений?
- 8) Какой из контейнеров QSet и QMap подходит для хранения пар "ключ-значение"?
- 9) Выберите верное утверждение:
- 10) Какой метод QMap используется для вставки пары "ключ-значение" в контейнер?
- 11) Какой класс в Qt представляет основное окно приложения?
- 12) Какой метод следует вызвать, чтобы завершить выполнение приложения и закрыть все окна?
- 13) Какой виджет является базовым классом для всех виджетов в Qt?
- 14) Какое событие не может быть обработано в QT стандартными средствами?
- 15) Что такое сигнал в Qt?
- 16) Какое ключевое слово используется для объявления сигналов в классе?
- 17) Как соединить сигнал с соответствующим слотом?





- 18) Какая функция-член класса может быть слотом?
- 19) Какой виджет предназначен для отображения статичного текста или изображений?
- 20) Какой виджет позволяет пользователю вводить и редактировать многострочный текст?
- 21) Какой метод используется для установки текста в QLabel?
- 22) Как создать кнопку QPushButton в коде?
- 23) Для чего используется виджет QCheckBox?
- 24) Какой метод используется для добавления элементов в QComboBox?
- 25) Как называется способ взаимодействия пользователя с компьютерной программой или устройством с помощью графических элементов?
- 26) Что такое QML в Qt?
- 27) Какие инструменты можно использовать для визуального создания интерфейсов на QML?
- 28) Какая директива используется в QML для импорта модулей и компонентов?
- 29) Что такое план тестирования (test case)?
- 30) Что такое баг-репорт?

