



Python для анализа данных.ти_ФРК

- 1 Основной библиотекой Python для работы с многомерными массивами называется...
- 2 Структура данных DataFrame в библиотеке Pandas называется...
- 3 Метод для построения линейного графика в Matplotlib называется...
- 4 Библиотекой Python для визуализации с упором на статистику называется...
- 5 Основным объектом библиотеки NumPy для хранения данных называется...
- 6 Метод head() в библиотеке Pandas используется для...
- 7 Метод для удаления пропущенных значений в Pandas называется...
- 8 Стилль оформления графиков по умолчанию в Seaborn называется...
- 9 Метод describe() в Pandas используется для...
- 10 Метод arange() в NumPy используется для...
- 11 Метод fillna() в Pandas используется для...
- 12 Метод drop() в Pandas позволяет...
- 13 Метод value_counts() применяется для...
- 14 Тип диаграммы для отображения распределения числовых данных называется...
- 15 Метод read_csv() используется для...
- 16 Метод pivot_table() в Pandas позволяет...
- 17 Метод groupby() в Pandas называется методом ...
- 18 Метод corr() используется для...





- 19) Метод `isnull()` позволяет...
- 20) Метод `rename()` применяется для...
- 21) Какой метод библиотеки Pandas используется для объединения `DataFrame` по строкам?
- 22) Какой параметр метода `read_csv()` позволяет указать столбец в качестве индекса?
- 23) Какой тип графика используется в Seaborn для отображения распределения и плотности?
- 24) Какой метод Pandas применяется для преобразования строки в дату?
- 25) Какая функция используется в NumPy для генерации случайных чисел с равномерным распределением?
- 26) Метод `astype()` в Pandas используется для...
- 27) Метод `unique()` в Pandas позволяет...
- 28) Метод `sort_values()` используется для...
- 29) Метод `duplicated()` в Pandas называется методом...
- 30) Метод `nunique()` используется для...
- 31) Метод `resample()` в Pandas применяется для...
- 32) Метод `shift()` используется для...
- 33) Метод `rolling()` применяется для...
- 34) Метод `dt.year` используется для...
- 35) Метод `dt.month` применяется для...
- 36) Метод `loc[]` используется для...
- 37) Метод `iloc[]` используется для...
- 38) Метод `query()` в Pandas позволяет...





- 39) Метод `any()` используется для...
- 40) Метод `all()` используется для...
- 41) Метод для построения столбчатой диаграммы в Matplotlib называется...
- 42) Функция для создания тепловой карты в Seaborn называется...
- 43) Метод `merge()` в Pandas используется для...
- 44) Какой метод в Pandas используется для сохранения DataFrame в CSV-файл?
- 45) Метод `apply()` в Pandas применяется для...
- 46) Какой метод в NumPy используется для вычисления среднего значения массива?
- 47) Метод `pivot()` в Pandas используется для...
- 48) Какой метод в Seaborn используется для построения диаграммы рассеяния?
- 49) Какой параметр в `sns.barplot()` отвечает за отображение доверительных интервалов?
- 50) Метод `cut()` в Pandas используется для...
- 51) Какой метод в NumPy используется для вычисления стандартного отклонения?
- 52) Метод `stack()` в Pandas применяется для...
- 53) Какой метод в Seaborn используется для построения линейного графика?
- 54) Метод `melt()` в Pandas используется для...
- 55) Какой метод в NumPy используется для транспонирования массива?
- 56) Метод `qcut()` в Pandas применяется для...
- 57) Какой метод в Matplotlib используется для сохранения графика в файл?





- 58 Какой метод в Pandas используется для изменения порядка столбцов?
- 59 Метод `between()` в Pandas применяется для...
- 60 Метод `info()` в Pandas используется для...
- 61 Какой метод в Pandas позволяет применить функцию к каждой группе после `groupby()`?
- 62 Какой параметр в `sns.boxplot()` отвечает за ориентацию графика (вертикальный/горизонтальный)?
- 63 Метод `diff()` в Pandas применяется для...
- 64 Какой метод в NumPy используется для конкатенации массивов?
- 65 Метод `pct_change()` в Pandas используется для...
- 66 Какой параметр в `pd.read_csv()` позволяет пропускать строки при чтении файла?
- 67 Метод `ewm()` в Pandas применяется для...
- 68 Какой метод в Seaborn используется для построения парных графиков?
- 69 Метод `clip()` в Pandas используется для...
- 70 Какой метод в Matplotlib позволяет добавить легенду к графику?
- 71 Метод `to_numpy()` в Pandas используется для...
- 72 Какой параметр в `sns.histplot()` управляет количеством бинов?
- 73 Метод `rank()` в Pandas применяется для...
- 74 Какой метод в NumPy используется для вычисления медианы массива?
- 75 Метод `memory_usage()` в Pandas используется для...
- 76 Какой метод в Seaborn используется для построения violin-графика?





- 77) Метод `to_datetime()` в Pandas применяется для...
- 78) Какой параметр в `pd.merge()` определяет тип соединения (inner, outer, left, right)?
- 79) Метод `explode()` в Pandas используется для...
- 80) Метод `resample()` в Pandas применяется для...
- 81) Какой метод в Seaborn используется для построения тепловой карты корреляции?
- 82) Метод `rolling()` в Pandas используется для...
- 83) Какой параметр в `sns.lineplot()` задает стиль линий (например, пунктир)?
- 84) Метод `tz_localize()` в Pandas применяется для...
- 85) Какой метод в NumPy используется для поэлементного умножения массивов?
- 86) Какой параметр в `sns.barplot()` задает цвет столбцов?
- 87) Метод `to_period()` в Pandas применяется для...
- 88) Какой метод в Matplotlib используется для создания subplot (нескольких графиков в одной области)?
- 89) Метод `asfreq()` в Pandas используется для...
- 90) Какой метод в Seaborn используется для построения boxplot с группировкой?
- 91) Метод `cumsum()` в Pandas применяется для...
- 92) Какой параметр в `pd.to_datetime()` указывает формат даты (например, %Y-%m-%d)?
- 93) Метод `to_timedelta()` в Pandas используется для...
- 94) Какой метод в NumPy используется для вычисления скалярного произведения?
- 95) Метод `stack()` в Pandas применяется для...





- 96 Какой параметр в `sns.scatterplot()` задает размер точек?
- 97 Метод `unstack()` в Pandas используется для...
- 98 Какой метод в Matplotlib используется для настройки пределов осей графика?

