



Upgrade.td_Разработка на Java для школьников_ PJavaШ-ЦПД-242302/27МОо-27-8МОо

- 1 Что можно сделать через деструктуризацию?
- 2 Что такое хук?
- 3 Опишите как работает хук `useState()`?
- 4 Где правильно написан `useEffect()`
- 5 Что такое React?
- 6 Для чего нужен React router?
- 7 Для чего используют NPM менеджер?
- 8 Что такое Git?
- 9 Для чего используется команда `git init`?
- 10 Какая команда используется для выгрузки содержимого локального репозитория в удаленный репозиторий?
- 11 Какая утилита командной строки Git служит для создания копии репозитория?
- 12 Что такое React-компоненты?
- 13 Что такое props (пропсы) в React?
- 14 как выглядит жизненный цикл React-компонента?
- 15 Что можно сделать через Props-drilling?
- 16 Какой обработчик событий нужно использовать для заполнения формы регистрации, чтобы данные заполнялись сразу?
- 17 С помощью какого логического оператора можно реализовать условный рендеринг в React?
- 18 Запросы Rest Api





- 19 В чем главная особенность SPA сайта?
- 20 Что из перечисленного не является менеджером пакетов?
- 21 Какой метод изменяет объект состояния?
- 22 Что такое JSX?
- 23 Как отправляются данные на сервер?
- 24 Зачем нужна команда cd в терминале?
- 25 Правильная последовательность git команд для успешной отправки кода в репозиторий.
- 26 Как создать проект на реакт?\
- 27 как запустить проект на реакт?
- 28 Правильное название для jsx компонента:

