



Автоматизация процессов веб-разработки. Разработка серверной части веб-приложений (PHP).ДРБ_РВМППО

- 1 Взаимосвязанная система ссылок, объединённая в совокупность страниц:
- 2 Так называемая клиентская часть сайта называется:
- 3 Как называется тип архитектуры при котором весь код и процессы, уровни находятся на одной машине:
- 4 Логика архитектуры веб-приложений не предполагает:
- 5 К какому уровню относиться дизайн интерфейса:
- 6 Во время проработки архитектуры веб сайта мы учитываем Scalability, что это значит:
- 7 Готовое решение построения архитектуры называется:
- 8 Какая функция у Фреймворка отвечает за БД:
- 9 При разработке пользовательского интерфейса и работы с базами данных лучше воспользоваться:
- 10 С каким языком программирования работает Angular:
- 11 Какая составляющая MVC содержит данные об уровне бизнес-логики?:
- 12 Основное различие архитектур MVC и MVP:
- 13 Presenter при определенных действиях отвечает:
- 14 Scaffolding технология - это:
- 15 Какое количество при многоуровневой системе архитектуры может быть:
- 16 Инструментом Фреймворка отвечающим за веб- публикацию является:





- 17) Для какого языка программирования нет Фреймворка:
- 18) Uniform Resource Locator - это:
- 19) Назовите технологию которая обеспечивает взаимодействие модулей, программный интерфейс:
- 20) Каждый слой многоуровневой архитектуры:
- 21) Что понимается под понятием «жизненный цикл запроса»:
- 22) Состояние сеансов пользователей представленная в составе ASP.NET MVC позволяет:
- 23) Найдите верное утверждение:
- 24) Какой элемент управления ASP.NET отображает итоговую информацию с сообщениями об ошибках для каждого давшего сбой элемента управления проверкой достоверности на странице:
- 25) Элемент управления RequiredFieldValidator отвечает:
- 26) В каком объекте содержатся все параметры, касающиеся URL, а также все остальные данные, которые были отправлены клиентом.:
- 27) Контролирует, находится ли значение связанного элемента управления в пределах определенного диапазона:
- 28) Возврат формы и выполнение соответствующего скрипта атрибутом onclick определяется:
- 29) Файловая структура ASP.NET не содержит:
- 30) На какой архитектуре паттерна базируется Фреймворк Ruby on Rails:
- 31) Директория db/ отвечает:
- 32) Какой процесс описывает участок кода:
- 33) Какой результат дает данный участок кода на консоли
- 34) Дайте определение модуль в RoR:
- 35) Множественное наследование в RoR позволяет классу:





- 36) Какие параметры атрибута «name» валидации заданы участком кода
- 37) Какой результат дает данный участок кода:
- 38) Функция Scaffolding в RoR:
- 39) Класс container-fluid:
- 40) Класс системы Grid .col-xl- определяет:
- 41) Для обеспечения визуализации и масштабирования касания использован Какая деталь определяет ширину страницы:
- 42) Какая максимальная разлиновка на столбцы страницы в Bootstrap 4:
- 43) Какой результат будет выведен на консоль, если консолью является монитор 24 дюйма в результате выполнения кода:
- 44) Элемент.text-*-center определяет:
- 45) Какой элемент выделяет текст меньшим размером, чем родительский элемент:
- 46) Какое количество колонок / столбцов будет выведено на консоль в результате выполнения кода, если выводная консоль равна 455 пкс:
- 47) Для выдачи на консоль текста в нижнем регистре используется:
- 48) С каким браузером Bootstrap 4 не совместим:
- 49) Какой цвет представляет класс
- 50) Для вывода на консоль таблицу с границами со всех сторон и ячеек используют класс:
- 51) Какой класс добавляет эффект наведения (серый цвет фона) в строках таблицы?
- 52) Код представленного вида выводит на консоль:
- 53) mx-auto (Margin: Auto) позволит центрировать изображение добавление какого служебного класса?
- 54) Опишите как выглядит выведенный на консоль данный участок кода:





- 55) Какое количество предоставляет Bootstrap 4 контурных/обрамленных кнопок:
- 56) Какое количество предоставляет Bootstrap 4 стилей кнопок:
- 57) Изображение с.float-right классом:
- 58) Дайте описание видимого на консоли, используя в коде описания заголовка «Вопрос?»: класс .badge вместе с контекстным классом badge-danger и имея родительский элемент:
- 59) Для вывода на консоль значка более круглой формы (таблетка):
- 60) Какой класс добавляет эффект наведения (серый цвет фона) в строках таблицы?:
- 61) Что бы вывести на консоль базовый индикатор с высотой 50px требуется?:
- 62) Допустимо ли создание анимированного индикатора?:
- 63) В каких случаях используется.active при разбивка страниц:
- 64) Что такое «хлебные крошки»?:
- 65) Контекстуальные карты – это:
- 66) Какой класс карт создает сетку карт с автоматической корректировкой высоты и ширины при вставке дополнительных карточек:
- 67) Для вывода на консоль элемента отображение/скрытие складного содержимого используют:
- 68) Для вывода на консоль отображение содержимого Collapse требуется:
- 69) Какой класс создает вертикальную навигационную панель?:
- 70) Какой класс требуется для включения вертикальной «таблетки»?:
- 71) Допустимо ли создание «таблетки» с раскрывающимся списком?:
- 72) В каких случаях используется .active при разбивка страниц:





- 73 В каком варианте встроенная форма Bootstrap автоматически выравниваются по левому краю?
- 74 Какой элемент управления формы позволяет выбрать любое количество параметров из списка предустановленных параметров:
- 75 Класс.navbar-brand используют для:
- 76 Какой элемент управления формы не Bootstrap поддерживает:
- 77 Какой максимальный уровень глубины распознает PHP:
- 78 Чтобы получить доступ к элементам шестимерного массива, необходимо:
- 79 Данный участок кода выведет на экран в режиме «реального времени»
- 80 Функция mktime() :
- 81 Сколько параметров может принимать пользовательский обработчик ошибок:
- 82 Обязательный параметр error_line :
- 83 Тип ошибки E_NOTICE:
- 84 Тип ошибки error_context:
- 85 Тип ошибки E_USER_WARNING:
- 86 С помощью error_log() функции:
- 87 Инструкция include принимает:
- 88 Инструкция require используется:
- 89 Функция readfile():
- 90 Сколько параметров Функция fopen() содержит:
- 91 Режим w+ :
- 92 Режим a- :





- 93) fgetc() функция используется :
- 94) Скрипт \$target_file :
- 95) Функция fwrite() сожержит :
- 96) Скрипт \$imageFileType:
- 97) Файл cookie:
- 98) Функции setcookie() имеет :
- 99) Функции setcookie():
- 100) Чтобы удалить cookie функцию setcookie():
- 101) Функция filter_var():
- 102) Константа фильтра FILTER_SANITIZE_ENCODED:
- 103) Константа фильтра FILTER_SANITIZE_STRING:
- 104) Класс customException():
- 105) Сценарий может использовать:
- 106) Функция setexception_handler():

