



Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения.ти ЭБС

- 1 Системы водоснабжения, обеспечивающие подачу воды на технологические нужды предприятия:
- 2 Элементы внутреннего водопровода, предназначенные для повышения напора в сети внутреннего водопровода:
- 3 Особенности использования пластмассовых труб:
- 4 К какому классу водонапорной арматуры относятся пробковые проходные краны:
- 5 К какому классу водонапорной арматуры относятся краны туалетные, смесительные, пожарные:
- 6 К какому типу водонапорной арматуры по принципу перемещения затвора относится задвижка:
- 7 Минимальное расстояние от вводов внутреннего водопровода до газопроводов низкого давления:
- 8 Потери напора в счетчике воды не должны превышать:
- 9 Скорость движения воды в магистральных трубопроводах и стояках рекомендуется принимать не более:
- 10 Максимальная скорость во внутреннем водопроводе не должна превышать:
- 11 Какие трубы применяются для прокладки коротких отводных линий от умывальников, моек, ванн:
- 12 Трапы устанавливают в помещениях как можно ближе к стояку, чтобы обеспечить уклон пола к трапу:
- 13 Высота вытяжной части от эксплуатируемой кровли:
- 14 Максимальная длина выпуска (от оси прочистки или стояка до оси колодца) при диаметре трубы 50 мм принимается, равной:
- 15 Длину выпуска незагрязненных сточных вод и водосточков при диаметре труб 100 мм и более допускается увеличивать до:
- 16 При диаметре труб до 200 мм и глубине колодца до 2 м диаметр колодца принимается равным:





- 17) Минимальная скорость движения сточных вод должна быть равной:
- 18) Расчетные величины дворовой канализационной сети, должны находиться в пределах:
- 19) Применяют водосточные воронки диаметром, равным:
- 20) Расчетный расход дождевых вод на водосточный стояк диаметром 150 мм:

