



Автоматизированная разработка программного обеспечения МАГ

- 1 Файл с исходным кодом программы в Delphi имеет расширение ...
- 2 Программы для первых ЭВМ писались на ...
- 3 Компонент TEdit в Delphi используется для создания ...
- 4 Для использования программы, написанной на интерпретаторе, нужно ...
- 5 Строка программного кода BEGIN показывает начало ...
- 6 Файл динамической библиотеки, созданной на Delphi, имеет расширение ...
- 7 Инструкция CASE используется для ...
- 8 Программа, которая переводит исходный программный код в машинный язык и создает полноценный исполняемый программный модуль, называется ...
- 9 Строка программного кода VAR показывает начало ...
- 10 Процедурный язык – это ...
- 11 Визуальная среда программирования использует ...
- 12 Компонент MEMO с вкладки Standard используется для ...
- 13 Исполняемые программные модули имеют расширение ...
- 14 Локальные переменные ...
- 15 К языкам низкого уровня относится ...
- 16 К недостаткам визуальных средств программирования относится ...
- 17 Компилятор Turbo Pascal разработан фирмой ...





- 18) Интерпретаторы предназначены для ...
- 19) Объектно-ориентированные языки программирования используют ...
- 20) А. Хейлсберг в 1983 году разработал язык программирования ...
- 21) Язык Delphi до версии 6 назывался ...
- 22) RAD-среда разработки Delphi 7 предназначена для ...
- 23) К языкам высокого уровня относится ...
- 24) Дизайн формы, созданной на Delphi, хранится в файле с расширением ...
- 25) Размер исполняемого файла является критически важным при создании ...
- 26) Создавать программы быстро и эффективно RAD-среде Delphi позволяет ...
- 27) Интерпретатором является ...
- 28) Функция ShowMessage языка Delphi предназначена для ...
- 29) В RAD-среду программирования Delphi входят окна ...
- 30) Набор файлов различных форматов, образующих программу на языке Delphi, называется ...
- 31) Файл проекта разработанного на Delphi приложения имеет расширение ...
- 32) Обработчиком события (Event) в Delphi является ...
- 33) Компонент Label с вкладки компонентов Standard RAD-среды Delphi предназначен для ...
- 34) Характеристикой переменной является то, что она ...
- 35) Переменная вещественного типа – это ...
- 36) Объект Delphi, представляющий собой окно программы, – это ...





- 37) Одним из этапов в процессе создания переменной является ...
- 38) Оператор присвоения значений в Delphi – это ...
- 39) Целое число в Delphi описывается типом ...
- 40) Компонент TButton в Delphi используется для создания на форме ...
- 41) Строка программного кода END показывает конец ...
- 42) К вещественным типам данных относится ...
- 43) Исследования ... в 60-х гг. XX в. послужили основой создания RAD-среды Delphi
- 44) Свойство глобальных переменных в том, что они ...
- 45) Визуальная среда разработки Delphi создана на основе языка ...
- 46) RAD-среда Delphi 1 была разработана для операционной системы ...
- 47) Свойство Caption объекта TForm RAD-среды Delphi используется для ...
- 48) Объектный файл Delphi, получаемый после компиляции исходного кода, имеет расширение ...
- 49) Оператор точного равенства в Delphi – это ...
- 50) Комментарии в программе на языке Delphi бывают ...

