



Администрирование баз данных.э

- 1 Enterprise Manager – это утилита ...
- 2 периодическое интернет-издание о СУБД
- 3 Роль Sysadmin имеет разрешение на ...
- 4 Аутентификации Windows – это ...
- 5 MS Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) – это служба, которая ...
- 6 Информация из журнала транзакций позволяет SQL Server ...
- 7 Data Transformation Services (DTS) – это утилита ...
- 8 SQL Server Agent выполняет задания, определенные для SQL Server, ...
- 9 Учетная запись, принадлежащая роли Dbcreator, может...
- 10 Смешанная аутентификация – это ...
- 11 MSSQLServer – это служба SQL Server, которая ...
- 12 Резервные копии можно записывать на ...
- 13 Profiler – это утилита ...
- 14 Оператором (operator) SQL Server Agent называется именованный объект, который ...
- 15 Роль SecurityAdmin может ...
- 16 В SQL Server хранимые процедуры могут использоваться для ...
- 17 isql – это ...
- 18 Дифференцированное резервное копирование – это ...





- 19 Query Analyzer – это утилита ...
- 20 Объект SQL Server «ALERT» ...
- 21 Учетная запись, принадлежащая роли ServerAdmin, может...
- 22 Open Data Services является службой SQL Server, обеспечивающей ...
- 23 Объектами базы данных являются ...
- 24 Восстановление данных из резервной копии производится ...
- 25 System Monitor – это утилита ...
- 26 Books Online – это ...
- 27 В SQL Server есть ...
- 28 SQL Server можно настроить для работы в режиме ...
- 29 SQLServerAgent – это служба SQL Server, которая ...
- 30 Резервному копированию подлежат ...
- 31 В SQL-сервер определено ... фиксированных серверных ролей
- 32 В любой базе данных SQL-сервера определено ... фиксированных ролей
- 33 В любой базе данных SQL-сервера можно определить ... пользовательских ролей
- 34 Учетная запись, принадлежащая роли SetupAdmin, может...
- 35 Роль ProcessAdmin может...
- 36 Учетная запись, принадлежащая роли DiskAdmin, может...
- 37 Максимальная глубина вложенности хранимых процедур составляет ... процедуры
- 38 Текущий уровень вложенности хранимых процедур можно узнать с помощью встроенной функции ...





- 39 У хранимой процедуры может быть до ... параметров
- 40 У хранимой процедуры могут быть ... параметры
- 41 Фиксированная роль в базе данных db_accessadmin ...
- 42 Фиксированная роль в базе данных db_owner ...
- 43 Фиксированная роль в базе данных db_backupoperator ...
- 44 Фиксированная роль в базе данных db_datareader ...
- 45 Фиксированная роль в базе данных db_datawriter ...
- 46 Фиксированная роль в базе данных db_ddladmin ...
- 47 Фиксированная роль в базе данных db_denydatareader ...
- 48 Фиксированная роль в базе данных db_denydatawriter ...
- 49 Фиксированная роль в базе данных db_securityadmin ...
- 50 Фиксированная роль в базе данных public ...
- 51 Аутентификации Windows – это ...
- 52 Смешанная аутентификация – это ...
- 53 Резервные копии данных можно записывать на ...
- 54 Восстановление данных из резервной копии производится ...
- 55 Резервному копированию подлежат ...
- 56 Метод двухфазной фиксации (2PC) – это метод...
- 57 Транзакция – это ...
- 58 OLAP (On-line Analysis Process) – это ...
- 59 ANSI SQL'92 – это стандарт разработки ...





- 60 Репликация – это ...
- 61 OLTP (On-line Transaction Process) – это ...
- 62 DSS (Decision Support Services) – это ...
- 63 Информация из журнала транзакций позволяет серверу ...
- 64 Дифференцированное резервное копирование – это ...
- 65 В СУБД хранимые процедуры могут использоваться для ...
- 66 Объектами базы данных являются ...
- 67 СУБД можно настроить для работы в режиме ...
- 68 У хранимой процедуры могут быть ... параметры
- 69 Интерфейс ODBC (Open Database Connectivity) представляет собой ...
- 70 Клиент-серверная база данных отличается следующими свойствами ...
- 71 Поточковый файл – это ...
- 72 Низкоуровневые операции дискового ввода-вывода осуществляются ...
- 73 Запись – это ...
- 74 Администратор баз данных отвечает за ...
- 75 Информационная технология интегрированного хранения и обработки данных – это...
- 76 Если разделить процесс выполнения запроса на «клиентскую» и «серверную» компоненты, можно ...
- 77 В архитектуре «клиент-сервер» за организацию взаимодействия с пользователем отвечает ... часть
- 78 В архитектуре «клиент-сервер» хранением данных, обработкой запросов и передачей результатов пользователям занимается ... часть





- 79) Для восстановления базы данных в состав СУБД входят программы ...
- 80) Отказ, воздействующий на все выполняющиеся в данный момент транзакции, но не нарушающий физическое состояние базы данных, называется отказом ...
- 81) Свойство СУБД работать с данными, хранящимися в системах с различной
- 82) Отказ ... называют «жестким отказом»
- 83) В реляционных базах данных используется ... логика
- 84) Чтобы устранить из реляционной БД отношение «многие ко многим», необходимо ...
- 85) Совокупность функциональных характеристик объектов и особенностей
- 86) Информацию, представляемую данными, имеющими фактографическую
- 87) Средство формализованного представления предметной области, ориентированное на обработку фактографической информации, называется ...
- 88) В реляционной базе данных между двумя отношениями может быть реализована связь ...
- 89) К иерархическим моделям можно отнести ...
- 90) ER-диаграмма – это диаграмма ...
- 91) Аутентификации Windows – это ...
- 92) Смешанная аутентификация – это ...
- 93) Резервные копии данных можно записывать на ...
- 94) Восстановление данных из резервной копии производится ...
- 95) Резервному копированию подлежат ...
- 96) Метод двухфазной фиксации (2PC) – это метод...





- 97 Транзакция – это ...
- 98 OLAP (On-line Analysis Process) – это ...
- 99 ANSI SQL'92 – это стандарт разработки ...
- 100 Репликация – это ...
- 101 OLTP (On-line Transaction Process) – это ...
- 102 DSS (Decision Support Services) – это ...
- 103 Информация из журнала транзакций позволяет серверу ...
- 104 Дифференцированное резервное копирование – это ...
- 105 В СУБД хранимые процедуры могут использоваться для ...
- 106 Объектами базы данных являются ...
- 107 СУБД можно настроить для работы в режиме ...
- 108 У хранимой процедуры могут быть ... параметры
- 109 Интерфейс ODBC (Open Database Connectivity) представляет собой ...
- 110 Клиент-серверная база данных отличается следующими свойствами ...
- 111 Поточковый файл – это ...
- 112 Низкоуровневые операции дискового ввода-вывода осуществляются ...
- 113 Запись – это ...
- 114 Администратор баз данных отвечает за ...
- 115 Информационная технология интегрированного хранения и обработки данных – это...
- 116 Если разделить процесс выполнения запроса на «клиентскую» и «серверную» компоненты, можно ...





- 117) В архитектуре «клиент-сервер» за организацию взаимодействия с пользователем отвечает ... часть
- 118) В архитектуре «клиент-сервер» хранением данных, обработкой запросов и передачей результатов пользователям занимается ... часть
- 119) Для восстановления базы данных в состав СУБД входят программы ...
- 120) Отказ, воздействующий на все выполняющиеся в данный момент транзакции, но не нарушающий физическое состояние базы данных, называется отказом ...
- 121) Свойство СУБД работать с данными, хранящимися в системах с различной
- 122) Отказ ... называют «жестким отказом»
- 123) В реляционных базах данных используется ... логика
- 124) Чтобы устранить из реляционной БД отношение «многие ко многим», необходимо ...
- 125) Совокупность функциональных характеристик объектов и особенностей
- 126) Информацию, представляемую данными, имеющими фактографическую
- 127) Средство формализованного представления предметной области, ориентированное на обработку фактографической информации, называется ...
- 128) В реляционной базе данных между двумя отношениями может быть реализована связь ...
- 129) К иерархическим моделям можно отнести ...
- 130) ER-диаграмма – это диаграмма ...

