



Базы данных.

- 1 Столбец или подмножество одной таблицы, которое может служить в качестве первичного ключа для другой таблицы, – это ... ключ
- 2 Именованная совокупность данных, отображающая состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области, – это...
- 3 Совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования базы данных (БД) многими пользователями, – это ...
- 4 Одно из основных требований, предъявляемых к банкам данных, заключающееся в том, что пользователи должны иметь возможность использовать данные различным образом, называется ...
- 5 Одно из основных требований, предъявляемых к банкам данных, заключающееся в том, что пользователи должны иметь возможность легко узнать и понять, какие данные имеются в их распоряжении, называется ...
- 6 Одно из основных требований, предъявляемых к банкам данных, которое заключается в том, что обращение к данным или их поиск должен осуществляться с помощью различных методов доступа, – это ...
- 7 Модель, отображающая информационные объекты, их свойства и связи между ними без указания способов физического хранения информации, называется ...
- 8 Модель, отображающая все свойства (атрибуты) информационных объектов базы и связи между ними с учетом способа их хранения, называется ...
- 9 Модель жизненного цикла, в которой переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем этапе, называется ...
- 10 Модель жизненного цикла, в которой время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки и разработка ведется итерациями с циклами обратной связи между этапами, называется ...



- (11) Совокупность функциональных характеристик объектов и особенностей представления информации (например, в числовой или текстовой форме) можно назвать ...
- (12) Информацию, представляющую данными, имеющими фактографическую природу, называют ...
- (13) Для идентификации хорошо структурированной информации подходит ... способ ее описания
- (14) Ключ, который идентифицирует запись единственным образом, называется ...
- (15) Ключ, идентифицирующий некоторую группу записей, имеющих определенное общее свойство, называется ...
- (16) Совокупность допустимых значений, из которой берутся значения соответствующих атрибутов определенного отношения, – это ...
- (17) Модель, которая является средством формализованного представления предметной области систем и ориентирована на обработку фактографической информации, – это ...
- (18) Функциональная зависимость $R.X \rightarrow R.Y$ называется транзитивной, если существует такой атрибут Z , что ...
- (19) Отношение находится во второй нормальной форме (предполагаем, что единственным ключом отношения является первичный ключ) в том и только в том случае, когда находится в первой нормальной форме и каждый ...
- (20) Отношение находится в третьей нормальной форме в том и только в том случае, если находится во второй нормальной форме и каждый неключевой атрибут ...
- (21) Оператором манипулирования данными является оператор ...
- (22) К командам управления данными относятся: ...
- (23) Оператор ... используется для поиска значения внутри некоторого интервала, определяемого своими минимальным и максимальным значениями
- (24) Функции COUNT, MIN и MAX применимы ... полям
- (25) Функция, результатом выполнения которой является среднее арифметическое значение множества значений, хранящихся в определенном поле отобранных запросом записей, называется ...



- (26) Подзапрос, возвращающий множество значений, – это ... подзапрос
- (27) Оператором, который используется для добавления строки в таблицу, является ...
- (28) Триггеры – это особый инструмент SQL-сервера, применяемый для ...
- (29) Если пользователь предпринимает попытку удалить из родительской таблицы строку, на которую ссылается одна или более строк дочерней таблицы, язык SQL предоставляет ряд возможностей, в частности, с помощью NO ACTION ...
- (30) Ограничение NOT NULL, запрещающее ввод в этот столбец нулевого значения, можно установить ... столбца таблицы
- (31) Под ... понимается неделимая с точки зрения воздействия на базу данных последовательность операторов манипулирования данными, приводящая к одному из двух возможных результатов: либо последовательность выполняется, либо вся транзакция откатывается
- (32) Предметно-ориентированный, интегрированный, привязанный ко времени и неизменяемый набор данных, предназначенный для поддержки принятия решений, – это ...
- (33) Логически интегрированный источник данных для систем поддержки принятия решений (DSS) и информационных систем руководителя (EIS) – это ...
- (34) Средства, позволяющие привести к некоторому общему типу одни и те же сущности из разных баз данных и приложений, называются ...
- (35) На представлении изображения в более компактной форме с помощью коэффициентов системы итерируемых функций основана ...
- (36) Поиск самоподобных областей в изображении и определение для них параметров аффинных преобразований – это ...
- (37) Базы данных делятся на фактографические, документальные, лексикографические по ...
- (38) По языкам общения выделяют ... СУБД
- (39) По топологии хранения данных различают ... базы данных
- (40) По выполняемым функциям СУБД делятся на ...



41

СУБД в зависимости от архитектуры делятся на ...

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max

Help@disynergy.ru | +7 (924) 305-23-08