



Безопасность Internet ресурсов.Э

- 1 Уровни стека протоколов TCP/IP:
- 2 Наиболее частым случаем нарушения безопасности информационной системы являются ...
- 3 Авторизация – это процедура предоставления субъекту ...
- 4 Аутентификация – это процедура проверки ...
- 5 S/Key – это протокол аутентификации на основе ...
- 6 К протоколу ICMP относится сообщение «...»
- 7 Количество преодолеваемых маршрутизаторов показывает поле заголовка IP датаграммы ...
- 8 К протоколу IP относится ...
- 9 Неверно, что состоянием соединения по протоколу TCP является ...
- 10 Неверно, что к пакету протокола ... из стека TCP/IP добавляется IP-заголовок
- 11 Командой TRACEROUTE используются протоколы ...
- 12 Для защиты от прослушивания трафика при помощи сетевого анализатора может использоваться ...
- 13 ...протокол реализует криптографическую защиту на канальном уровне
- 14 Реакцией ОС семейства Windows на FIN-сканирование в случае закрытого порта является ...
- 15 Пакет, передаваемый по протоколу TCP, называется ...
- 16 Командой протокола FTP является команда ...
- 17 Службой TELNET обычно используется номер порта ...
- 18 Неверно, что корректным MAC-адресом является ...



- (19) Для указания адреса получателя сообщения служит команда протокола SMTP ...
- (20) Сетевой адаптер, работающий в селективном режиме, игнорирует фреймы ...
- (21) Сеть с адресом 190.25.32.0 принадлежит классу ...
- (22) Для отправки широковещательных сообщений в данный сетевой сегмент используется адрес ...
- (23) Посмотреть ARP таблицу узла (ОС Windows NT) можно с помощью команды ...
- (24) К маске подсети 255.255.192.0 относятся адреса: ...
- (25) В первую очередь в таблице маршрутизации просматривается маршрут ...
- (26) Неверно, что характеристикой протокола UDP является ...
- (27) При установлении связи по протоколу TCP первым посыпается пакет с установленным флагом ... в заголовке
- (28) Набор данных, позволяющий поставить открытый ключ с объектом, имеющим соответствующий закрытый ключ, носит название ...
- (29) Трафик между клиентами и серверами во внутренней сети лучше всего защищать при помощи ...
- (30) Когда пользователь входит в домен, вводя реквизиты своей учетной записи, происходит ...
- (31) Чтобы усилить защиту беспроводной сети следует ...
- (32) Для централизованной аутентификации можно использовать ...
- (33) На DNS возможна атака ...
- (34) Уровни стека протоколов TCP/IP:
- (35) Наиболее частым случаем нарушения безопасности информационной системы являются ...
- (36) Авторизация – это процедура предоставления субъекту ...
- (37) Аутентификация – это процедура проверки ...



- (38) S/Key – это протокол аутентификации на основе ...
- (39) К протоколу ICMP относится сообщение «...»
- (40) Количество преодолеваемых маршрутизаторов показывает поле заголовка IP датаграммы ...
- (41) К протоколу IP относится ...
- (42) Неверно, что состоянием соединения по протоколу TCP является ...
- (43) Неверно, что к пакету протокола ... из стека TCP/IP добавляется IP-заголовок
- (44) Командой TRACEROUTE используются протоколы ...
- (45) Для защиты от прослушивания трафика при помощи сетевого анализатора может использоваться ...
- (46) ...протокол реализует криптографическую защиту на канальном уровне
- (47) Реакцией ОС семейства Windows на FIN-сканирование в случае закрытого порта является ...
- (48) Пакет, передаваемый по протоколу TCP, называется ...
- (49) Командой протокола FTP является команда ...
- (50) Службой TELNET обычно используется номер порта ...
- (51) Неверно, что корректным MAC-адресом является ...
- (52) Для указания адреса получателя сообщения служит команда протокола SMTP ...
- (53) Сетевой адаптер, работающий в селективном режиме, игнорирует фреймы ...
- (54) Сеть с адресом 190.25.32.0 принадлежит классу ...
- (55) Для отправки широковещательных сообщений в данный сетевой сегмент используется адрес ...
- (56) Посмотреть ARP таблицу узла (ОС Windows NT) можно с помощью команды ...



- (57) К маске подсети 255.255.192.0 относятся адреса: ...
- (58) В первую очередь в таблице маршрутизации просматривается маршрут ...
- (59) Неверно, что характеристикой протокола UDP является ...
- (60) При установлении связи по протоколу TCP первым посыпается пакет с установленным флагом ... в заголовке
- (61) Набор данных, позволяющий поставить открытый ключ с объектом, имеющим соответствующий закрытый ключ, носит название ...
- (62) Трафик между клиентами и серверами во внутренней сети лучше всего защищать при помощи ...
- (63) Когда пользователь входит в домен, вводя реквизиты своей учетной записи, происходит ...
- (64) Чтобы усилить защиту беспроводной сети следует ...
- (65) Для централизованной аутентификации можно использовать ...
- (66) На DNS возможна атака ...
- (67) Уровни стека протоколов TCP/IP:
- (68) Наиболее частым случаем нарушения безопасности информационной системы являются ...
- (69) Авторизация – это процедура предоставления субъекту ...
- (70) Аутентификация – это процедура проверки ...
- (71) S/Key – это протокол аутентификации на основе ...
- (72) К протоколу ICMP относится сообщение «...»
- (73) Количество преодолеваемых маршрутизаторов показывает поле заголовка IP датаграммы ...
- (74) К протоколу IP относится ...
- (75) Неверно, что состоянием соединения по протоколу TCP является ...



- (76) Неверно, что к пакету протокола ... из стека TCP/IP добавляется IP-заголовок
- (77) Командой TRACEROUTE используются протоколы ...
- (78) Для защиты от прослушивания трафика при помощи сетевого анализатора может использоваться ...
- (79) ...протокол реализует криптографическую защиту на канальном уровне
- (80) Реакцией ОС семейства Windows на FIN-сканирование в случае закрытого порта является ...
- (81) Пакет, передаваемый по протоколу TCP, называется ...
- (82) Командой протокола FTP является команда ...
- (83) Службой TELNET обычно используется номер порта ...
- (84) Неверно, что корректным MAC-адресом является ...
- (85) Для указания адреса получателя сообщения служит команда протокола SMTP ...
- (86) Сетевой адаптер, работающий в селективном режиме, игнорирует фреймы ...
- (87) Сеть с адресом 190.25.32.0 принадлежит классу ...
- (88) Для отправки широковещательных сообщений в данный сетевой сегмент используется адрес ...
- (89) Посмотреть ARP таблицу узла (ОС Windows NT) можно с помощью команды ...
- (90) К маске подсети 255.255.192.0 относятся адреса: ...
- (91) В первую очередь в таблице маршрутизации просматривается маршрут ...
- (92) Неверно, что характеристикой протокола UDP является ...
- (93) При установлении связи по протоколу TCP первым посыпается пакет с установленным флагом ... в заголовке
- (94) Набор данных, позволяющий поставить открытый ключ с объектом, имеющим соответствующий закрытый ключ, носит название ...



- (95) Трафик между клиентами и серверами во внутренней сети лучше всего защищать при помощи ...
- (96) Когда пользователь входит в домен, вводя реквизиты своей учетной записи, происходит ...
- (97) Чтобы усилить защиту беспроводной сети следует ...
- (98) Для централизованной аутентификации можно использовать ...
- (99) На DNS возможна атака ...

