



Безопасность Internet ресурсов

- 1 Уровни стека протоколов TCP/IP:
- 2 Наиболее частым случаем нарушения безопасности информационной системы являюся ...
- 3 Авторизация – это процедура предоставления субъекту ...
- 4 Аутентификация – это процедура проверки ...
- 5 S/Key – это протокол аутентификации на основе ...
- 6 К протоколу ICMP относится сообщение «...»
- 7 Количество преодолеваемых маршрутизаторов показывает поле заголовка IP датаграммы ...
- 8 К протоколу IP относится ...
- 9 Неверно, что состоянием соединения по протоколу TCP является ...
- 10 Неверно, что к пакету протокола ... из стека TCP/IP добавляется IP-заголовок
- 11 Командой TRACEROUTE используются протоколы ...
- 12 Для защиты от прослушивания трафика при помощи сетевого анализатора может использоваться ...
- 13 ...протокол реализует криптографическую защиту на канальном уровне
- 14 Реакцией ОС семейства Windows на FIN-сканирование в случае закрытого порта является ...
- 15 Пакет, передаваемый по протоколу TCP, называется ...
- 16 Командой протокола FTP является команда ...
- 17 Службой TELNET обычно используется номер порта ...
- 18 Неверно, что корректным MAC-адресом является ...





- 19) Для указания адреса получателя сообщения служит команда протокола SMTP ...
- 20) Сетевой адаптер, работающий в селективном режиме, игнорирует фреймы ...
- 21) Сеть с адресом 190.25.32.0 принадлежит классу ...
- 22) Для отправки широковещательных сообщений в данный сетевой сегмент используется адрес ...
- 23) Посмотреть ARP таблицу узла (ОС Windows NT) можно с помощью команды ...
- 24) К маске подсети 255.255.192.0 относятся адреса: ...
- 25) В первую очередь в таблице маршрутизации просматривается маршрут ...
- 26) Неверно, что характеристикой протокола UDP является ...
- 27) При установлении связи по протоколу TCP первым посылается пакет с установленным флагом ... в заголовке
- 28) Набор данных, позволяющий поставить открытый ключ с объектом, имеющим соответствующий закрытый ключ, носит название ...
- 29) Трафик между клиентами и серверами во внутренней сети лучше всего защищать при помощи ...
- 30) Когда пользователь входит в домен, вводя реквизиты своей учетной записи, происходит ...
- 31) Чтобы усилить защиту беспроводной сети следует ...
- 32) Для централизованной аутентификации можно использовать ...
- 33) На DNS возможна атака ...
- 34) Уровни стека протоколов TCP/IP:
- 35) Наиболее частым случаем нарушения безопасности информационной системы являюся ...
- 36) Авторизация – это процедура предоставления субъекту ...
- 37) Аутентификация – это процедура проверки ...





- 38 S/Key – это протокол аутентификации на основе ...
- 39 К протоколу ICMP относится сообщение «...»
- 40 Количество преодолеваемых маршрутизаторов показывает поле заголовка IP датаграммы ...
- 41 К протоколу IP относится ...
- 42 Неверно, что состоянием соединения по протоколу TCP является ...
- 43 Неверно, что к пакету протокола ... из стека TCP/IP добавляется IP-заголовок
- 44 Командой TRACEROUTE используются протоколы ...
- 45 Для защиты от прослушивания трафика при помощи сетевого анализатора может использоваться ...
- 46 ...протокол реализует криптографическую защиту на канальном уровне
- 47 Реакцией ОС семейства Windows на FIN-сканирование в случае закрытого порта является ...
- 48 Пакет, передаваемый по протоколу TCP, называется ...
- 49 Командой протокола FTP является команда ...
- 50 Службой TELNET обычно используется номер порта ...
- 51 Неверно, что корректным MAC-адресом является ...
- 52 Для указания адреса получателя сообщения служит команда протокола SMTP ...
- 53 Сетевой адаптер, работающий в селективном режиме, игнорирует фреймы ...
- 54 Сеть с адресом 190.25.32.0 принадлежит классу ...
- 55 Для отправки широковещательных сообщений в данный сетевой сегмент используется адрес ...
- 56 Посмотреть ARP таблицу узла (ОС Windows NT) можно с помощью команды ...





- 57 К маске подсети 255.255.192.0 относятся адреса: ...
- 58 В первую очередь в таблице маршрутизации просматривается маршрут ...
- 59 Неверно, что характеристикой протокола UDP является ...
- 60 При установлении связи по протоколу TCP первым посылается пакет с установленным флагом ... в заголовке
- 61 Набор данных, позволяющий поставить открытый ключ с объектом, имеющим соответствующий закрытый ключ, носит название ...
- 62 Трафик между клиентами и серверами во внутренней сети лучше всего защищать при помощи ...
- 63 Когда пользователь входит в домен, вводя реквизиты своей учетной записи, происходит ...
- 64 Чтобы усилить защиту беспроводной сети следует ...
- 65 Для централизованной аутентификации можно использовать ...
- 66 На DNS возможна атака ...

