



Верстка макета с логикой гипертекста, стилей и JavaScript_Javascript - начальный_JSn-КБ-242309/28_28-3

- 1 Как получить элемент (один) со страницы по названию класса?
- 2 Как получить элемент (один) со страницы по названию id?
- 3 Как получить несколько элементов с одинаковым селектором?
- 4 Какое свойство позволяет получить список всех классов элемента?
- 5 Как получить HTML-содержимое DOM-элемента elem?
- 6 Какое свойство позволяет получить текстовое содержимое DOM-элемента элемента elem?
- 7 Какой метод добавляет класс в список классов элемента?
- 8 Какой метод удаляет класс из списка элементов класса?
- 9 Какой метод добавляет элемент в конец заданного блока?
- 10 Какой метод добавляет элемент в начало заданного блока?
- 11 Какой метод добавляет элемент перед другим элементом на странице?
- 12 Какое свойство позволяет получить значение, введенное в поле input?
- 13 Как называется метод- обработчик событий?
- 14 Сколько параметров принимает на вход метод – обработчик событий?
- 15 Как отменить перезагрузку страницы при нажатии на кнопку внутри формы?
- 16 Как называется событие – ввод значений в поле input?
- 17 Как называется событие нажатия по элементу левой кнопкой мыши?





- 18) Какая функция выполняет код другой функции через заданный промежуток времени?
- 19) В каких единицах измерения задается значение времени в функции `setTimeout()`?
- 20) Можно ли вызывать метод `setTimeout()` несколько раз подряд?
- 21) Какой тег используется для создания списков в HTML?
- 22) Как правильно подключить внешний CSS файл к веб-странице?
- 23) Какой селектор используется для выбора всех элементов на странице?
- 24) Какой атрибут указывает метод отправки формы в HTML?
- 25) Какой селектор используется для выбора последнего элемента на странице?
- 26) Какой из перечисленных типов кода выполняется последовательно и блокирует выполнение кода до окончания операции?
- 27) Какой метод позволяет вызывать функцию через определенное время, указанное в миллисекундах?
- 28) Как называется функция, которая передается в качестве аргумента другой функции и вызывается по завершении определенной операции?
- 29) Какой метод используется для обработки успешного выполнения промиса?
- 30) Какой метод используется для преобразования ошибки в промисе, чтобы продолжить выполнение цепочки промисов?

