



Водоотведение и очистка сточных вод.ти (1)

- 1 Высота канализационного стояка над плоской неэксплуатируемой кровлей
- 2 Канализация К2 – это
- 3 Колодец, который располагается на участке от внутриквартальной сети до уличной, называется
- 4 При отводе атмосферных вод применяют городскую схему водоотведения
- 5 Расчетный среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта рассчитывается в зависимости от
- 6 Расход, поступающий от крупных потребителей воды (промышленных предприятий и других), называют
- 7 Коэффициент неравномерности притока -- это характеристика
- 8 Напорное водоотведение применяется при
- 9 В сети для отвода наружных стоков минимальное значение диаметров труб
- 10 Дюкер – это
- 11 Полураздельная система водоотведения населенного пункта отличается
- 12 Особенности монтажа трубопроводов городских систем заключается в том, что они
- 13 Искусственные основания для трубопроводов устраивают при несущей способности грунтов ниже
- 14 На бетонное основание трубопроводы укладывают
- 15 Плювиограф – это прибор для
- 16 Коэффициент стока – это параметр
- 17 Коэффициент уменьшения интенсивности – это параметр





- 18) При превышении расчетной интенсивности дождя всегда
- 19) Обычно расход талых вод в системе водоотведения
- 20) Поверхностные стоки целесообразно подавать на очистные сооружения
- 21) Общесплавная система водоотведения предназначена для отвода
- 22) Гидравлический расчет общесплавной сети производится по
- 23) При проектировании полураздельной сети водоотведения предельные расходы определяют
- 24) Керамические трубы применяются для
- 25) Пластмассовые трубы систем водоотведения рекомендуется применять
- 26) Коллекторы вместо труб применяются
- 27) Свайные основания трубопроводов водоотведения
- 28) Для приема сточных вод в дождевую водоотводящую сеть применяются в основном дождеприемники
- 29) Пересечение трубопроводов самотечной сети естественных и искусственных препятствий
- 30) Канализационные насосные станции применяются для перекачки
- 31) Насосные станции четвертой группы
- 32) По расположению приемного резервуара и помещения решеток, относительно машинного зала, насосные станции разделяются на типы:
- 33) На устройствах сепарации преимущественно устанавливаются
- 34) Модульные канализационные станции могут размещаться
- 35) Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилой застройки следует принимать
- 36) Насосные перекачивающие станции применяются





Disynergy.ru – Сдача тестов без предоплаты

- 37 Перепадные колодцы устраивают
- 38 Зонная схема водоотведения применяется

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max

Help@disynergy.ru | +7 (924) 305-23-08