



Выбор коммитов, изучение подмодулей и исправление истории.sa_PHP

- 1 Для чего используется опция --abbrev-commit--pretty?
- 2 Для чего используется команда rev-parse?
- 3 Что делает команда \$ git reflog?
- 4 Какой параметр может показать метод или функцию, в котором присутствует совпадение?
- 5 Какая команда отображает количество строк?
- 6 Какая команда вызывает бинарный поиск?
- 7 Какая команда позволяет исправить сообщение последнего коммита?
- 8 Что может сделать filter-branch?
- 9 Что делает опция --tree-filter?
- 10 Какую команду нужно использовать для того, чтобы отменить слияние?
- 11 Что позволяет сделать команда git diff?
- 12 Что позволяет сделать команда git clean ?
- 13 Какая команда позволяет создать подмодуль?
- 14 На что влияет опция -f gitmodule?
- 15 При помощи такой операции можно выполнить изменения во всех подмодулях одновременно?
- 16 К какой команде относится фраза “ каждый раз, когда встречается этот объект, заменяй его другим” ?
- 17 При помощи какой опции можно создать исторический коммит?





- 18) Что значит “усеч историю”?
- 19) Что такое GNU Privacy Guard ?
- 20) Какая команда подходит для установки GPG на MacOS?
- 21) Какая команда позволяет ограничить права на директорию?
- 22) Для чего используется опция --abbrev-commit--pretty?
- 23) Для чего используется команда rev-parse?
- 24) Что делает команда \$ git reflog?
- 25) Какая команда позволяет исправить сообщение последнего коммита?
- 26) Что может сделать filter-branch?
- 27) Что делает опция --tree-filter?
- 28) Какая команда позволяет создать подмодуль?
- 29) На что влияет опция -f gitmodule?
- 30) При помощи такой операции можно выполнить изменения во всех подмодулях одновременно?

