



Выполнение работ по профессии Штукатур.ти

- 1 Средняя общая толщина штукатурного намета при улучшенной штукатурке составляет ...
- 2 Инструмент, применяемый для разравнивания штукатурного намета, - ...
- 3 Название нижнего слоя драни - ...
- 4 Инструмент, применяемый для разравнивания внутренних углов при выполнении штукатурки. - ...
- 5 В какие штукатурки вводится слюда?
- 6 Поверхность фасада разбивают на захватки после ...
- 7 Дрань набивается под углом ...
- 8 К какому виду штукатурок относится орнаментальная штукатурка?
- 9 Название верхнего слоя драни - ...
- 10 Инструмент, применяемый для провешивания поверхности, - ...
- 11 Инструмент, применяемый для разравнивания раствора на наружных углах, - ...
- 12 Раствор на откосах разравнивают ...
- 13 Неровности на оштукатуренной поверхности обнаруживают, используя...
- 14 Назовите инструмент, применяемый для нанесения раствора на оштукатуриваемую поверхность, ...
- 15 Ширина выходной драни составляет ...
- 16 Приспособление, применяемое для вытягивания тяг, - ...
- 17 Чем удаляется наледь на фасадах?
- 18 К чему относятся дутики?



- (19) Что входит в состав цементного раствора?
- (20) Тощий цементно-песчаный раствор - это раствор, в котором...
- (21) Между штабелями материалов и стеной оставляют рабочий проход шириной не менее...
- (22) Простая штукатурка выполняется толщиной до ...
- (23) Улучшенная штукатурка выполняется ...
- (24) При оштукатуривании откосов используют стремянку. Уклон стремянки не должен превышать ...
- (25) Инструмент, состоящий из деревянного щитка и ручки, называется ...
- (26) При работе с совком ящик с раствором устанавливают от стены на расстоянии ...
- (27) Какие условия влияют на работоспособность?
- (28) Цементные и цементно- известковые растворы относятся к ...
- (29) Растворы на молотой негашеной извести-кипелке после приготовления выдерживают ...
- (30) Раствор намазывают ...
- (31) Зазоры между оконной коробкой и стеной заполняют паклей не до самого края коробки, а оставляют паз в ...
- (32) При оштукатуривании фасадов расстояние от настила до стены не должно превышать ...
- (33) При оштукатуривании внутренних поверхностей расстояние от настила до стены не должно превышать ...
- (34) Легкие, удобные, выдержанные вышки, смонтированные на колесах, применяются для работ на высоте до 8 м. Это - ...
- (35) Запрещается передвигать строительные леса при ветре выше ...
- (36) Швы кирпичной кладки, предназначенные для оштукатуривания, должны быть заполнены раствором на всю глубину не менее ...
- (37) При оштукатуривании разнородных поверхностей используют плетеную сетку, которую режут ...



- (38) Улучшенная штукатурка выполняется толщиной до ...
- (39) Отклонение ширины оштукатуренного откоса от проектной при простой штукатурке ...
- (40) Для чего служат штукатурные ящики?
- (41) Не рекомендуется набрасывать ковшом растворы ...
- (42) Ковшом можно набрасывать раствор слева направо и справа налево на поверхности ...
- (43) Наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен, называется ...
- (44) За 12-20 мин до нанесения накрывки грунт следует смочить ...
- (45) Когда затирку вкруговую дополняют затиркой вразгонку?
- (46) Фасады оштукатуривают зимой с помощью подогретых растворов, без устройства тепляков, но только при температуре наружного воздуха не ниже ...
- (47) Цементные и цементно- известковые штукатурки сушат в течение ...
- (48) Терраса, встроенная в габариты здания, огражденная с трех сторон стенами и открытая только со стороны фасада, - это ...
- (49) Временная переносная электропроводка для внутренних штукатурных работ должна иметь напряжение не более ...
- (50) Температура в помещении до начала облицовки внутренних поверхностей должна быть в течение 2 суток не ниже ...
- (51) Заполнителем в специальных растворах является ...
- (52) По плотности заполнители бывают ...
- (53) Для оштукатуривания рентгеновских кабинетов в раствор добавляют ...
- (54) Изменение раствора в объеме при высыхании называется ...
- (55) Вяжущий материал, твердеющий в течение 2-15 мин. называется ...
- (56) Глубина погружения стандартного конуса в раствор для обрызга составляет ...



- (57) Углубление в стене носит название ...
- (58) Шов между плитами перекрытия, заполненный раствором, это - ...
- (59) Узкая штукатурная лопатка с острым концом для заделки раковин, трещин п т.п. называется ...
- (60) Инструмент, применяемый для разравнивания раствора между маяками, это - ...
- (61) Приспособление для разравнивания раствора на откосах и заглушинах называется ...
- (62) Какой штукатурке соответствует толщина штукатурного намета 12 мм?
- (63) Какой инструмент применяется для затирки накрывочного слоя способом вкруговую II вразгонку?
- (64) При облицовке стен ГКЛ («сухая штукатурка») шаг стоечного профиля составляет
- (65) Отделку каменной штукатурки «под шубу» чаще всего ведут ...
- (66) При разравнивании раствора на стене полутерок ведут способом
- (67) Грунт - это какой слой штукатурного намета?
- (68) Дутик на штукатурке возникает от применения ...
- (69) Марка строительных материалов характеризует его ...
- (70) Какие растворы не рекомендуется набрасывать ковшом?
- (71) Когда проверяют качество выполнения штукатурки?
- (72) К заполнителям в растворах относят ...
- (73) Для повышения адгезии основания со штукатурными составами применяют ...
- (74) Глубина погружения стандартного конуса в раствор для грунта составляет:
- (75) К работе с электрифицированными и пневматическими инструментами допускаются...



- (76) Молоток с насеченными зубчиками на торцевых концах пирамидальной формы массой до 1,5 кг называется ...
- (77) Для чего нужны воздушно-тканевые огнетушители?
- (78) Как называется инструмент для провешивания потолка?
- (79) Для отделки фасадов на высоте более 3 м применяются ...
- (80) Какой штукатурке соответствует толщина штукатурного намета 20 мм?
- (81) Толщина накрывочного слоя после затирки и заглаживания не должна превышать ...
- (82) Разравнивание раствора полутерком на потолке ведут способом ...
- (83) Каркасный способ облицовки стен ГКЛ («сухая штукатурка») применяется при высоте помещения ...
- (84) Накрывка - это какой слой штукатурного намета?
- (85) Что такое дутик?
- (86) Для предотвращения появления дутиков на штукатурке необходимо ...
- (87) Противоморозными химическими добавками для растворов являются ...
- (88) Что не относится к контрольно-измерительным инструментам?
- (89) С помощью каких инструментов проверяется подвижность раствора?
- (90) Что обозначает соотношение 1:3 в известково-песчаном растворе?
- (91) Жирным раствором называется смесь, в составе которой ...
- (92) Какой инструктаж по охране труда проводят перед выполнением работ по наряду-допуску?
- (93) Способность смеси легко укладываться на пористое основание - это ...
- (94) Способность смеси разделяться на твердую и жидкую фракции - это ...



- (95) Способность смеси растекаться под действием собственного веса - это ...
- (96) Какие материалы применяют при подготовке мест сопряжений различных поверхностей под штукатурку?
- (97) Строительные растворы применяют для ...
- (98) Сетку набивают на поверхности при нанесении штукатурных слоев толщиной ...

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max

Help@disynergy.ru | +7 (924) 305-23-08