



Защита окружающей среды при строительстве зданий.ти

- 1 Инженерно-экологическое нормирование включает в себя ...
- 2 Экологические задачи в строительстве должны решаться ...
- 3 Нарушение требований законодательства в области охраны окружающей среды влечет за собой ...
- 4 При ведении инженерных изысканий и проектировании необходимо ...
- 5 До начала строительных работ необходимо ...
- 6 Ввод законченного строительством здания в эксплуатацию возможен только при ...
- 7 При работе строительной техники, вибрационное воздействие на грунты основания приводит к ...
- 8 Активизация карстово-суффозионных процессов во время строительства может привести к ...
- 9 Степень воздействия строительства на природно-техногенную среду зависит от ...
- 10 Высокие технологии строительства обеспечивают ...
- 11 Природоохранные мероприятия при разработке проекта производства работ должны ...
- 12 При разработке и привязке технологических карт должны применяться ...
- 13 Для снижения выбросов во время работы строительных и транспортных машин и механизмов применяют ...
- 14 При одновременной работе нескольких машин шум и вибрация ...
- 15 Завинчивание и задавливание при погружении свай и шпунта используются для ...
- 16 Предельно допустимые концентрации пыли не должны превышать ...





- 17) Вынос взвешенных частиц с 1 Га территории строительства может достигать ...
- 18) Допустимый уровень СО карбюраторных двигателей не должен превышать ...
- 19) Мероприятия по защите животных при строительстве зданий включают ...
- 20) Для защиты поверхностных и сточных вод от загрязнения углеводородами на строительной площадке применяется ...
- 21) Временные дороги, здания и сооружения возводятся на основании ...
- 22) Временные дороги, по возможности, проектируются ...
- 23) Содержание и ремонт временных дорог организуют для ...
- 24) Для обеспыливания временных дорог ...
- 25) Временные производственные городки в основном размещают ...
- 26) Временные производственные городки возводят из ...
- 27) Мобильные здания размещаются группами в количестве не более ...
- 28) Временная или постоянная система водоотведения административно-бытовой зоны обеспечивает подачу сточных вод ...
- 29) В производственной зоне повторное использование воды и шлама на шламоотстойниках ...
- 30) На площадках открытых складов используют ...
- 31) Все материалы, поступающие строительную площадку, должны иметь ...
- 32) При доставке кирпича «навалом» до ... его превращается в «бой» и идет в отходы
- 33) Нормируемое количество отходов при укладке строительных материалов составляет ...
- 34) Ошибки при проектировании являются причиной ... аварий в строительстве зданий и сооружений





- 35) Старение материалов конструкций проявляется через ... эксплуатации подземных сооружений
- 36) Монтаж сборных конструкций «с колес» обеспечивает ...
- 37) При перевозке и временном складировании строительных конструкций ...
- 38) Сохранность материалов и изделий при возведении несущих и ограждающих конструкций обеспечивается ...
- 39) Наблюдения за изменением напряженного состояния оснований и физико-механических характеристик грунтов выполняются в составе работ по ... мониторингу
- 40) В процессе экологического мониторинга проводят измерения в контрольных точках ...
- 41) Нормируемый объем потерь бетонной смеси и раствора составляет ...
- 42) Электрические провода относятся ... опасности строительных отходов
- 43) Отходы строительства должны ...
- 44) Говоря об отходах строительства, следует отметить, что запрещается ...
- 45) Опасные отходы строительства хранятся ...
- 46) По окончании строительства территория должна быть ...
- 47) Контейнерная система – это ...
- 48) Сортировка и хранение строительного мусора производится ...
- 49) Отвод производственных и дождевых сточных вод со строительной площадки ...
- 50) Утилизация строительных отходов выполняется путем ...

