



Инженерная графика.

- 1 В России первые стандарты, содержащие правила выполнения чертежей, были опубликованы в ...
- 2 Система автоматизированного проектирования (САПР), разработанная компанией Autodesk, – ...
- 3 ... – это совокупность документов, содержащих принципиальные конструктивные решения, дающие общее представление об устройстве и принципе работы изделия
- 4 Установите последовательность стадий разработки конструкторской документации изделий:
- 5 При выполнении задания по инженерной графике толщину сплошной основной линии рекомендуется брать ...
- 6 Изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных операций, но с применением сварки, спайки, спаивания, – это ...
- 7 Текстовый конструкторский документ, который определяет состав сборочной единицы и конструкторской документации, называется ...
- 8 Изображение предмета на нескольких (двух или трех) совмещенных плоскостях называется ...
- 9 В России начертательная геометрия преподается с первой половины ...
- 10 Говоря про проецирование прямой на две и три плоскости, можно сказать, что прямая определяется...
- 11 ... – это плавный переход одной линии в другую
- 12 Правильная четырехгранная пирамида – это ...
- 13 Построить сечение многогранника плоскостью можно двумя методами: способом граней и способом ...
- 14 Геометрические фигуры, у которых можно построить точные развертки, – ...
- 15 Аксонометрические оси в прямоугольной изометрии располагаются друг к другу под углом ...





- 16) Основные надписи на конструкторских документах располагают в ... углу
- 17) ... – это изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета
- 18) Резьбу на стержне изображают сплошными основными линиями ...
- 19) Сечения, не входящие в состав разреза, разделяют на ...
- 20) Размерные и выносные линии на чертеже стоит выполнять ... линиями
- 21) Чертеж, выполненный без применения чертежных инструментов и точного соблюдения масштаба, – ...
- 22) Изделия в спецификации к сборочному чертежу записывают в раздел «...»
- 23) В спецификации запись в пределах каждой группы проводится в ...
- 24) При заполнении основной надписи на сборочном чертеже в графе 1 под наименованием изделия вписывается: «...»
- 25) Графу «Обозначение» в разделах «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы» ...
- 26) Для шаблона в программе AutoCAD характерно расширение ...
- 27) Активные инструменты на строке состояния в программе AutoCAD отображаются синим цветом, а неактивные – ...
- 28) ... в AutoCAD предназначена для ввода и опций команд и числовых значений, которые определяют параметры объектов
- 29) Инструмент в AutoCAD для создания одинаковых или похожих объектов – «...»
- 30) Установите последовательность, в которой ведется создание и редактирование чертежей в AutoCAD:
- 31) В AutoCAD для вызова линейного размера вводим в командную строку: «...»
- 32) Опция, которая позволяет редактировать размерный текст в командной строке и в числовом поле в AutoCAD, – «...»

