



Интернет-программирование.э

- 1 Понятие «отмененный тег» ...
- 2 Понятие «устаревший тег» обозначает, что тег ...
- 3 Параметр METHOD определяет метод ...
- 4 Раздел документа HEAD ... обязательным
- 5 Тег BASE служит для указания ... документа
- 6 Тег LINK необходим для ...
- 7 Тег META позволяет ...
- 8 Последовательные теги содержат ...
- 9 Структурная разметка ... на конкретное экранное представление фрагмента браузером
- 10 Теги физического форматирования определяют формат отображения ...
- 11 Тег BLINK ...
- 12 Использование в списке определений элементы уровня блока после тега DT ...
- 13 Структура, приведенная ниже, создаст ...
- 14 Тег FRAMESET должен быть расположен после тега ...
- 15 Если не записать параметр SRC после тега FRAME, фрейма не будет и ...
- 16 Если ссылка будет иметь значение TARGET=«self», это вызовет загрузку документа в ...
- 17 Параметр NORESIZE к тегу IFRAME ...
- 18 Карты-изображения используют для ...



- 19) Вариант карты-изображения ... позволяет разместить всю информацию о конфигурации карты в HTML-файле
- 20) Каждый отдельный тег AREA задает ...
- 21) Самая высокая частота воспроизведения звука равна ...
- 22) Музыкальный формат ... имеет большее сжатие
- 23) Инкапсуляция используется для ...
- 24) Событие является причиной посылки некоторого сообщения ...
- 25) Правильная запись вызова функции приведена ... Пример 1: `\ alert(«Подсказка»);` Пример 2: `alert(«Подсказка»);`
- 26) Конкатенация строк – это их ...
- 27) Что такое литералы – это ... данных соответствующих типов
- 28) В JavaScript существует ... определения переменной
- 29) Алгоритм, в котором используется только управляющая структура «Следование», называется ...
- 30) Алгоритм – это ...
- 31) Массив в языке JavaScript ... методами
- 32) Неверно, что ... является свойством объекта document
- 33) Свойство объекта быть массивом ...
- 34) Параметры обработки события задают действия, выполняемые при ...
- 35) Процедура в JavaScript – это ... и выполняется простой ссылкой на имя функции
- 36) Способ ... организации ссылки на объект Text формы form является неправильным
- 37) В языке VBScript существует ... данных
- 38) Empty в VBScript – это переменная, которая ...



- 39 В VBScript существует ... процедур
- 40 VBScript предоставляет ... передачи параметров
- 41 Существует такой метод пересылки данных, содержащихся в форме, как ...
- 42 Схема кодирования информации application/x-www-form-urlencoded для разных методов передачи данных
- 43 Назначением CGI-программы является ...
- 44 В языке Perl существует ...данных

