



Информационное обеспечение независимой технической экспертизы транспортного средства.Ц

- 1 Назначение ремонтных воздействий «Ремонт № 1-4» на ТС иностранного производства ...
- 2 Расчет износа транспортного средства в программно-расчетных комплексах, применяемых для расчета затрат восстановительного ремонта ТС, ...
- 3 Идентифицировать транспортное средство по VIN-номеру в программно-расчетном комплексе AudaPadWeb ...
- 4 В программе AudaPadWeb ... сделать (оформить) заключение на ТС, отсутствующее в базе программы по нормативам и ценам
- 5 Кнопкой «...» в программно-расчетном комплексе AudaPadWeb назначается замена детали
- 6 Кнопкой «...» в программно-расчетном комплексе AudaPadWeb назначается ремонт детали
- 7 Кнопкой «...» в программно-расчетном комплексе AudaPadWeb назначается частичная замена детали
- 8 Кнопкой «...» в программно-расчетном комплексе AudaPadWeb назначаются работы по снятию/установке деталей
- 9 Кнопкой «...» в программно-расчетном комплексе AudaPadWeb назначается наружная окраска деталей
- 10 Кнопкой «...» в программно-расчетном комплексе AudaPadWeb назначается ремонтная окраска деталей
- 11 Кнопкой «...» в программно-расчетном комплексе AudaPadWeb назначается окраска замененных деталей
- 12 В программно-расчетных комплексах ... назначать индивидуальное значение износа на заменяемые детали
- 13 В программно-расчетных комплексах ... прикреплять фотоматериалы по транспортным средствам, для которых производился расчет
- 14 В программно-расчетных комплексах ... стоимость запасных частей в процентах от стоимости, заложенной в справочнике программно-расчетного комплекса



- (15) В программно-расчетных комплексах ... возможность добавлять работы вручную, например снятие/установка газо-баллонного оборудования
- (16) Дополнительный код «...» в программно-расчетном комплексе AudaPadWeb задает значение износа (вычета) от стоимости заменяемых запасных частей для всего ТС
- (17) Дополнительный код «...» в программно-расчетном комплексе AudaPadWeb задает значение стоимости лакокрасочных материалов при ремонте
- (18) Дополнительный код «...» в программно-расчетном комплексе AudaPadWeb задает значение стоимости антикоррозионного материала для внутренних поверхностей (капот, лонжерон)
- (19) Изменять стоимость мелких запасных частей в программно-расчетных комплексах ...
- (20) Кнопкой «...» в программно-расчетном комплексе SilverDat II назначается снятие/установка детали
- (21) Кнопкой «...» в программно-расчетном комплексе SilverDat II назначается замена детали
- (22) Кнопкой «...» в программно-расчетном комплексе SilverDat II назначается ремонт детали
- (23) Применение в расчете комплекса работ по замене деталей, в случае если не все детали нуждаются в замене, ...
- (24) Снижение в расчете нормативного времени на замену несъемных деталей ...
- (25) Процент износа, который при расчете необходимо назначать на герметик ветрового стекла, – ...
- (26) Для работы по замене брызговика переднего крыла с лонжероном работа по снятию/установке двигателя ...
- (27) При расчете стоимости восстановительного ремонта использовать в РФ нормативы времени на окраску поверхностей деталей ТС по AZT ...
- (28) Калькуляторы для вычисления нормативного времени на ремонт по площади повреждения детали ...
- (29) Возможность произвести расчет лакокрасочных материалов, необходимых для ремонта, ...
- (30) Правомерно ... предусмотренное время в расчете нормативного времени на ремонт деталей, предусмотренных ремонтами № 1–4



- 31) Возможность произвести расчет лакокрасочных материалов, необходимых для ремонта по AZT в автоматическом режиме, ...
- 32) Возможность произвести расчет лакокрасочных материалов, необходимых для ремонта по DAT-Eurolack в автоматическом режиме, ...
- 33) Общие требования к информационному обеспечению экспертизы устанавливаются Положением Банка России от 19.09.2014 ...
- 34) Справочники средней стоимости по запасным частям, материалам и нормо-часам начали применяться в экспертной практике при ОСАГО с ... 2014 года
- 35) Периодичность актуализации информационного обеспечения должна проводиться по потребности, но не реже одного раза в ...