



Итоговая аттестация Backend-разработчик.sa_Back-p-Ар

- 1 За что отвечает функция `date_create_from_format`?
- 2 К чему может обратиться оператор разрешения области видимости?
- 3 Какая дата считается началом эпохи Unix?
- 4 Что проявляет ошибка `E_PARSER`?
- 5 Какая из нижеперечисленных ошибок указывает на то, что во время выполнения скрипта произошло что-то, что может указывать на ошибку?
- 6 За что отвечает `@` в коде?
- 7 Что такое исключения в PHP?
- 8 За что отвечает ключевое слово `throw`?
- 9 В какой блок записывается код, в котором может быть выброшено исключение?
- 10 Как прописывается ассоциативный массив, содержащий переменные сессии, которые доступны для текущего скрипта?
- 11 Что присваивается посетителю сайта?
- 12 Что делает функция `FILE()`?
- 13 Что делает функция `foren`?
- 14 Для чего используется переменная `$_POST`?
- 15 Для чего используется массив `$_FILES ['userfile']['name']`?
- 16 Как выглядит переменная для одновременной работы с `get` и `post`?
- 17 Какое действие выполняет функция `json_last_error_msg`?





- 18) Какими языками программирования поддерживается формат данных xml?
- 19) Что такое веб-сервер?
- 20) В каком году был создан веб-сервер Apache?
- 21) Какой сервер подходит лучше всего для создания простых сайтов?
- 22) Что такое composer.json ?
- 23) Какие существуют виды зависимостей внутри composer?
- 24) Какие виды версий существуют?
- 25) Различают следующие типы циклов:
- 26) Что такое “счетчик цикла”?
- 27) Что такое “шаг цикла”?
- 28) Одномерный массив - это:
- 29) Многомерный массив - это:
- 30) Параметры функции - это:
- 31) Что такое “перегрузка функций”?
- 32) Какие способы передачи параметров существуют?
- 33) Модификатор const используется:
- 34) Что такое области видимости?
- 35) Что называют глобальной переменной?
- 36) Каким значением всегда инициализируется глобальная переменная?
- 37) Что такое перегрузка?





- 38 Укажите значение термина “шаг рекурсии”
- 39 Что такое “Контекст выполнения”?
- 40 Указатель в C++ - это:

