



Итоговая аттестация Разработка на JAVASCRIPT для девушек. ЦЗН

- 1) Даны этапы создания сайта: А - Аналитика Б - Верстка В - Макет сайта Г - Наполнение сайта Д - Программирование Е - Продвижение и техподдержка Ж - Публикация в интернете И - Создание прототипа К - Тестирование В каком из вариантов данные этапы расставлены в хронологическом порядке?
- 2) Чем макет сайта отличается от прототипа?
- 3) Чем верстка отличается от программирования?
- 4) Что не относится к преимуществам Agile-методологии?
- 5) Что в мире веба чаще всего подразумевают под «клиентом»?
- 6) Какая технология позволяет взаимодействовать с пользователем?
- 7) Чем UX/UI-дизайнер отличается от веб-дизайнера?
- 8) Чем JS-разработчик отличается от Frontend-разработчика?
- 9) Из чего состоит DOM-дерево в HTML?
- 10) Что НЕ входит в состав элемента разметки?
- 11) Выберите правильную запись элемента разметки:
- 12) не исполняется в браузере:
- 13) Что такое атрибут?
- 14) За что отвечает тег head?
- 15) Для чего нужен тег a?
- 16) Выберите наименее важный тег из перечисленных:
- 17) Какой тег служит для задания нумерованного списка?



- 18 Какой из тегов отвечает за строку в таблице?
- 19 Выберите элемент, который НЕ относится к блочным:
- 20 Выберите элемент, который НЕ относится к строчным:
- 21 Найдите код с ошибкой:
- 22 За что отвечает тег?
- 23 Какой атрибут отвечает за добавление дополнительной картинки?
- 24 Что нельзя сделать с помощью Типографа?
- 25 Для чего нужен W3C Markup Validator?
- 26 Какая из указанных программ не умеет конфигурировать CSS-код?
- 27 Какой тег используется для ввода односторочного текста?
- 28 Какое значение нужно указать в атрибуте type для тега input , чтобы задать чекбокс?
- 29 Выберите правильную запись многострочного текста:
- 30 Что не относится к понятию «доступность» в вебе?
- 31 Каким образом следует подключить CSS-файл?
- 32 Выберите неправильное обращение к классу:
- 33 Какое CSS-свойство отвечает за подчеркивание у ссылок?
- 34 Какое CSS-свойство отвечает за размер шрифта?
- 35 Какого вида разметки не существует?
- 36 Как задать разметку с помощью flex?
- 37 Какого значения для свойства align-items не существует?



- 38) Каким образом задать расположение элементов в строке с помощью grid?
- 39) Как правильно задать псевдокласс для класса .menu?
- 40) Какой стиль border отвечает за пунктирную обводку?
- 41) Какого CSS-свойства НЕ существует?
- 42) Какое CSS-свойство отвечает за масштабирование изображения?
- 43) В чем разница между text-align и margin: 0 auto?
- 44) Каким образом центрировать данный элемент h1 по центру web-страницы (равные отступы слева и справа)?
- 45) Дано Какой z-index достаточно задать для класса .class3, чтобы зеленый квадрат показался поверх всех остальных элементов?
- 46) Как НЕ правильно записывать псевдоэлемент?
- 47) Каким образом превратить блочный элемент в строчный?
- 48) С помощью какой функции задать плавный градиент для фона?
- 49) Дан квадрат с шириной и высотой в 300px. Какое закругление краев в % нужно задать, чтобы по итогу оно получилось в 60px?
- 50) Зайдите на Google Fonts и укажите, какое значение font-weight соответствует начертанию semi-bold для шрифта Nunito:
- 51) Какое правило необходимо задать для подключения шрифтов?
- 52) Какое значение для line-height необходимо задать в CSS-файле, если на макете в Zeplin указано, что размер шрифта - 20px, а Line Height - 30px?
- 53) Как правильно подключить файл для нормализации стилей?
- 54) За что отвечает padding?
- 55) Как лаконично переписать данный код:
- 56) Как лаконично переписать данный код:



- 57 У первого блочного элемента задан border-top в 60px и border-bottom в 40px, у следующего за ним блочного элемента - border-top в 30px и border-bottom в 50px. Какое будет итоговое расстояние между элементами?
- 58 Какое значение нужно задать для свойства box-sizing, чтобы включить в размеры элемента padding и border?
- 59 Как правильно обратиться к неактивному инпуту типа checkbox?
- 60 Какому тегу необходимо задать атрибут name для стилизации radio?
- 61 Какое значение для opacity необходимо задать, чтобы мы видели элемент на 70%?
- 62 Что из перечисленного является правилом?
- 63 Дано: transition: opacity 0.5s ease-in 1s. Чему равна задержка анимации?
- 64 Дано свойство animation: myAnimation 3s 4 linear. Сколько раз проигрывается анимация?
- 65 Какое значение свойства transform отвечает за деформацию изображения относительно координатной оси X?
- 66 Что нельзя сделать с помощью Pixel Perfect?
- 67 За что отвечает указанный элемент в Pixel Perfect?
- 68 К чему относится псевдокласс :first-child?
- 69 Как называется расширение для Chrome, позволяющее настраивать направляющие?
- 70 Как правильно задать модификатор по БЭМ-методологии?
- 71 Какой сущностью по БЭМ-методологии будут являться ссылки «Introduction», «First Section» и др. в указанном примере?
- 72 Какой сущностью по БЭМ является заголовок, переиспользуемый в разных частях веб-страницы?
- 73 Что НЕ относится к требованиям кроссбраузерности?
- 74 Каким образом НЕ получится проверить мобильную версию сайта без публикации сайта в интернете?



- 75) Что такое хостинг?
- 76) Что такое домен?
- 77) С помощью Timeweb определите, какой из доменов НЕ относится к национальным?
- 78) Выберите НЕВЕРНОЕ утверждение, касающееся публикации сайта на вашем домене.
- 79) Что не относится к понятию «интерактивность» в JavaScript?
- 80) Что такое «скрипт» и «ECMAScript»?
- 81) В каком году вышла версия ECMAScript ES 8?
- 82) Где мы можем наблюдать результат выполнения команды «console.log»?
- 83) В каком случае переменная задана неправильно?
- 84) В каком случае переменная задана неверно?
- 85) Как неправильно обращаться к свойствам приведённого объекта:
- 86) Какой тип данных не относится к примитивным?
- 87) Значение переменной a = true, значение переменной b = false. Чему равно выражение:
- 88) Как на JavaScript задать модальное окно с возможностью ввода текста?
- 89) Какой символ/комбинация символов в JS соответствует математической операции умножения?
- 90) Что из представленных примеров не является алгоритмом?
- 91) Что такое «программа»?
- 92) Найдите правильный вариант записи сокращенной конструкции if...else:
- 93) Выберите неправильный вариант задания функции:





- 94 Для чего нужен `return` в функции?
- 95 Какой формы записи функций не существует:
- 96 Чему равно значение переменной `a` после выполнения следующего кода:
- 97 Каким образом не получится найти элемент (см. внимательно на опечатки)?
- 98 Какое событие в вебе отвечает за двойной клик левой кнопкой мыши?
- 99 Какое событие происходит при нажатии кнопки на клавиатуре?
- 100 Что такое «обработчик события»?
- 101 Какой метод строки возвращает `true`, если значение было найдено?
- 102 Какой флаг отвечает за поиск всех совпадений в строке?
- 103 Какое сокращение используется для поиска пробела?
- 104 Какой символ используется для задания отрицания в регулярных выражениях?
- 105 Дан массив `const array = [1, 3, 5, 6, 9, 0]`. Какой индекс будет у числа 9?
- 106 Какой из приведенных методов удаляет элемент из массива?
- 107 Какие из приведенных методов возвращают новый массив?
- 108 Какой из приведенных методов возвращает все найденные подходящие значения?
- 109 Что делает метод `Math.floor()`?
- 110 Каким образом вернуть целое число в диапазоне от 1 до 10, используя функцию `Math.random()`?
- 111 Дан двумерный массив `const array = [[3, 5, 1], [0, 5, 6]]`. Каким образом обратиться к числу 6?
- 112 Найдите правильную запись цикла `for`:



- 113) Каким образом создать новый span с помощью JavaScript?
- 114) Каким образом добавить текст в качестве содержимого веб-элемента?
- 115) Для чего нужны шаблонные строки?
- 116) Найдите правильный вариант формирования шаблонной строки:
- 117) За что отвечает свойство scrollHeight?
- 118) За что отвечает свойство clientHeight?
- 119) Что задает свойство scrollTop?
- 120) Для чего нужна функция-конструктор?
- 121) Что не относится к особенностям функции-конструктора?
- 122) Что такое SpeechSynthesisUtterance?
- 123) Что означает «отложенный вызов функции»?
- 124) Чему равно значение 1000000 миллисекунд (ms)?
- 125) Когда сработает setTimeout с нулевой задержкой?
- 126) Что делает clearInterval?
- 127) Что такое «промис»?
- 128) Что не характерно для асинхронного кода?
- 129) За что отвечают функции resolve и reject?
- 130) Какого состояния промиса не существует?
- 131) Какого метода промиса не существует?
- 132) Что передается в качестве второго аргумента в методе .then?





- 133) Какая функция не будет вызвана в случае ошибки промиса?
- 134) В чем особенность метода .finally?
- 135) Что такое «цепочки промисов»?
- 136) На каком этапе выполняется .catch в цепочке промисов?
- 137) Зачем необходимо использовать return на каждом шаге из цепочки промисов?
- 138) Для возврата итогового значения из цепочки промисов НАЙДИТЕ кросслодоменный запрос:
- 139) Что такое jQuery?
- 140) Что не относится к преимуществам jQuery?
- 141) Что такое «минимизированный код»?
- 142) Чем отличается фреймворк от библиотеки?

