



Методические основы и положения по установлению ремонтных воздействий на транспортное средств.ц

- 1 Ремонтная организация освобождается от ответственности перед заказчиком за некачественный ремонт, если ...
- 2 Неверно, что ремонтная организация несет ответственность перед заказчиком за низкое качество лакокрасочного покрытия кузова, если это явилось следствием ...
- 3 Скрытый дефект – это дефект, ...
- 4 Износ деталей возникает в результате ...
- 5 Разрушение детали может возникнуть вследствие ...
- 6 Возникновение остаточной деформации может возникнуть в результате ...
- 7 В соответствии с межгосударственным стандартом «Коррозия металлов» (ГОСТ 5272) к видам коррозий следует отнести ... коррозии
- 8 Кавитационные повреждения деталей транспортных средств могут возникать в ...
- 9 Эрозионные повреждения металла могут являться результатом ...
- 10 Задир может возникать в результате ...
- 11 Сварка применяется при ремонте для ...
- 12 Метод дополнительной ремонтной детали (ДРД) может применяться при ...
- 13 Метод ремонтных размеров может применяться при восстановлении ...
- 14 Метод газотермического напыления может применяться для ...
- 15 Гальванические методы нанесения металлопокрытий могут применяться для ...





- 16) Полимерные материалы при ремонте могут применяться для ...
- 17) В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018 / 2011) оригинальные компоненты транспортного средства – это компоненты, которые ...
- 18) Запасные части, которые используются при ремонте – это ... части

