



Методические основы и положения по экспертизе технологии проведенного ремонта транспортного средства.ц

- 1) Требования к геометрии кузова прописаны в ...
- 2) Проверка кузова производится с помощью ...
- 3) Проверка геометрии кузова и его несущих деталей по контрольным точкам рекомендуется проводить ...
- 4) Эксплуатация автомобиля с нарушенной геометрией несущих деталей (стаканов подвесок, балок, лонжеронов, рам и подрамников) ...
- 5) При эксплуатации автомобиля с нарушенной геометрией кузова возможны проблемы с ...
- 6) При оценке качества кузовного ремонта необходимо тщательно осмотреть ... автомобиля
- 7) Наибольшее количество оттенков имеет ... цвет лакокрасочного покрытия (ЛКП) автомобиля
- 8) Покрытие автомобиля «металлик» имеет два оттенка, что можно рассмотреть под ...
- 9) Для проверки попадания в цвет лакокрасочного покрытия автомобиль проверяется
- 10) Для полного отвердевания и усадки лакокрасочного покрытия (ЛКП) должно пройти ...
- 11) По степени изменения параметров автомобильного транспортного средства (объекта) отказы делятся на ... отказы
- 12) ... приводят к невозможности выполнения автомобильным транспортным средством (объектом) своих функций (например, насос не подает топливо, двигатель не запускается, редуктор не передает движения и т.д.)
- 13) ... приводят к выходу основных характеристик автомобильного транспортного средства (объекта) за допустимые пределы (например, снижение подачи топлива насосом, уменьшение мощности двигателя)





- 14 По наличию причинно-следственной взаимосвязи между отказами они делятся на ... отказы
- 15 По возможности использования объекта после возникновения отказа они делятся на ... отказы
- 16 ... отказы – это отказы в результате необратимых процессов или явлений в объекте
- 17 По итогам проверки качества кузовного ремонта составляется ...
- 18 Все измерительное оборудование должно ...
- 19 Если в процессе кузовного ремонта автомобиля в результате неосторожных действий персонала сервиса появились дополнительные повреждения как новых, так и не ремонтировавшихся деталей, устранение повреждений производится за счет ...

