



Неразрушающие методы контроля прочности.ти_ФРК

- 1 Прочность бетона R измеряется в...
- 2 К прямым методам определения прочности бетона относятся...
- 3 При испытании методом скалывания ребра на участке испытания не должно быть...
- 4 Сколько типов анкерных устройств для стандартной схемы испытаний?
- 5 Какой буквой обозначается усилие вырыва анкерного устройства?
- 6 Как часто проводят проверку градуировочной зависимости?
- 7 Какая глубина сканирования у отечественных приборах «Поиск», ИПА-МГ4.01, ИЗС-10Н?
- 8 При испытании любым косвенным методом, расстояние от мест проведения испытания до арматуры должно быть не менее...
- 9 После поиска арматуры и определения мест испытания производят измерение методом...
- 10 При испытании прибором ПОС-МГ4, в месте приклейки пластины снимают поверхностный слой бетона глубиной...
- 11 Время прохождения ультразвука на участке определенной длины называется...
- 12 Ультразвуковые измерения проводятся способом...
- 13 Ультразвуковые испытания образцов проводят непосредственно перед испытанием их на...
- 14 Испытания ультразвуковым методом допускаются при температуре не ниже...
- 15 Испытания ультразвуковым методом допускаются при относительной влажности воздуха не более...
- 16 Для контроля градуировочной зависимости используется не менее ... серий образцов, не менее ... отдельных образцов-кубов





- 17) При построении градуировочной зависимости на образцах кубах используются кубы размером не менее...
- 18) Число измерений на каждом образце должно быть не менее...
- 19) Возраст образцов при испытании под прессом не должен отличаться от возраста бетона испытываемой конструкции...
- 20) Глубина трещин обозначается...
- 21) Для измерения влажности строительных материалов или изделий применяют...
- 22) Для проведения измерений влажности бетона на его поверхности выбирают чистые ровные участки размерами...
- 23) Температура поверхности бетона во время измерений должна быть...
- 24) По результатам замеров составляется...
- 25) Марка бетона по водонепроницаемости обозначается...
- 26) Прибором АГАМА-2Р можно определить водонепроницаемость в конструкциях при условии, что...

