



Организация продаж на маркетплейсах.sa_РИ-М

- 1) Что из перечисленного относится к глубокому анализу ниши
- 2) Вы запускаете внутреннюю рекламу на маркетплейсе, какой формат рекламы новичку рекомендуется настроить при начале работе с Ozon
- 3) Вы анализируете товар - органайзер для ванн. Средняя цена на маркетплейсе 850 рублей, комиссия маркетплейса 10%, стоимость логистики 72 руб, закупочная цена 410 руб, прибавьте налог на ИП 7% и прочие расходы 4%, какая маржинальность (доход в процентах) получится у этого товара?
- 4) При создании карточки товара, что является одной из главных задач?
- 5) При загрузке карточки товара вы увидели поле “Баркод/штрих код”, что это такое?
- 6) Вы зарегистрировали торговый кабинет и вам предлагают выбрать формат работы DBS - что это?
- 7) Вы зарегистрировали торговый кабинет и вам предлагают выбрать формат работы FBS- что это?
- 8) Вы настраиваете баннерную рекламу на OZON, за какое количество показов баннеров вы будете платить ?
- 9) Вы организуете поставку товара на склад маркетплейса, какой упаковочный материал лучше использовать при поставке на Wildberries
- 10) При регистрации юр лица вам предлагают определиться с ОКВЭД - что это?
- 11) Какая категории крупногабарита имеет наибольшую долю?
- 12) Вам нужно сравнить условия торговли на маркетплейсах. Комиссии какого маркетплейса в наибольшей степени воспринимаются продавцами как низкие?
- 13) Что не относится к требованию для фото на OZON?
- 14) Вы ставите задачу ассистенту отслеживать отзывы, нужно ли ему будет отвечать на позитивные отзывы?





- 15) Эта схема работы предполагает, что продавец самостоятельно собирает заказы и доставляет их до сортировочного центра маркетплейса, а до покупателя доставляет маркетплейс. Выберите верный ответ:
- 16) Вам нужно получить данные по продажам конкурентов, на каком маркетплейсе больше всех открытых данных о заказах?
- 17) Вы торговая компаний и решаете выйти со своим товаром на маркетплейс, у какой платформы на данный момент самое большое количество селлеров?
- 18) Какая основная причина старта продаж у продавцов через маркетплейсы?
- 19) Вы производитель домашних тапочек, выбираете площадку для продажи, на каком маркетплейсе большая доля продавцом находится в категории “Одежда и обувь”?
- 20) Вы работаете в дистрибьюторской компании, которая торгует многими категориями, от продуктов питания до парфюма, вам нужно отобрать площадки для размещения всех категорий. Какая категория по доли продавцов на маркетплейсе Ozon занимает самую большую часть?
- 21) Останов без расхолаживания проводится при:
- 22) После останова котла не разрешается для его расхолаживания открывать:
- 23) При использовании устройств для охлаждения барабана тягодутьевые машины с погашением котла остаются в работе на:
- 24) Нижние распределительные коллекторы расположены в водяном объеме барабана и рассчитаны для:
- 25) При останове котла без уровня воды в барабане при аварийных остановах (когда подпитки котла производить невозможно или не допускается) питание котла отключается:
- 26) При останове котла необходимо ... подачу топлива и дутья, поддерживая разрежение в топке
- 27) При значительной перепитке барабана котловая вода вместе с паром забрасывается в:
- 28) При глубоком упуске воды в котле ниже допустимого уровня металл кипяtilьных и экранных труб и частей барабанов, обогреваемых горячими газами, ... , вследствие чего теряет свою прочность, деформируется, а иногда и разрывается, происходит взрыв барабана котла





- 29) Если уровень воды продолжает снижаться и уже находится на 25 мм выше нижней кромки водомерного стекла, то необходимо:
- 30) Опыт эксплуатации паровых котлов показывает, что повреждения кипяtilьных и экранных труб происходят чаще всего из-за:
- 31) Первыми признаками аварии водяных экономайзеров (разрыв трубы, течь и др.) являются:
- 32) Повреждения труб из-за ползучести характеризуются ... диаметра и образованием продольных трещин
- 33) Перед вскрытием барабана на всех трубопроводах котла (паропроводах, газопроводах, питательных и продувочных линиях) устанавливают:
- 34) К выполнению работ по сварке и наплавке при ремонте барабанов допускаются сварщики, аттестованные в соответствии с:
- 35) На котлах типа ДКВР, ДЕ, КЕ коррозионные разъедания стенок барабанов допускаются без ремонта при глубине до ... от толщины стенки при условии тщательного контроля за развитием коррозионных повреждений
- 36) Наплавка в местах выборки коррозионных поражений или трещин должна производиться на участке, выходящем за пределы зоны наплавки на:
- 37) Вырезка для установки заплата должна превышать по своим размерам зону поврежденного металла в каждую сторону на:
- 38) Наружный осмотр трубопроводов, производимый без снятия изоляции, имеет целью проверку:
- 39) Техническое освидетельствование при наружном осмотре в процессе эксплуатации трубопроводов проводится лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов, со следующей периодичностью (выберите несколько вариантов ответ:
- 40) Перед первичным техническим освидетельствованием проверяется (выберите несколько вариантов ответ:
- 41) Вскрытие непроходных каналов и бесканальной прокладки для наружного осмотра трубопроводов производится, в первую очередь:
- 42) После нахождения трубы ее раскапывают до участка возможного ...
- 43) Гидравлическое испытание производится:





- 44) Рекомендуется принимать за минимальную величину пробного давления при гидравлическом испытании:
- 45) Гидравлические испытания при техническом освидетельствовании проводятся при ... температуре наружного воздуха
- 46) Гидравлические испытания трубопроводов выполняются с соблюдением следующих основных требований:
- 47) Испытания горелочных устройств тепловой мощностью до 3 МВт для промышленных паровых и водогрейных котлов могут быть проведены на ... в условиях, максимально приближенных к натурным
- 48) Допускается уменьшение условного прохода клапанов до 15 мм для котлов паропроизводительностью до 0,2 т/ч и давлением до 0,8 МПа (8 кгс/см²) при установке:
- 49) Условный проход трубок, соединяющих импульсный клапан с главным предохранительным клапаном ИПУ, должен быть не менее:
- 50) За расчетное давление для определения начала открытия предохранительных клапанов, установленных на паропроводах холодного промперегрева, следует принимать ... расчетное давление для низкотемпературных элементов системы промперегрева
- 51) Предохранительные клапаны должны защищать котлы, пароперегреватели и экономайзеры от превышения в них давления более чем на:
- 52) Отбор среды от патрубка или трубопровода, соединяющих предохранительное устройство с защищаемым элементом, ...
- 53) Сопротивление трубопровода на участке от места присоединения до места установки предохранительного клапана прямого действия не должно превышать:
- 54) При открытой установке котлов-утилизаторов и энерготехнологических котлов в указателях уровня воды прямого действия должны применяться:
- 55) Указатели уровня воды прямого действия должны устанавливаться вертикально или с наклоном вперед под углом не более:
- 56) Применение крана с конической пробкой в качестве запорного органа допускается у котлов с рабочим давлением до:
- 57) Высота прозрачного элемента указателя уровня воды должна превышать допускаемые пределы уровня воды не менее чем на:





- 58) На паровых котлах паропроизводительностью более 10 т/ч и водогрейных котлах теплопроизводительностью более ... обязательна установка регистрирующего манометра
- 59) Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна быть расположена вертикально или с наклоном вперед до:
- 60) Перед каждым манометром должны быть установлены ... кран или другое аналогичное устройство для продувки, проверки и отключения манометра
- 61) Установки, служащие для комбинированной выработки теплоты и электрической энергии, называют ...
- 62) Устройство, позволяющее исключать из состава воды растворённый кислород, а также диоксид углерода:
- 63) Неверно, что к сезонной нагрузке относятся:
- 64) В зависимости от сжигаемого сырья котлы делятся на:
- 65) Укажите элементы котлоагрегата:
- 66) Котлы для использования отработанного тепла и технологических газов от газотурбинных и дизельных установок – это ...
- 67) Какой элемент отсутствует в конструкции котла утилизатора:
- 68) Соотнесите котлы по назначению тепловой нагрузки:
- 69) Процесс удаления солей из воды, предназначенной для подачи в котёл, называется:
- 70) Коррозионно-активные газы, удаляемые из воды в процессе деаэрации –это:
- 71) Устройство, использующее теплоту уходящих дымовых газов для приведения температуры теплоносителя выше точки испарения:
- 72) В комплект оборудования ГРП входят:
- 73) Паровой котел способен вырабатывать пар 2-х видов: насыщенный и ...
- 74) Заполнение котла перед растопкой должно производиться только:





- 75) Производить запись контрольно-измерительных приборов необходимо каждые:
- 76) Во время работы котла необходимо внимательно следить за плотностью газовой арматуры и газопроводов. Периодически, не менее одного раза в смену, проводить проверку на утечку газа по содержанию метана в помещении; в случае наличия метана в воздухе более ... выявить места утечки и принять меры по их ликвидации
- 77) Как часто для проверки манометра его показания сравниваются с показаниями контрольного манометра?
- 78) После осмотра и снижения давления в котле до нуля и температуры воды до 70-80 °С производят:
- 79) По окончании работ внутри барабанов и коллекторов ... лазы и лючки и обеспечивают консервацию котлов
- 80) После отключения котла необходимо производить ... пароперегревателя с целью его охлаждения

