



## Программирование на языке C++.кс\_СПО

- 1 Алфавит языка C++ состоит из:
- 2 Из нижеприведенных слов ключевым словом в языке C++ НЕ является:
- 3 Из нижеприведенных слов ключевым словом в языке C++ НЕ является:
- 4 Из нижеприведенных слов ключевым словом в языке C++ НЕ является:
- 5 Из нижеприведенных слов ключевым словом в языке C++ НЕ является:
- 6 Какая из приведенных последовательностей знаков НЕ может быть использована для комментирования?
- 7 Регистрозависимость означает, что:
- 8 Структура программы НЕ включает в себя:
- 9 Завершение работы программы обозначается ключевым словом:
- 10 В конце главной функции после ключевого слова `return` надо поставить:
- 11 Инструкция – это:
- 12 Утверждение – это:
- 13 Выражение – это:
- 14 Левая часть выражения может быть:
- 15 Правая часть выражения НЕ может содержать:
- 16 Переменная – это:
- 17 Константа – это:
- 18 Константа может быть обозначена следующим способом:



- 19 Соглашение об именах – это:
- 20 Тип данных называется встроенным, потому что:
- 21 В состав встроенных типов данных языка C++ НЕ входит тип данных:
- 22 В состав встроенных типов данных языка C++ НЕ входит тип данных:
- 23 В состав встроенных типов данных языка C++ НЕ входит тип данных:
- 24 Встроенный тип данных void:
- 25 Встроенный тип данных int:
- 26 Встроенный тип данных char:
- 27 Встроенный тип данных float:
- 28 Ключевое слово unsigned:
- 29 Одиночный символ заключается в:
- 30 Оператор присваивания обозначается знаком:
- 31 К арифметическим операциям относятся:
- 32 К логическим операциям относятся:
- 33 Для ввода значений с клавиатуры НЕ используется функция:
- 34 Для вывода значений в консоль НЕ используется функция:
- 35 Первым аргументом функции printf() должно быть:
- 36 Первым аргументом функции scanf() должно быть:
- 37 Спецификатор формата начинается с символа:
- 38 Укажите неверное утверждение среди нижеследующих:



- 39 Для вывода в поток cout используется оператор:
- 40 Для ввода значений из потока cin используется оператор:
- 41 Для обозначения переноса на новую строку используется идентификатор:
- 42 В чем заключается основное отличие процедуры от функции?
- 43 Если аргумент передан по значению, сохраняется ли его изменение после возврата из процедуры/функции?
- 44 Если аргумент передан по ссылке, сохраняется ли его изменение после возврата из процедуры/функции?
- 45 Можно ли сохранить изменение состояния программы после возврата из процедуры?
- 46 Массив – это:
- 47 Среди нижеприведенных утверждение укажите ложное:
- 48 Оператор [] используется для:
- 49 Динамический массив объявляется при помощи оператора:
- 50 Оператор new используется для: