



Программирование под iOS.фит_БАК

- 1 Как создать неизменяемую переменную Swift?
- 2 Каким способом на macOS не удастся скопировать/вставить текст?
- 3 Можно ли дать в качестве названия переменной смайлик?
- 4 Каким способом вывести в консоль «привет мир» без перехода на новую строку?
- 5 Каким сочетанием горячих клавиш можно закрыть окно?
- 6 Каким сочетанием горячих клавиш можно переключаться между окнами в докере (внизу экрана)?
- 7 Приведите пример верного преобразования базовых типов чисел?
- 8 Укажите верную запись восьмеричного числа?
- 9 Дан код, в котором объявляется кортеж let myProgramStatus: (Int, String, Bool) = (200, "In Work", true). Как обратиться к первому элементу кортежа?
- 10 Тип данных «кортеж» ...
- 11 Как извлечь принудительно значение опционального типа данных var trollAge: Int? = 95?
- 12 Укажите верное объявление опционального значения, допускающее косвенное извлечение.
- 13 За что отвечает оператор guard?
- 14 Укажите верную реализацию цикла for.
- 15 Есть два вложенных цикла. Можно ли из внутреннего цикла прервать выполнение внешнего цикла оператором break?
- 16 Что выведет на экран этот код? var numbers = [1, 2, 3] numbers.append(4) print(numbers[3])
- 17 Что такое «force unwrapping» в Swift?



- (18) Чем отличается `struct` от `class`?
- (19) Что делает ключевое слово `defer`?
- (20) Какая разница между `weak` и `unowned`?
- (21) Какую основную цель преследуют архитектурные паттерны, такие как MVC или MVVM?
- (22) Какой компонент в MVC отвечает за бизнес-логику и данные?
- (23) В MVP View взаимодействует напрямую с:
- (24) Для какого паттерна характерно использование Data Binding?
- (25) Какой компонент VIPER отвечает за навигацию между экранами?
- (26) Какая проблема чаще всего возникает в MVC из-за "Massive View Controller"?
- (27) Какой паттерн НЕ подходит для больших проектов с высокой сложностью?
- (28) Чем отличается `frame` от `bounds` у `UIView`?
- (29) Для чего используется Auto Layout?
- (30) Что такое `responder chain`?
- (31) Чем отличается `UITableView` от `UICollectionView`?
- (32) Что такое клиент-серверная архитектура в iOS-приложениях?
- (33) Какой протокол чаще всего используется для обмена данными между iOS-клиентом и сервером?
- (34) Какой фреймворк Apple используется для сетевых запросов в iOS?
- (35) Какой инструмент используется для парсинга JSON в Swift?
- (36) Как работает ARC (automatic reference counting)?
- (37) Чем `String` отличается от `NSString`?



- 38 Чем `Timer.scheduledTimer` отличается от `DispatchQueue.asyncAfter`?**
- 39 Как лучше всего обрабатывать ошибки сетевых запросов в iOS?

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max

Help@disynergy.ru | +7 (924) 305-23-08