



## Программное обеспечение автоматизированных информационных систем.Э

- 1 Программы для первых ЭВМ писались на ...
- 2 Исследования ... в 60-ых гг. ХХ в. послужили основой создания RAD-среды Delphi
- 3 Глобальные переменные обладают следующими свойствами ...
- 4 Для использования программы написанной на интерпретаторе нужно ...
- 5 Инструкция CASE используется для ...
- 6 Программа, которая переводит исходный программный код в машинный язык и создает полноценный исполняемый программный модуль, называется ...
- 7 Процедурный язык – это язык ...
- 8 К языкам низкого уровня относятся ...
- 9 К недостаткам визуальных средств программирования относятся ...
- 10 Компилятор Turbo Pascal разработан фирмой ...
- 11 Интерпретаторы предназначены для ...
- 12 Визуальная среда программирования использует ...
- 13 Локальные переменные обладают следующим свойством ...
- 14 Объектно-ориентированные языки программирования используют ...
- 15 А. Хейлсберг в 1983 году разработал язык программирования ...
- 16 Язык Delphi до версии 6 назывался ...
- 17 RAD-среда разработки Delphi 7 предназначена для ...



- (18) К языкам высокого уровня относятся ...
- (19) Размер исполняемого файла является критически важным при создании ...
- (20) Создавать программы быстро и эффективно RAD-среде Delphi позволяют ...
- (21) Интерпретаторами являются ...
- (22) Набор файлов различных форматов, образующих программу на языке Delphi, называется ...
- (23) Обработчиком события (Event) в Delphi является ...
- (24) Переменная обладает следующими характеристиками ...
- (25) Переменная вещественного типа – это ...
- (26) Объект Delphi представляющий собой окно программы – это ...
- (27) Процесс создания переменной представляет собой ее ...
- (28) Целое число в Delphi описывается типом ...
- (29) Визуальная среда разработки Delphi создана на основе языка ...
- (30) RAD-среда Delphi 1 была разработана для операционной системы ...
- (31) Компонент TButton в Delphi используется для создания на форме ...
- (32) Стока программного кода END показывает конец...
- (33) К вещественным типам данных относятся ...
- (34) Свойство Caption объекта TForm RAD-среды Delphi используется для ...
- (35) Объектный файл Delphi, получаемый после компиляции исходного кода, имеет расширение ...
- (36) Оператор точного равенства в Delphi – это ...
- (37) Комментарии в программе на языке Delphi бывают ...



- (38) Компонент TEdit в Delphi используется для создания ...
- (39) Файл с исходным кодом программы в Delphi имеет расширение ...
- (40) Стока программного кода BEGIN показывает начало ...
- (41) Файл динамической библиотеки, созданной на Delphi, имеет расширение ...
- (42) Стока программного кода VAR показывает начало ...
- (43) Компонент MEMO с вкладки Standard используется для ...
- (44) Исполняемые программные модули имеют расширение ...
- (45) Дизайн формы, созданной на Delphi, хранится в файле с расширением ...
- (46) Функция ShowMessage языка Delphi предназначена для ...
- (47) В RAD-среду программирования Delphi входят окна ...
- (48) Файл проекта, разработанного на Delphi приложения, имеет расширение ...
- (49) Компонент Label с вкладки компонентов Standard RAD-среды Delphi предназначен для ...
- (50) Оператор присвоения значений в Delphi – это ...

