



Проектирование баз данных МАГ.з

- 1 При инсталляции SQL Server создается, в частности, системная база данных ...
- 2 База данных Model предназначена для хранения ...
- 3 Microsoft ведет самостоятельную разработку SQL Server с ... года
- 4 Целостность атрибутов предполагает, что ...
- 5 Язык Transact-SQL – это ...
- 6 Представление (view) – это ...
- 7 При инсталляции SQL Server создается, в частности, учебная база данных ...
- 8 База данных Msdb предназначена для хранения ...
- 9 Microsoft выпустила существенно модифицированную версию SQL Server 7.0 в ... году
- 10 Первичный ключ отношения представляет собой ...
- 11 Инструкции DDL языка Transact-SQL предназначены для ...
- 12 Курсор (cursor) – это ...
- 13 SQL Server основывается на ...
- 14 База данных Tempdb предназначена для хранения ...
- 15 SQL Server первоначально был создан в 1987 году под названием ...
- 16 Ссылочная целостность предполагает, что ...
- 17 Инструкции DML языка Transact-SQL предназначены для ...
- 18 Пользовательская функция (user-defined function, UDF) – это ...



- (19) Реляционная модель базы данных состоит из ...
- (20) База данных Pubs предназначена для хранения ...
- (21) MS SQL Server 2000 соответствует версии ...
- (22) Целостность сущностей предполагает, что ...
- (23) Инструкции DCL языка Transact-SQL предназначены для ...
- (24) Триггер (trigger) – это ...
- (25) Кардинальным числом отношения называется ...
- (26) База данных Master предназначена для хранения ...
- (27) Microsoft при разработке SQL Server сотрудничала с компанией ...
- (28) Сопоставление (Collation) определяет в SQL Server ...
- (29) ANSI SQL'92 – это стандарт разработки ...
- (30) Хранимая процедура (stored procedure) – это ...
- (31) Метод двухфазной фиксации (2PC) – это ...
- (32) Репликация – это ...
- (33) Транзакция – это ...
- (34) Системный журнал (Log) используется для ...
- (35) OLTP (On-Line Transaction Process) – это ...
- (36) OLAP (On-Line Analysis Process) – это ...
- (37) DSS (Decision Support Services) – это ...
- (38) Репликация данных применяется для ...
- (39) Один из способов распределения данных в СУБД – ...



- (40) Таблица СУБД – это ...
- (41) Для выполнения хранимой процедуры может использоваться ключевое слово ...
- (42) Для создания объектов базы данных используется ключевое слово ...
- (43) Для изменения объектов базы данных используется ключевое слово ...
- (44) Для удаления объектов базы данных используется ключевое слово ...
- (45) Для извлечения данных из базы данных используется ключевое слово ...
- (46) Для удаления данных из базы данных используется ключевое слово ...
- (47) Для добавления новых данных в базу данных используется ключевое слово ...
- (48) Для изменения существующих данных в базе данных используется ключевое слово ...
- (49) На основе вычисляемых столбцов можно определять ...
- (50) В SQL-сервер используется ... типа(ов) ограничений