



## Проектирование зданий и сооружений.ти

- 1 Полезная площадь жилых зданий – это суммарная площадь ...
- 2 Неверно, что естественное освещение в общественных зданиях обязательно в ...
- 3 Площадь застройки здания определяется ...
- 4 В индивидуальных квартирных домах с автономными инженерными системами наружная сеть должна быть ...
- 5 В индивидуальных квартирных домах с автономной системой водоснабжения рекомендовано прокладывать ... трубы
- 6 Архитектурно-планировочные решения оценивают объемным показателем, который представляет собой отношение объема ...
- 7 Планировочный показатель архитектурно-планировочного решения – это отношение ...
- 8 Для общественных зданий проектируют ... фундаменты
- 9 Типовое проектирование основано на ...
- 10 В жилых зданиях лифты устраивают, начиная с ... этажей
- 11 Энергоэффективность здания – это ...
- 12 Инсоляция помещения – это ....
- 13 Водопровод производственных зданий должен быть ...
- 14 Коэффициент плотности застройки промышленных зданий должен быть ...
- 15 Проектирование осуществляется в 1 стадию по ...
- 16 В промышленных зданиях проектируют ... фундаменты
- 17 Глубина заложения трубопроводов инженерных сетей в зависимости от глубины промерзания грунта ...
- 18 Для производственных зданий канализация проектируется ...



- (19) Проектирование зданий во 2 стадии производится ...
- (20) Технический проект разрабатывается ...
- (21) Рабочий проект разрабатывается ...
- (22) Проектные решения выбирают, сравнивая следующие показатели:
- (23) Какие свойства характеризуют качество жилья:
- (24) Причины внутреннего характера, вызывающие изменение работоспособности здания:
- (25) Причины внешнего характера, вызывающие изменение работоспособности здания:
- (26) Комфортность рассматривается как совокупность таких свойств как:
- (27) Для создания комфортного тепловлажностного режима необходимо, чтобы:
- (28) В зоне, расположенной севернее  $58^{\circ}$  с.ш., устанавливают продолжительность непрерывной инсоляции с 22 апреля по 22 августа не менее:
- (29) Коэффициент естественного освещения (КЕО) определяют по формуле:
- (30) Совокупный физический износ каждого конструктивного элемента здания определяется по формуле:
- (31) Термическое сопротивление ограждающей конструкции зависит от:
- (32) Чему равен геометрический критерий компактности для пятиэтажного здания:
- (33) Кирпичная перегородка из полнотелого красного кирпича, оштукатуренная с двух сторон (толщина 150 мм), имеет следующие значения индекса звукоизоляции:
- (34) Чему равен геометрический критерий компактности для трехэтажного здания:
- (35) Кирпичная перегородка из полнотелого красного кирпича, оштукатуренная с двух сторон (толщина 280 мм), имеет следующие значения индекса звукоизоляции:



- 36 В зоне, расположенной между  $58^{\circ}$  с. ш. –  $48^{\circ}$  с. ш., устанавливают продолжительность непрерывной инсоляции с 22 марта по 22 сентября не менее:
- 37 Легкая перегородка из ГВЛ толщиной 160 мм имеет следующие значения индекса звукоизоляции:
- 38 Кирпичная перегородка из полнотелого красного кирпича, оштукатуренная с двух сторон (толщина 530 мм), имеет следующие значения индекса звукоизоляции:
- 39 Самым эффективным средством борьбы с ударным шумом (известным как «шум соседей сверху») является применение:
- 40 На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов, групповых площадок дошкольных учреждений, спортивной зоны и зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов, зоны отдыха ЛПУ стационарного типа устанавливают продолжительность непрерывной инсоляции не менее:
- 41 В зоне, расположенной южнее  $48^{\circ}$  с.ш., устанавливают продолжительность непрерывной инсоляции с 22 февраля по 22 октября не менее:
- 42 К какой климатической зоне относится Сочи:
- 43 Как называется основной законодательный документ, регламентирующий проектирование и ведение всех строительных работ в РФ:
- 44 Какая планировочная схема имеет последовательно расположены проходные помещения, нет изолированных комнат, все они являются проходными? Композиционная ось проходит через середину дверей. Двери располагают по оси симметрии, но могут быть смещены к одной из стен:
- 45 К какой климатической зоне относится Владивосток:
- 46 В какой планировочной схеме проход отделен от помещений перегородками, поэтому отдельные ячейки изолированы? Помещения располагаются с одной или двух сторон коридора. При этом создаются симметричные или несимметричные композиции. Их применяют в планировке гостиниц, школ, больниц, а иногда и жилых зданий:
- 47 К какой климатической зоне относится Мурманск:



- 48) Какую планировочную схему используют в основном в жилых зданиях? При этом обеспечивается выход из изолированных ячеек-квартир на лестницу. Каждая секция имеет самостоятельную связь с внешней средой. Здание компонуют из одной или нескольких секций. Входные узлы являются композиционными осями зданий:
- 49) Из каких частей состоит проект?
- 50) Эксплуатационные расходы по содержанию жилого дома состоят из:
- 51) В единовременные затраты на строительство общественных зданий входят:
- 52) В каких элементах зданий используются ростверки?
- 53) Чему равен геометрический критерий компактности для 16-этажного здания:
- 54) Влажность внутреннего воздуха помещения при температуре от 12 до 24 градусов составляет 50-60%. К какому режиму влажности относится это помещение?
- 55) Какую температуру принимают за расчетную, если тепловая инерция ограждающих конструкций  $D > 7$ ?
- 56) Полезная площадь жилых зданий – это
- 57) Естественное освещение в общественных зданиях не обязательно в
- 58) Влажность внутреннего воздуха помещения при температуре от 12 до 24 градусов составляет менее 50%. К какому режиму влажности относится это помещение?
- 59) Какую температуру принимают за расчетную, если тепловая инерция ограждающих конструкций  $D < 1.5$ ?
- 60) Площадь застройки здания определяется
- 61) В индивидуальных квартирных домах с автономными инженерными системами наружная сеть должна быть
- 62) В индивидуальных квартирных домах с автономной системой водоснабжения рекомендовано прокладывать трубы
- 63) Архитектурно-планировочные решения оценивают объемным показателем, который представляет собой отношение



- (64) Планировочный показатель архитектурно- планировочного решения – это отношение
- (65) объема здания к полезной площади Для общественных зданий проектируют фундаменты
- (66) Влажность внутреннего воздуха помещения при температуре от 12 до 24 градусов составляет 60-75%. К какому режиму влажности относится это помещение?
- (67) Какую температуру принимают за расчетную, если тепловая инерция ограждающих конструкций D принимает значения от 4 до 7?
- (68) Типовое проектирование основано на:
- (69) Лифты в жилых зданиях устраивают, начиная с
- (70) Энергоэффективностью здания называют:
- (71) Инсоляция помещения – это
- (72) Водопровод в производственных зданиях должен быть:
- (73) Коэффициент плотности застройки промышленных зданий должен быть
- (74) Проектирование осуществляется в 1 стадию
- (75) В промышленных зданиях фундаменты проектируют
- (76) Глубина заложения трубопроводов инженерных сетей в зависимости от глубины промерзания грунта
- (77) Для производственных зданий канализация проектируется
- (78) Проектирование зданий в 2 стадии производится
- (79) Технический проект разрабатывается
- (80) Рабочий проект разрабатывается
- (81) Полное термическое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций деревянного здания должно: