



Проектирование и разработка веб-приложений.Кс_СПО(1/2)

- 1 Язык, используемый для создания документов, содержащих специальные команды форматирования и гипертекстовые ссылки и предназначенных для размещения в WWW и других службах, и сетях – это ...
- 2 Тип и формат содержимого документа определяет тег ... (единичный выбор)
- 3 Соотнесите теги и их обязательные параметры
- 4 С помощью тега `` в HTML-документе можно разместить ...
- 5 Установите последовательность появления тегов в HTML-документе
- 6 В HTML-документе для создания списка можно использовать следующие теги (множественный выбор)
- 7 Параметр `href` является обязательным для тегов (множественный выбор)
- 8 Какая команда позволит сделать из блока грид-контейнер
- 9 Какие варианты задания переменных/констант есть в JavaScript?
- 10 Сколько переменных определено в записи: `let myVar, myvar, _myvar?`
- 11 Какие типы данных есть в JavaScript?
- 12 Какой оператор помогает определить тип данных?
- 13 Какой из операторов находит остаток от деления?
- 14 Какой из операторов конкатенирует (склеивает) строки?
- 15 Какой результат даст вычисление логического выражения: `true && "слово" && 5?`
- 16 Дано переменная `let n = 0`. Как увеличить переменную на 5?



- (17) Что будет результатом выражения `67 + "45"` ?
- (18) Какой результат даст вычисление логического выражения (на втором месте строки с символом пробела): `false || " " || !0` ?
- (19) Как правильно в переменную `d` поместить температуру человеческого тела тридцать шесть целых и шесть десятых?
- (20) Какое значение переменной `i` первым выводит следующий цикл?
`let i=0; while (i>5){ i++; }`
- (21) Чему будет равно значение переменной `i` после выполнения следующего кода? `let i=1; i=(i==1)?100:200;`
- (22) Сколько операторов `return` может содержать функция?
- (23) Как обратиться к свойству `name` объекта? `const user={ name:"Иван" }`
- (24) С какой версии ECMAScript для объявления переменной стали использовать `let`?
- (25) Установите верную последовательность появления фреймворков JS
- (26) В каком варианте использован тернарный оператор?
- (27) Для повторного использования кода в JavaScript есть... Продолжите фразу.
- (28) Какой оператор определяет тип переменной?
- (29) Что вернёт функция `sum`? Укажите верный результат `function sum(a,b=3){ a+b; } console.log(sum(2));`
- (30) Что будет результатом выполнения выражения $3^4 \cdot 5 : 6$. Укажите верный вариант.
- (31) Какому году соответствует выражение с `new Date()`? Укажите верный вариант. `new Date(parseInt("2020-10-03"))`
- (32) Что будет результатом выполнения выражения? Укажите верный вариант. `"23"+17-"10"+20`
- (33) Укажите утверждения верные для функций в JavaScript
- (34) Какие выражения дают результат единицу? Укажите верные варианты



- (35) Какой метод объекта JSON переводит JS-объект в строковое представление?
- (36) Приведите в соответствие название арифметических операторов и их обозначение.
- (37) Нельзя использовать при именовании переменных следующие зарезервированные слова
- (38) Поставьте в соответствие диалоговые окна и их действия
- (39) Поставьте в соответствие события JavaScript и их действия
- (40) Поставьте в соответствие методы JavaScript и их действия
- (41) Атрибут ... сообщает браузеру, что он должен продолжать обрабатывать страницу и загружать скрипт в фоновом режиме, а затем запустить этот скрипт, когда он загрузится
- (42) ...включает режим языка, который будет генерировать ошибки, если код не семантически правильный
- (43) Специальный ограничитель, который указывает количество возможных повторений символа, группы символов или класса символов, находящихся в регулярном выражении перед ним – это ...
 - (44) Метод, который возвращает булево значение: true — если в строке есть совпадения с шаблоном, false — если совпадений нет
 - (45) Флаг, используемый в регулярном выражении, при котором поиск не зависит от регистра
 - (46) Флаг, используемый в регулярном выражении, при котором поиск ищет все совпадения, без него – только первое
 - (47) Метод, который заменяет совпадения (все, если есть флаг g, иначе только первое) -
 - (48) При создании объекта его свойствам могут передаваться значения (укажите верные ответы)
 - (49) Приведите в соответствие название логических операторов и их обозначение.