



Промежуточное испытание по модулю 2.GR 5_FC2-PHh

- 1 Что такое функция?
- 2 С какого слова начинается объявление функции?
- 3 Имя функции может начинаться с:
- 4 Заполните пропуск. При использовании функции передаваемое ей значение называется:
- 5 Заполните пропуск. Когда вы определяете функцию, переменные, которые представляют значения, которые будут переданы ей для обработки, называются:
- 6 С помощью какого оператора функция может возвращать значение?
- 7 Что будет возвращено, если не использовать оператор `return`?
- 8 Заполните пропуск. Аргументы по умолчанию могут быть определены для ... функции.
- 9 Какой из методов отправки формы желательно выбрать для страницы входа?
- 10 Следует ли хранить конфиденциальную информацию в файлах cookie?
- 11 Что из себя представляет переменная `$_SeRVeR`?
- 12 Какой символ используется для перехода на новую строку?
- 13 Какой из нижеперечисленных режимов доступа к файлам для функции `open ()` не поддерживается?
- 14 Какая функция используется для чтения содержимого файла?
- 15 Какая функция использовалась для получения количества элементов в массиве?
- 16 Как правильно открыть файл "time.txt" в режиме для чтения?





- 17) Что не является характеристикой реляционных СУБД?
- 18) Укажите, пожалуйста, могут ли в реляционной БД храниться данные, тип которых не определен?
- 19) Какой HTML-элемент необходим для сбора введенных пользовательских данных с веб-страницы?
- 20) Для чего нужен первичный ключ?
- 21) Как вы думаете, отличается ли база данных от файловой системы?
- 22) Какой запрос соответствует хорошему стилю?
- 23) Какой атрибут формы указывает на файл, в который будут отправлены данные?
- 24) Как называется функция с помощью которой следует начинать сессию?
- 25) Где хранятся файлы cookie?

