



Промежуточное испытание по модулю 2.GR 5_PascalN

- 1 Какой общий вид имеет оператор присваивания?
- 2 Какой оператор используется для вывода данных на экран?
- 3 Для чего используется оператор 'read'?
- 4 При присваивании изменяется...
- 5 Описать переменную – это значит указать ее...
- 6 Что из нижеперечисленного НЕ входит в алфавит языка Pascal?
- 7 Для вычисления квадратного корня из x используется функция...
- 8 Для вывода результатов в языке Pascal используется оператор...
- 9 Какая последовательность символов не может служить именем в языке Pascal?
- 10 Какого раздела не существует в программе, написанной на языке Pascal?
- 11 Дан фрагмент линейного алгоритма: $a := 8; b := 6 + 3 * a; a := b / 3 * a$; Чему равно значение переменной 'a' после его исполнения?
- 12 Разделителями между операторами в языке Pascal служит...
- 13 Определить значение переменной 'f' после выполнения фрагменты программы: $f := 1$ for $i := 1$ to 5 $f := f * i$
- 14 Для вывода результатов в Pascal используется оператор...
- 15 С какого слова обычно начинается раздел операторов?
- 16 Для нахождения модуля из x используется функция...
- 17 Какая из переменных может не является целой?





- 18) Дан фрагмент линейного алгоритма: $q := 7; w := 5 + 3 * q; e := w / 26 + w;$ Чему равно значение переменной 'e' после его исполнения?
- 19) Определить значение переменной 'z' после выполнения фрагменты программы: $z := 1$ for $z := 1$ to 3 $z := z * i$
- 20) Операция 'div' позволяет найти...
- 21) Какое значение получит переменная 'a' после выполнения серии команд? $a := 5; b := 2; a := b * a - \text{SQR}(a);$
- 22) Определить значение переменной 'y' после выполнения фрагменты программы: $y := 1$ for $y := 1$ to 2 $y := y * i$
- 23) Дан фрагмент линейного алгоритма: $a := 7; b := 5$ с $:= b * a$ Чему равны значения переменных 'a' и 'c' после его исполнения?
- 24) Определить значение переменной 'a' после выполнения фрагменты программы: $a := 1$ for $a := 1$ to 6 $a := a * i$
- 25) Какая клавиша нажимается после набора последнего данного в операторе 'read'?

