



## Промежуточное испытание по модулю 2.ДРБ\_КБ\_РИСнJavaScript

- 1 Как объявить переменную в Java Script?
- 2 В чем отличие между локальной и глобальной переменной?
- 3 Как создать массив в Java Script?
- 4 Какой синтаксис у тернарного оператора?
- 5 Какой оператор завершает выполнение текущей функции и возвращает её значение?
- 6 Для чего используется оператор "||"?
- 7 Для чего используется оператор "&&"?
- 8 Какой тип данных отвечает за истину/ложь?
- 9 После какого HTML тега нужно вставить JavaScript?
- 10 Какой правильный способ для комментария в JavaScript?
- 11 Как правильно объявить объект?
- 12 Каким методом можно получить данные, введенные пользователем?
- 13 Является ли элемент «else» обязательным в конструкции условия?
- 14 Какой метод удаляет последний элемент массива?
- 15 Какое свойство CSS определяет отступ слева:
- 16 Расшифруйте аббревиатуру DOM
- 17 Какие ключевые слова используются в JavaScript для того, чтобы объявить переменную?
- 18 Этот метод разбивает строку на подстроки, используя заданный разделитель, и возвращает их в виде массива.





- 19) Как в JavaScript можно вызвать функцию?
- 20) Как сравнить элементы массива между собой javascript?
- 21) Как сгенерировать случайное число?
- 22) В чем заключается суть рекурсивных функций?
- 23) Для поиска элементов на странице метод `querySelector(value)` .....
- 24) В регулярных выражениях начало и конец строки обозначаются следующими символами:

