



Промежуточное испытание по модулю 3.GR 5_PascalB

- 1) Что будет выведено на экран после выполнения серии команд? `a := 5; b := 2; a := b - a mod 4; write('a = ', a);`
- 2) Что будет выведено на экран после выполнения серии команд? `a := 4; b := 8; a := a / b - 5; write(abs(a));`
- 3) Какие служебным словом описываются дробные переменные?
- 4) Какие служебным словом описывается строка символов переменных?
- 5) Какой конструкцией заканчивается программа?
- 6) Дан фрагмент линейного алгоритма: `z := 10; x := z * 2; y := x + 15;` Чему равны значения переменных 'x' и 'y' после его исполнения?
- 7) Что будет выведено на экран после выполнения серии команд? `c := 7; d := 4; c := d - c mod 4; write('c = ', c);`
- 8) Укажите оператор вывода:
- 9) Что означает знак ':=' в языке программирования Pascal?
- 10) Какая форма является наиболее наглядной в структурно-стилизованном методе для описания алгоритма?
- 11) Что будет выведено на экран после выполнения серии команд? `e := 9; f := 6; e := f - e mod 4; write('e = ', e);`
- 12) Перевод программ с языка высокого уровня на язык более низкого уровня обеспечивает программа - ...
- 13) Какой из данных языков программирования является языком высокого уровня?
- 14) Что будет выведено на экран после выполнения серии команд? `s := 11; f := 6; s := s - f mod 4; write('s = ', s);`
- 15) Дан фрагмент линейного алгоритма: `r := 12; t := r; z := t * r` Чему равны значения переменных 't' и 'z' после его исполнения?
- 16) Алгоритм, в котором действия выполняются друг за другом, не повторяясь, называется...





- 17) Байтовый тип данных объявляется служебным словом...
- 18) Что будет выведено на экран после выполнения серии команд? $q := 13; w := 8; q := q - w \bmod 4; \text{write}('q = ', q);$
- 19) В операторе присваивания $\text{sum} := \text{sqr}(x) + 3 * a$ переменными являются
- 20) Процедура $\text{INC}(x, k)$...
- 21) Словесный тип данных объявляется служебным словом...
- 22) Что будет выведено на экран после выполнения серии команд? $g := 13; b := 8; g := g - b \bmod 4; \text{write}('g = ', g);$
- 23) Дан фрагмент линейного алгоритма: $q := 7; w := 5; e := 5 * w + q$
Чему равны значения переменных 'w' и 'e' после его исполнения?
- 24) Вещественный тип данных объявляется служебным словом...
- 25) Строковый тип данных объявляется служебным словом...

