



## Промежуточное испытание по модулю 3.ДРБ\_КБ\_РМПJava

- 1 Какое назначение у класса Toast?
- 2 Что означает разметка «`android:gravity`» внутри контейнера XML файла?
- 3 С помощью чего можно связать поля логики с контейнерами (окнами) XML файла?
- 4 При повороте ориентации экрана смартфона что происходит с активностью?
- 5 Какие функции выполняет OnClickListener?
- 6 Класс Touch позволяет?
- 7 Какой датчик не относится к датчикам окружающей среды?
- 8 Датчик акселерометр выполняет следующие функции?
- 9 Какой класс отвечает за взаимодействие с датчиками?
- 10 Какой слушатель обрабатывает касания клавиатуры?
- 11 Класс MediaPlayer служит?
- 12 Что не является URI?
- 13 Чего общего у папок Assets и Raw для хранения ресурсов?
- 14 Для чего не предназначен SeekBar?
- 15 С помощью какого класса можно получить метаданные аудиофайла?
- 16 В какую директорию лучше разместить иконки формата .PNG для FloatingActionButton?
- 17 Класс Thread нужен для?



- 18 Аннотация @Override предназначена для?
- 19 Для чего нужен класс Canvas?
- 20 Для чего нужен класс Bitmap?

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max

Help@disynergy.ru | +7 (924) 305-23-08