



Промежуточное испытание по модулю 4.GR 5_FC2-PHh_y

- 1 Если в классе определен конструктор без параметров, а при создании экземпляра параметры были указаны, то:
- 2 К статическим функциям, определенным в некотором классе, следует обращаться как:
- 3 Для клонирования объекта следует:
- 4 При клонировании объекта методом по умолчанию:
- 5 К константам, определенным в некотором классе, следует обращаться как:
- 6 Для разрешения доступа к методу только из класса, который этот метод содержит, используется модификатор
- 7 Для разрешения доступа к методу из класса, который этот метод содержит, или из классов-потомков используется модификатор
- 8 Для разрешения доступа к методу из любой области видимости используется модификатор
- 9 Проверка на совместимость типов производится с помощью оператора:
- 10 Положительный результат выполнения проверки на совместимость типов оператором `instanceof` означает, что:
- 11 Абстрактный класс объявляется с помощью ключевого слова
- 12 Абстрактный метод объявляется с помощью ключевого слова
- 13 Абстрактное поле объявляется с помощью ключевого слова
- 14 Если требуется сделать класс потомком нескольких родителей, нужно использовать:
- 15 Интерфейс в PHP объявляется с помощью ключевого слова:
- 16 Если класс, реализующий интерфейс, содержит определение не всех методов, заявленных в интерфейсе, то:
- 17 Интерфейсы отличаются от абстрактных классов:





- 18 Из приведенных ниже высказываний укажите истинное:
- 19 Из приведенных ниже высказываний укажите истинное:
- 20 Какие файлы расширения используются для PHP-скриптов?
- 21 Какой тег используется для включения PHP-кода в HTML-страницу?
- 22 Какой символ отмечает комментарий в PHP?
- 23 Какой оператор используется для присвоения значения в PHP?
- 24 Каким методом можно отправить данные с клиента на сервер в PHP?
- 25 Какой оператор используется для условной проверки в PHP?

