



Промежуточное испытание по модулю 4.GR 5_JavaScriptB

- 1) Что такое директивы v-if, v-else-if, v-else во Vue.js?
- 2) Какой метод в Vue.js позволяет применять различные стили к компоненту в зависимости от состояния компонента?
- 3) Что такое v-model в Vue.js и для чего он используется?
- 4) Что такое слоты во Vue.js?
- 5) Что такое промисы в Node.js и для чего они используются?
- 6) Что такое v-for во Vue.js и для чего он используется?
- 7) Что такое миксины во Vue.js?
- 8) Что такое v-bind:class во Vue.js?
- 9) Что такое async/await в Node.js и для чего они используются?
- 10) Что такое Docker и для чего он используется?
- 11) Что такое образ в Docker?
- 12) Что такое Dockerfile?
- 13) Что такое контейнер в Docker?
- 14) Что такое Docker Compose?
- 15) Что такое v-on в Vue.js?
- 16) Как в Vue.js реализуется прослушивание пользовательских событий?
- 17) Что такое жизненный цикл компонента в Vue.js?
- 18) Что такое Docker Hub?



- (19) Что такое "горячая перезагрузка" (hot reloading) в контексте разработки с использованием Vue.js?
- (20) Что такое Express в контексте Node.js?
- (21) Что такое Vuex во Vue.js?
- (22) Что такое v-show во Vue.js и в чем его отличие от v-if?
- (23) Что такое volume в Docker?
- (24) Что такое NPM в контексте Node.js?
- (25) Что такое watchers во Vue.js?