



## Работа с данными.ои(ЦЗН)

- 1 Создав мобильное приложение своего предприятия для iOS, вы сможете значительно увеличить:
- 2 Push-уведомления:
- 3 Быстрый заказ:
- 4 Удобная оплата:
- 5 Быстрый доступ к приложению:
- 6 Storyboard отвечает за:
- 7 Navigation Controller нужен для:
- 8 Для разработки для смартфона мы используем SDK:
- 9 Для публикации приложения мы вначале используем:
- 10 Среда Xcode работает в:
- 11 Аналогом понятия «запись» в реляционной модели данных является понятие:
- 12 Если для каждого значения атрибута А в любой момент времени существует только одно значение атрибута В, то между атрибутами А и В имеется:
- 13 Если отношение удовлетворяет 1-й нормальной форме и все его атрибуты, не входящие в первичный ключ, связаны полной функциональной зависимостью с первичным ключом, то отношение находится:
- 14 Иерархическая модель данных описывает данные и связи между ними в виде:
- 15 К условиям, позволяющим таблицу считать отношением, относится:
- 16 Модель вычислений «клиент-сервер» характеризуется тем, что:



- 17) Описание предметной области, выполненное с помощью языковых средств, не зависящих от физических параметров среды хранения данных и используемых в дальнейшем программных средств, называется:
- 18) Понятие «отношение» в теории реляционных баз данных означает:
- 19) Понятия, относящиеся к реляционной модели данных:
- 20) Предметной областью называется:
- 21) Разбиение таблицы на две или более с целью исключения дублирования данных и потенциальной их противоречивости называется:
- 22) Связь вида 1:М возникает между двумя таблицами, когда:
- 23) К операторам языка SQL относятся следующие операторы и команды:
- 24) Операции реляционной алгебры, относящиеся только к специальным реляционным операциям:
- 25) При выполнении конструкции Select Имя\_столбца\_1, ..., Имя\_столбца\_n From Имя\_таблицы реализуется реляционная операция:
- 26) При выполнении конструкции Select \* From Имя\_таблицы Where Условие\_отбора реализуется реляционная операция:
- 27) Совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования базы данных многими пользователями называется:
- 28) Достоинства SQLite:
- 29) Достоинства SQLite:
- 30) Достоинства SQLite:
- 31) Работа с таблицами базы данных SQLite возможна:
- 32) Базы данных - это:
- 33) База данных, состоящая из нескольких частей, хранимых в различных узлах вычислительной сети, называется:



- 34 Взаимоотношения, устанавливаемые между объектами предметной области, называются:
- 35 Запросы к базе данных предназначены для:
- 36 Запись в таблице реляционной базы данных – это:
- 37 Атрибутом называется:
- 38 Столбец, который уникально, т. е. единственным образом, определяет строки таблицы, называется:
- 39 Совокупность значений, из которых берутся значения соответствующих атрибутов определенного отношения, называется:
- 40 Результатом запроса к базе данных является:
- 41 Формы с СУБД предназначены для:
- 42 В результате выполнения команды `DELETE FROM Empl WHERE Pro_No = 125;`
- 43 Выполнение команды `SELECT * FROM Empl WHERE Emp_Sal BETWEEN 12000 AND 15000` означает, что:
- 44 Для переменной, содержащей номер паспорта гражданина РФ, подходит тип:
- 45 Для удаления из таблицы «Автор» информации об авторах, не имеющих телефона, необходимо создать запрос:
- 46 Приложение Xcode находится в App Store:
- 47 Xcode — это программная среда разработки, которая включает в себя:
- 48 Нажав на «Create a new Xcode project», мы можем создать:
- 49 Поле Team, при создании проекта:
- 50 В нижней части программной среды разработки мы можем увидеть:
- 51 В основной части программной среды разработки мы можем увидеть:
- 52 Элемент может зафиксироваться:



- 53 При выборе назначения запуска приложения мы видим выпадающий список:
- 54 Таблицы в базах данных предназначены для:
- 55 Установленные связи между таблицами реляционной базы данных помогают:

