



## Разработка web-приложений на языке PHP.dor\_БАК\_24-197-Б

- 1 Статический сайт – это сайт, который возвращает ...
- 2 В браузере работает ... код
- 3 Laravel – это php-... с открытым кодом
- 4 Локальный сервер необходим для ...
- 5 PHP-файл – это файл, содержащий ... с расширением файла .php
- 6 Установите соответствие между понятиями и их определениями:
- 7 Упорядочите события в правильной хронологической последовательности, начиная с самого раннего:
- 8 Переменные в PHP начинаются с символа ...
- 9 В PHP функция для вывода данных на экран называется ...
- 10 Установите соответствие между функциями и их назначениями:
- 11 Управляющая конструкция – это команда ...
- 12 Установите соответствие названия и записи функции:
- 13 Упорядочьте выражения по возрастанию итогового значения, если  $x = 5$ :
- 14 Установите соответствие между обозначением и типом комментария:
- 15 ... – это переменные, имеющие фиксированное значение и не подлежащие изменению во время выполнения программы
- 16 Расположите в хронологической последовательности стандарты PSR:
- 17 Упорядочьте выражения по убыванию итогового значения, если  $x = 1$ :



- 18 Согласно стандарту PSR-2, ... (укажите 2 варианта ответа)
- 19 Функция PHP «...» выводит данные на экран
- 20 Расположите в порядке убывания результат выполнения программного кода: `function func($n1, $n2) { echo $n1 * $n2+$n2; }`
- 21 Передаче данных в функцию по ссылке соответствует код ...
- 22 Фрагмент кода, который выведет разницу в секундах между 1 января 1970 года и текущим моментом времени: ...
- 23 Функция ... читает текст текстового файла
- 24 К каждому элементу формы нужно добавить атрибут «...», чтобы получить данные в скрипте php
- 25 Существуют такие методы отправки формы, как ... (укажите 2 варианта ответа)
- 26 Установите соответствие функции и ее назначения:
- 27 Функция ... запускает буферизацию вывода php
- 28 Функция ... используется для проверки того, задана ли переменная
- 29 Для начала блока комментария в одну строку используется символ ...
- 30 Упорядочьте результаты выполнения запросов относительно влажности климата в городах в порядке возрастания показателей влажности:
- 31 Установите соответствие между названием программного компонента и его значением:
- 32 С помощью функции ... отправляются запросы к базе данных
- 33 С помощью команды ... вставляются записи в таблицу базы данных
- 34 С помощью команды ... сортируются записи в таблице базы данных
- 35 Структура базы данных выглядит следующим образом: ...



- 36 Запрос, который находит показания температуры во всех городах, в порядке возрастания, – ...
- 37 Приведенный ниже код в PHP выполняется для ...  
\$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=pdo', 'root', 'password');
- 38 Метод для получения значения единственной колонки PDO PHP – ...
- 39 Команда ... используется для выполнения подготовленного запроса
- 40 OpenServer – это программное обеспечение, которое необходимо разработчикам для ...
- 41 Php как язык программирования был создан в ...
- 42 Язык программирования Php поддерживается ...
- 43 ... – это символы или ключевые слова, которые выполняют определенные операции над одним или несколькими операндами
- 44 Установите соответствие выражения и способа его записи:
- 45 Объединить две строки в одну в PHP можно с помощью символа ...
- 46 Расположите в хронологическом порядке языки программирования, начиная с самого раннего:
- 47 Установите соответствие название протокола с его аббревиатурой:
- 48 Файл с расширением ... – это файл исходного кода PHP, содержащий код препроцессора гипертекста
- 49 Упорядочьте выражения по возрастанию итогового значения, если  $x = 7$ :
- 50 Оператор PHP, который соответствует высказыванию «больше или равно», – это оператор ...
- 51 Конструкция switch-case предназначена для выбора ...
- 52 Верный вариант массива php: ...
- 53 Установите хронологию вывода элемента массива \$arr = ['яблоко', 'груша', 'персик', 'виноград'] на экран, начиная со второго элемента:



- 54 ... массив – это массив, в котором обращение к значению осуществляется по ключу
- 55 Установите соответствие функции и ее записи:
- 56 Установите соответствие описания фрагмента кода и его записи:
- 57 Регулярное выражение – это ...
- 58 Установите хронологию ключевых понятий парадигмы объектно-ориентированного программирования (ОПП), начиная с внутренней вложенности:
- 59 Переменные внутри функции называются ... переменными
- 60 Установите соответствие между фрагментом кода и временем жизни куки:
- 61 Установите соответствие между назначением и записью функции или массива:
- 62 Расположите в порядке возрастания значения, которые получатся в результате выполнения кода, если `$_SESSION['test']=6`:
- 63 ... – это способ сохранения данных прямо в браузере пользователя:
- 64 Используя выражение `$_FILES["file"]["tmp_name"]`, мы получим такой параметр файла, как ... файла
- 65 По умолчанию загружаемый на сервер файл ограничен размером ...
- 66 Установите соответствие между назначением и записью функции:
- 67 Установите соответствие между назначением и записью команды SQL:
- 68 Расположите результат выполнения запроса (количество строк) в порядке возрастания:
- 69 Упорядочьте результаты выполнения запросов относительно влажности климата в городах в порядке убывания показателей влажности:
- 70 Ограничение на выбираемые записи в SQL можно прописывать с помощью команды ...
- 71 Расширение ... реализует взаимодействие с базами данных при помощи объектов



- 72 Язык структурированных запросов (или Structured Query Language, SQL) – это язык программирования, предназначенный для ...
- 73 Запрос ... удалит таблицу с названием employees
- 74 Запрос, приведенный ниже, ...  
INSERT INTO customers (id, name)  
VALUES (1, 'Ann');
- 75 GitHub является ...
- 76 Логическое «...» позволяет задать одновременность выполнения условий
- 77 В приложении phpMyAdmin требуется создать базу данных test, в которой создать таблицу users со следующими полями: id, name, age, salary. Заполнить таблицу тестовыми данными. Далее требуется разработать скрипт php, подключиться к базе данных, созданной вначале, и выполнить следующие запросы к базе данных, выведя результат в браузер: - выбрать юзера с id, равным 3; - выбрать юзеров с зарплатой 900; - выбрать юзеров с зарплатой равной или большей 500; - выбрать из таблицы users имена всех юзеров. Каким будет ответ SQL запросов?
- 78 Расположите в хронологическом порядке языки программирования, начиная с самого раннего:
- 79 Упорядочьте выражения по возрастанию итогового значения, если  $x = 7$ :
- 80 Установите хронологию вывода элемента массива `$arr = ['яблоко', 'груша', 'персик', 'виноград']` на экран, начиная со второго элемента:
- 81 Установите хронологию ключевых понятий парадигмы объектно-ориентированного программирования (ОПП), начиная с внутренней вложенности:
- 82 Расположите в хронологической последовательности (начиная с самой ранней) даты, которые получаются в результате выполнения кода:
- 83 Расположите в порядке возрастания значения, которые получаются в результате выполнения кода, если `$_SESSION['test']=6`:
- 84 ... – это способ сохранения данных прямо в браузере пользователя:
- 85 Расположите результат выполнения запроса (количество строк) в порядке возрастания:



- 86 Упорядочьте результаты выполнения запросов относительно влажности климата в городах в порядке убывания показателей влажности:
- 87 Расширение ... реализует взаимодействие с базами данных при помощи объектов
- 88 Запрос, приведенный ниже, ...  
INSERT INTO customers (id, name)  
VALUES (1, 'Ann');

