



## Разработка интерактивных приложений для WEB-сайта.э

- 1 Понятие отмененного тэга ...
- 2 Понятие устаревшего тэга предполагает, что тэг ...
- 3 Параметр METHOD определяет ...
- 4 Раздел документа HEAD ... обязательным
- 5 Тэг BASE служит для указания ...
- 6 Тэг LINK необходим для ...
- 7 Тэг META позволяет ...
- 8 Последовательные тэги содержат ...
- 9 Структурная разметка ... на конкретное экранное представление фрагмента браузером
- 10 Тэги физического форматирования влияют на отображение ...
- 11 Тэг BLINK ...
- 12 Правильное написание специального символа неразрывного пробела: ...
- 13 Использовать в списке определений элементы уровня блока после тэга DT ...
- 14 Приведенная ниже структура создаст ... \| \| \| \| \| \| \| \|
- 15 Тэг FRAMESET должен быть расположен после тэга ...
- 16 Если не записать параметр SRC после тэга FRAME, то фрейма не будет и ...
- 17 Ссылка со значением TARGET=self вызовет загрузку документа в ...
- 18 Параметр NORESIZE к тэгу IFRAME применять ...





- (19) Карты-изображения используют для ...
- (20) Вариант карты-изображения, который позволяет разместить всю информацию о конфигурации карты в HTML-файле, – ...
- (21) Каждый отдельный тэг AREA задает ...
- (22) Самая высокая частота воспроизведения звука равна ... дискретизации
- (23) Музыкальный формат ... имеет большее сжатие
- (24) Инкапсуляция используется для ...
- (25) Событие является причиной посылки некоторого сообщения ...
- (26) Из приведенных ниже примеров можно отнести к правильным вызовам функции ... `alert(\\" Подсказка\\ );\\ \\ alert(\\" Подск\\ азка\\ );\\ \\`
- (27) Конкатенация строк – это их ...
- (28) Литералы – это ...
- (29) Сколько способов определения переменной существует в JavaScript...
- (30) Алгоритм, в котором используется только управляющая структура следования, называется ...
- (31) Алгоритм – это ...
- (32) Размер приведенного ниже массива I2 составляет ... `array1 = new Array (Первый,Второй,Третий);\\ \\ I1 = array1.length;\\ array1 [4] = 1;\\ I2 = array1.length;\\ document.write (I1);\\ document.write (I2);\\ \\`
- (33) Когда приведенный ниже фрагмент кода выведет слово Exampl на экран, ... `s = Example; i = 0;\\ while (i < s.length) {\\ document.write (s.substring (0, i));\\ i++;\\ }`
- (34) Свойством объекта document является ...
- (35) Свойство объекта ... быть массивом
- (36) Параметры обработки события задают действия, выполняемые при ...



- (37) Процедура в JavaScript – это ... выполняется простой ссылкой на имя функции
- (38) Из приведенных ниже правильным способом организации ссылки на объект Text формы form является ... \ 1 document.forms[0].text1 \ 2 document.forms[form1].text1\ 3 document.form1.text1\
- (39) В языке VBScript существует ... данных
- (40) В языке VBScript значение Empty имеет переменная, которая ...
- (41) В языке VBScript существует ... процедур
- (42) Язык VBScript предоставляет ... способ передачи параметров
- (43) К методам пересылки данных, содержащихся в форме, относится метод ...
- (44) Для разных методов передачи данных ... кодирования информации application/x-www-form-urlencoded
- (45) Назначение CGI-программы – это ...
- (46) В языке Perl существует ... данных
- (47) В языке JavaScript существует ... сложных выражений
- (48) Условный оператор использует ...
- (49) В языке JavaScript оператор for ... in – это оператор ...
- (50) Процедура в языке JavaScript ...
- (51) Именованная константа – это переменная, ...
- (52) inputBox – это ...
- (53) Если необходимо не только информировать пользователя о возникшей проблеме, но и предоставить ему возможность разрешить ее некоторым стандартным способом, то необходимо использовать ...
- (54) Таблица стилей – это ...





- 55 Такой способ связывания документа и таблицы стилей, как внедрение, позволяет ...
- 56 Увеличить вес правила в CSS можно, применив значение ...
- 57 Для определения числа специфичности селектора определения подсчитывают ...
- 58 Если два правила в CSS имеют одинаковый вес, то ...
- 59 Встроенный (inline) элементы – это элементы ...

