



Разработка интерактивных приложений для WEB-сайта

- 1 Понятие отмененного тэга ...
- 2 Понятие устаревшего тэга предполагает, что тэг ...
- 3 Параметр METHOD определяет ...
- 4 Раздел документа HEAD ... обязательным
- 5 Тэг BASE служит для указания ...
- 6 Тэг LINK необходим для ...
- 7 Тэг META позволяет ...
- 8 Последовательные тэги содержат ...
- 9 Структурная разметка ... на конкретное экранное представление фрагмента браузером
- 10 Тэги физического форматирования влияют на отображение ...
- 11 Тэг BLINK ...
- 12 Правильное написание специального символа неразрывного пробела: ...
- 13 Использовать в списке определений элементы уровня блока после тэга DT ...
- 14 Приведенная ниже структура создаст ...
- 15 Тэг FRAMESET должен быть расположен после тэга ...
- 16 Если не записать параметр SRC после тэга FRAME, то фрейма не будет и ...
- 17 Ссылка со значением TARGET=self вызовет загрузку документа в ...
- 18 Параметр NORESIZE к тэгу IFRAME применять ...





- 19 Карты-изображения используют для ...
- 20 Вариант карты-изображения, который позволяет разместить всю информацию о конфигурации карты в HTML-файле, – ...
- 21 Каждый отдельный тэг AREA задает ...
- 22 Самая высокая частота воспроизведения звука равна ... дискретизации
- 23 Музыкальный формат ... имеет большее сжатие
- 24 Инкапсуляция используется для ...
- 25 Событие является причиной отправки некоторого сообщения ...
- 26 Из приведенных ниже примеров можно отнести к правильным вызовам функции ...
- 27 Конкатенация строк – это их ...
- 28 Литералы – это ...
- 29 Сколько способов определения переменной существует в JavaScript...
- 30 Алгоритм, в котором используется только управляющая структура следования, называется ...
- 31 Алгоритм – это ...
- 32 Размер приведенного ниже массива l2 составляет ...
- 33 Когда приведенный ниже фрагмент кода выведет слово Exampl на экран, ...
- 34 Свойством объекта document является ...
- 35 Свойство объекта ... быть массивом
- 36 Параметры обработки события задают действия, выполняемые при ...
- 37 Процедура в JavaScript – это ... выполняется простой ссылкой на имя функции





- 38 Из приведенных ниже правильным способом организации ссылки на объект Text формы form является ...
- 39 В языке VBScript существует ... данных
- 40 В языке VBScript значение Empty имеет переменная, которая ...
- 41 В языке VBScript существует ... процедур
- 42 Язык VBScript предоставляет ... способ передачи параметров
- 43 К методам пересылки данных, содержащихся в форме, относится метод ...
- 44 Для разных методов передачи данных ... кодирования информации application/x-www-form-urlencoded
- 45 Назначение CGI-программы – это ...
- 46 В языке Perl существует ... данных
- 47 В языке JavaScript существует ... сложных выражений
- 48 Условный оператор использует ...
- 49 В языке JavaScript оператор for ... in – это оператор ...
- 50 Процедура в языке JavaScript ...
- 51 Именованная константа – это переменная, ...
- 52 inputBox – это ...
- 53 Если необходимо не только информировать пользователя о возникшей проблеме, но и предоставить ему возможность разрешить ее некоторым стандартным способом, то необходимо использовать ...
- 54 Таблица стилей – это ...
- 55 Такой способ связывания документа и таблицы стилей, как внедрение, позволяет ...
- 56 Увеличить вес правила в CSS можно, применив значение ...





- 57) Для определения числа специфичности селектора определения подсчитывают ...
- 58) Если два правила в CSS имеют одинаковый вес, то ...
- 59) Встроенный (inline) элементы – это элементы ...

