



## Разработка серверной части веб-приложений (PHP). ЦЗН

- 1 Какой максимальный уровень глубины распознает PHP:
- 2 Чтобы получить доступ к элементам шестимерного массива, необходимо:
- 3 Данный участок кода выведет на экран в режиме «реального времени»
- 4 Функция mktime() :
- 5 Сколько параметров может принимать пользовательский обработчик ошибок:
- 6 Обязательный параметр error\_line :
- 7 Тип ошибки E\_NOTICE:
- 8 Тип ошибки error\_context:
- 9 Тип ошибки E\_USER\_WARNING:
- 10 С помощью error\_log() функции:
- 11 Инструкция include принимает:
- 12 Инструкция require используется:
- 13 Функция readfile():
- 14 Сколько параметров Функция fopen() содержит:
- 15 Режим w+ :
- 16 Режим a- :
- 17 fgetc() функция используется :
- 18 Скрипт \$target\_file :





- (19) Функция fwrite() сожержит :
- (20) Скрипт \$imageFileType:
- (21) Файл cookie:
- (22) Функции setcookie() имеет :
- (23) Функции setcookie():
- (24) Чтобы удалить cookie функцию setcookie():
- (25) Функция filter\_var():
- (26) Константа фильтра FILTER\_SANITIZE\_ENCODED:
- (27) Константа фильтра FILTER\_SANITIZE\_STRING:
- (28) Класс customException():
- (29) Сценарий может использовать:
- (30) Функция setexception\_handler():

