



Разработка управленческих решений

- 1 ЛПР – это ...
- 2 Критерий – это ...
- 3 Эксперт – это ...
- 4 Альтернатива – это ...
- 5 В большинстве случаев принятие решений заключается в ...
- 6 Основу принятия всех решений на всех этапах процесса выработки решений составляют ...
- 7 Активная группа – это ...
- 8 Полнота набора критериев означает, что ...
- 9 Под владельцем проблемы понимается ...
- 10 Набор критериев должен удовлетворять требованиям:
- 11 Множество альтернатив должно быть ...
- 12 «Наилучшее» решение, в смысле принятия решений – это ...
- 13 Для более эффективной реализации управленческого решения ...
- 14 Процесс контролирования необходим для ...
- 15 Мотивация сотрудников, главным образом формирует ...
- 16 Флегматики характеризуются ...
- 17 Личности меланхолического темперамента отличаются ...
- 18 Личности сангвинического темперамента характеризуются ...
- 19 Авторитет подавления образуется ...





- 20 Авторитет чванства вырабатывается ...
- 21 Операционные цели ...
- 22 Оперативные цели ...
- 23 Официальные цели ...
- 24 Перед тем как начать процесс планирования, организация должна ...
- 25 Фазы процесса принятия решений по Г. Саймону:
- 26 Проблемы в которых существенные зависимости выяснены настолько хорошо, что они могут быть выражены в числах или символах, принимающих в конце концов численные оценки – это проблемы ...
- 27 Проблемы, которые содержат как качественные, так и количественные элементы, причем качественные, малоизвестные и неопределенные стороны имеют тенденцию доминировать – это проблемы ...
- 28 Проблемы, содержащие лишь описание важнейших ресурсов, признаков и характеристик, количественные зависимости между которыми совершенно неизвестны – это проблемы ...
- 29 К классу слабо структурированных или смешанных проблем относятся проблемы ...
- 30 Задачи принятия решений можно разбить на ... групп
- 31 Члены класса – это:
- 32 Имя класса – это:
- 33 Интерфейс класса – это:
- 34 Класс – это:
- 35 Объект класса – это:
- 36 Поля класса – это:





- 37) Механизм ограничение доступа к данным и их объединение с методами, обрабатывающими эти данные называется:
- 38) Понятие «перегрузки функций» связано с понятием ООП:
- 39) Поля класса (по умолчанию) являются:
- 40) Основное назначение конструктора класса – это:
- 41) Все Windows-программы начинают свое выполнение с вызова:
- 42) Библиотека MFC включает в себя:
- 43) Модальный диалог – это диалог, который:
- 44) Использование в программе немодального диалога:
- 45) Для чего используется таблица сообщений?
- 46) Модальные и немодальные панели обслуживаются:
- 47) Статус доступа к элементам класса – public означает, что:
- 48) Статус доступа к элементам класса – private означает, что:
- 49) Статус доступа к элементам класса – protected означает, что:
- 50) Где определен главный класс приложения CDialogApp?
- 51) Метод OnPaint() предназначен:
- 52) Метод OnDraw() предназначен:
- 53) Метод OnSysCommand():
- 54) Укажите приложение с однооконным интерфейсом
- 55) Укажите приложение с многооконным интерфейсом
- 56) Укажите приложение с диалоговым окном в качестве главного





- 57) MFC AppWizard (dll) позволяет:
- 58) Объект cin – это:
- 59) Объект cout – это:
- 60) Класс WinApp создает:
- 61) Файлы stdafx.h, StdAfx.cpp предназначены:
- 62) Метод DoModal() предназначен для:
- 63) Создания немодального диалога осуществляется с помощью метода:
- 64) Механизм DDX предназначен для:
- 65) Механизм DDV предназначен для:
- 66) Сообщение WM_PAINT предназначено для:
- 67) Какой группы сообщений не существует:
- 68) Наследование — это:
- 69) Основное назначение глобального объекта приложения theApp – :
- 70) Если метод UpdateData() вызывается с параметром FALSE то:
- 71) Если метод UpdateData() вызван с параметром TRUE то:
- 72) Инструмент MFC AppWizard создает:
- 73) Любое Windows-приложение взаимодействует с операционной системой Windows:
- 74) Выбор пользователем команды меню окна главной рамки возникает:
- 75) Чтобы метод базового класса можно было переопределять в производном классе его необходимо объявить:
- 76) Инструмент ClassWizard позволяет:





- 77) Мастер приложений MFC AppWizard (exe) предназначен для:
- 78) Файл с расширением *.rc называется:
- 79) Файл с расширением *.ico обычно содержит:
- 80) Файлы приложения с расширением *.h обычно содержат:
- 81) Деструктор класса обычно используется для:
- 82) Укажите деструктор класса Array, для которого создан объект count:
- 83) Укажите конструктор класса Array, для которого создан объект point:
- 84) Память под класс выделяется в момент:
- 85) Конструктор класса это:
- 86) Деструктор класса это:
- 87) Реализация методов класса обычно описывается:
- 88) Операция «::» называется:
- 89) Класс CMainFrame содержит:
- 90) Объекты «документ» создаются как объекты классов, производных от класса:
- 91) Объекты «облик» создаются как объекты классов, производных от класса:
- 92) Класс «документ» предназначен:
- 93) Класс «облик» предназначен:
- 94) Метод объекта theApp – Run() предназначен:
- 95) Метод объекта theApp – InitInstance() предназначен:
- 96) При выборе пользователем команд меню окна главной рамки генерируются:





- 97) Оконные сообщения предназначены для обработки:
- 98) Если в таблице сообщений класса отсутствует обработчик для данного сообщения:
- 99) Для создания приложения, работающего с базой данных необходимо создать проект:
- 100) Метод IsEOF() класса CRecordset позволяет:

