



Разработка электронного портала.

- 1 Элемент HTML-документа, который вводится с помощью последовательности символов `<!--`, а закрывается с помощью `-->` является ...
- 2 ... – это текстовая часть HTML-тега, которая сообщает браузеру о типе тега
- 3 Комбинация Web-технологий, основанная на различных стандартах, комбинация которых позволяет существенно увеличить интерактивность Web-страницы — это ...
- 4 Инструмент, с помощью которого создаются простые программные коды, управляющие объектами на Web-странице, — это ...
- 5 ... ставит в соответствие каждому элементу, определённом с помощью атрибута ID, функцию JavaScript
- 6 Поместить векторный текст на сайт позволяет ...
- 7 Таблица стилей может существовать в виде отдельного текстового файла с расширением ...
- 8 Тип и формат содержимого документа определяет тег ...
- 9 Начало и конец основной части страницы определяет тег ...
- 10 Название документа, показываемое в заголовке окна браузера, определяет тег ...
- 11 Таблицу стилей заключает в себе тег ...
- 12 Тег ... используется в качестве контейнера для группы столбцов
- 13 Тег ... определяет гиперссылку на элемент этого же документа
- 14 Тег ... определяет конкретный фрейм внутри набора фреймов
- 15 Тег ... задаёт коллекцию активных участков изображения-карты клиента
- 16 ... - это язык, специально созданный для отображения информации на маленьком экране мобильного телефона





- 17) ... - это интерпретируемый язык с синтаксисом C++, специально рассчитанный на работу в открытой сетевой среде
- 18) CSS позволяет установить несколько уровней жирности шрифта, используя свойство ...
- 19) CSS позволяет описать тип шрифта, используя свойство ...
- 20) ... - это язык, используемый для создания документов, содержащих специальные команды форматирования и гипертекстовые ссылки и предназначенных для размещения в WWW и других службах и сетях
- 21) Написав HTML-страницу и сохранив ее с расширением .hta, можно создать ...
- 22) ... - это эквивалент HTML на базе XML
- 23) ... - это протокол беспроводных приложений, обеспечивающий доступ в Интернет с беспроводного устройства (мобильного телефона, карманного персонального помощника)
- 24) ... - это набор правил, которым следуют компьютеры и программы при обмене информацией
- 25) ... - это пользователь конкретными ресурсами сети
- 26) ... - это сайт, организованный как системное многоуровневое объединение разных ресурсов и сервисов
- 27) ... в HTML-документе можно разместить с помощью тега
- 28) ... в HTML-документе можно разместить, используя тег
- 29) ... - это каскад правил, задающих параметры представления отдельных элементов на экране на языке HTML
- 30) ... - это стандарт, позволяющий определять возможные результаты специфического языка разметки
- 31) Верный вариант внедрения таблицы стилей в HTML-документ, когда CSS находится непосредственно в документе, представлен в ответе ...
- 32) Информацию об адресе, контрольной сумме и авторстве определяет тег ...
- 33) Тег ... , используемый по умолчанию, устанавливает шрифт в HTML-документе





- 34) Тег ... обозначает отступ в тексте
- 35) Тег ... в HTML-документе преобразует строки текста с тегами в нумерованный список
- 36) Тег ... в HTML-документе преобразует строки текста с тегами в маркированный список
- 37) Тег ... в HTML-документе обозначает ячейку таблицы
- 38) Тег ... в HTML-документе определяет строку таблицы
- 39) Верный вариант задания каскадной таблицей стилей размер и цвет шрифта и цвет фона для метки <P> , представлен в ответе ...
- 40) ... - это специальная программа, которая предназначена для просмотра документов, размеченных HTML – метками
- 41) ... - это язык сценариев, которые внедряются в страницы HTML для исполнения на стороне сервера
- 42) Контейнер <SCRIPT> может включать ... оператора(ов)
- 43) ... - это объект, который в скриптовых языках представляет собой коллекцию методов для работы с текстом
- 44) ... в скриптовых языках представляет собой часть программного кода, в которой переменная может использоваться
- 45) Локальные переменные в функциях рекомендуется объявлять с помощью ключевого слова ... , чтобы избежать конфликта имён с одноимёнными глобальными переменными
- 46) ... переменные - это переменные, которые объявлены в коде функции
- 47) ... переменные - это переменные, созданные непосредственно в коде сценария в блоке <Script> ...</Script> , где либо в коде Web-страницы
- 48) ... - это встроенные функции, предназначенные для выполнения объектом определённых задач
- 49) ... - это взаимосвязь между действием пользователя над объектом и внешней функцией обработки события
- 50) Файлам начальных страниц обычно присваивается имя ...
- 51) Параметр ... используется для объединения ячеек по горизонтали в дескрипторе <td>





- 52) Параметр ... используется для объединения ячеек по вертикали в дескрипторе <td>
- 53) Объект ... позволяет задать цвет фона при динамическом форматировании Web-страницы
- 54) Объект ... позволяет задать цвет использованной гиперссылки при динамическом форматировании Web-страницы
- 55) Объект ... позволяет задать цвет неиспользованной гиперссылки при динамическом форматировании Web-страницы
- 56) Объект ... позволяет задать цвет текста страницы по умолчанию при динамическом форматировании Web-страницы
- 57) Звуки и видеоролики можно добавлять на Web-страницы с помощью дескриптора ...
- 58) Метод формы ... используется для передачи данных на сервер
- 59) ... - это способ (инструмент), который позволяет динамически менять Web-страницу, используя язык написания сценариев
- 60) Одним из самых популярных языков сценариев является ...
- 61) Видимость элемента на экране при первом просмотре страницы определяется с помощью свойства ...
- 62) Свойство ... позволяет описать все параметры списка в одной строке в CSS
- 63) Код<script src="external.js"> </script> ...
- 64) W3C была создана в ... году
- 65) Первая официальная версия CSS была выпущена W3C в ... году
- 66) Тег ... осуществляет логическое разделение документа, создавая фрагмент внутри него
- 67) Тег ... вставляет «мягкий» перенос строки в блоке текста в теге <NOBR>
- 68) Тег ... определяет, что будет показывать браузер, не поддерживающий сценарии
- 69) Элемент HTML-документа, который вводится с помощью последовательности символов <!--, а закрывается с помощью --> является ...





- 70 ... – это текстовая часть HTML-тега, которая сообщает браузеру о типе тега
- 71 Комбинация Web-технологий, основанная на различных стандартах, комбинация которых позволяет существенно увеличить интерактивность Web-страницы — это ...
- 72 Инструмент, с помощью которого создаются простые программные коды, управляющие объектами на Web-странице, — это ...
- 73 ... ставит в соответствие каждому элементу, определённом с помощью атрибута ID, функцию JavaScript
- 74 Поместить векторный текст на сайт позволяет ...
- 75 Таблица стилей может существовать в виде отдельного текстового файла с расширением ...
- 76 Тип и формат содержимого документа определяет тег ...
- 77 Начало и конец основной части страницы определяет тег ...
- 78 Название документа, показываемое в заголовке окна браузера, определяет тег ...
- 79 Таблицу стилей заключает в себе тег ...
- 80 Тег ... используется в качестве контейнера для группы столбцов
- 81 Тег ... определяет гиперссылку на элемент этого же документа
- 82 Тег ... определяет конкретный фрейм внутри набора фреймов
- 83 Тег ... задаёт коллекцию активных участков изображения-карты клиента
- 84 ... - это язык, специально созданный для отображения информации на маленьком экране мобильного телефона
- 85 ... - это интерпретируемый язык с синтаксисом C++, специально рассчитанный на работу в открытой сетевой среде
- 86 CSS позволяет установить несколько уровней жирности шрифта, используя свойство ...
- 87 CSS позволяет описать тип шрифта, используя свойство ...





- 88) ... - это язык, используемый для создания документов, содержащих специальные команды форматирования и гипертекстовые ссылки и предназначенных для размещения в WWW и других службах и сетях
- 89) Написав HTML-страницу и сохранив ее с расширением .hta, можно создать ...
- 90) ... - это эквивалент HTML на базе XML
- 91) ... - это протокол беспроводных приложений, обеспечивающий доступ в Интернет с беспроводного устройства (мобильного телефона, карманного персонального помощника)
- 92) ... - это набор правил, которым следуют компьютеры и программы при обмене информацией
- 93) ... - это пользователь конкретными ресурсами сети
- 94) ... - это сайт, организованный как системное многоуровневое объединение разных ресурсов и сервисов
- 95) ... в HTML-документе можно разместить с помощью тега
- 96) ... в HTML-документе можно разместить, используя тег
- 97) ... - это каскад правил, задающих параметры представления отдельных элементов на экране на языке HTML
- 98) ... - это стандарт, позволяющий определять возможные результаты специфического языка разметки
- 99) Верный вариант внедрения таблицы стилей в HTML-документ, когда CSS находится непосредственно в документе, представлен в ответе ...
- 100) Информацию об адресе, контрольной сумме и авторстве определяет тег ...
- 101) Тег ... , используемый по умолчанию, устанавливает шрифт в HTML-документе
- 102) Тег ... обозначает отступ в тексте
- 103) Тег ... в HTML-документе преобразует строки текста с тегами в нумерованный список
- 104) Тег ... в HTML-документе преобразует строки текста с тегами в маркированный список





- 105) Тег ... в HTML-документе обозначает ячейку таблицы
- 106) Тег ... в HTML-документе определяет строку таблицы
- 107) Верный вариант задания каскадной таблицей стилей размер и цвет шрифта и цвет фона для метки <P> , представлен в ответе ...
- 108) ... - это специальная программа, которая предназначена для просмотра документов, размеченных HTML – метками
- 109) ... - это язык сценариев, которые внедряются в страницы HTML для исполнения на стороне сервера
- 110) Контейнер <SCRIPT> может включать ... оператора(ов)
- 111) ... - это объект, который в скриптовых языках представляет собой коллекцию методов для работы с текстом
- 112) ... в скриптовых языках представляет собой часть программного кода, в которой переменная может использоваться
- 113) Локальные переменные в функциях рекомендуется объявлять с помощью ключевого слова ... , чтобы избежать конфликта имён с одноимёнными глобальными переменными
- 114) ... переменные - это переменные, которые объявлены в коде функции
- 115) ... переменные - это переменные, созданные непосредственно в коде сценария в блоке <Script> ...</Script> , где либо в коде Web-страницы
- 116) ... - это встроенные функции, предназначенные для выполнения объектом определённых задач
- 117) ... - это взаимосвязь между действием пользователя над объектом и внешней функцией обработки события
- 118) Файлам начальных страниц обычно присваивается имя ...
- 119) Параметр ... используется для объединения ячеек по горизонтали в дескрипторе <td>
- 120) Параметр ... используется для объединения ячеек по вертикали в дескрипторе <td>
- 121) Объект ... позволяет задать цвет фона при динамическом форматировании Web-страницы





- 122) Объект ... позволяет задать цвет использованной гиперссылки при динамическом форматировании Web-страницы
- 123) Объект ... позволяет задать цвет неиспользованной гиперссылки при динамическом форматировании Web-страницы
- 124) Объект ... позволяет задать цвет текста страницы по умолчанию при динамическом форматировании Web-страницы
- 125) Звуки и видеоролики можно добавлять на Web-страницы с помощью дескриптора ...
- 126) Метод формы ... используется для передачи данных на сервер
- 127) ... - это способ (инструмент), который позволяет динамически менять Web-страницу, используя язык написания сценариев
- 128) Одним из самых популярных языков сценариев является ...
- 129) Видимость элемента на экране при первом просмотре страницы определяется с помощью свойства ...
- 130) Свойство ... позволяет описать все параметры списка в одной строке в CSS
- 131) Код `<script src="external.js"> </script>` ...
- 132) W3C была создана в ... году
- 133) Первая официальная версия CSS была выпущена W3C в ... году
- 134) Тег ... осуществляет логическое разделение документа, создавая фрагмент внутри него
- 135) Тег ... вставляет «мягкий» перенос строки в блоке текста в теге `<NOBR>`
- 136) Тег ... определяет, что будет показывать браузер, не поддерживающий сценарии
- 137) Элемент HTML-документа, который вводится с помощью последовательности символов `<!--`, а закрывается с помощью `-->` является ...
- 138) ... - это текстовая часть HTML-тега, которая сообщает браузеру о типе тега
- 139) Комбинация Web-технологий, основанная на различных стандартах, комбинация которых позволяет существенно увеличить интерактивность Web-страницы — это ...





- 140) Инструмент, с помощью которого создаются простые программные коды, управляющие объектами на Web-странице, — это ...
- 141) ... ставит в соответствие каждому элементу, определённом с помощью атрибута ID, функцию JavaScript
- 142) Поместить векторный текст на сайт позволяет ...
- 143) Таблица стилей может существовать в виде отдельного текстового файла с расширением ...
- 144) Тип и формат содержимого документа определяет тег ...
- 145) Начало и конец основной части страницы определяет тег ...
- 146) Название документа, показываемое в заголовке окна браузера, определяет тег ...
- 147) Таблицу стилей заключает в себе тег ...
- 148) Тег ... используется в качестве контейнера для группы столбцов
- 149) Тег ... определяет гиперссылку на элемент этого же документа
- 150) Тег ... определяет конкретный фрейм внутри набора фреймов
- 151) Тег ... задаёт коллекцию активных участков изображения-карты клиента
- 152) ... - это язык, специально созданный для отображения информации на маленьком экране мобильного телефона
- 153) ... - это интерпретируемый язык с синтаксисом C++, специально рассчитанный на работу в открытой сетевой среде
- 154) CSS позволяет установить несколько уровней жирности шрифта, используя свойство ...
- 155) CSS позволяет описать тип шрифта, используя свойство ...
- 156) ... - это язык, используемый для создания документов, содержащих специальные команды форматирования и гипертекстовые ссылки и предназначенных для размещения в WWW и других службах и сетях
- 157) Написав HTML-страницу и сохранив ее с расширением .hta, можно создать ...





- 158 ... - это эквивалент HTML на базе XML
- 159 ... - это протокол беспроводных приложений, обеспечивающий доступ в Интернет с беспроводного устройства (мобильного телефона, карманного персонального помощника)
- 160 ... - это набор правил, которым следуют компьютеры и программы при обмене информацией
- 161 ... - это пользователь конкретными ресурсами сети
- 162 ... - это сайт, организованный как системное многоуровневое объединение разных ресурсов и сервисов
- 163 ... в HTML-документе можно разместить с помощью тега
- 164 ... в HTML-документе можно разместить, используя тег
- 165 ... - это каскад правил, задающих параметры представления отдельных элементов на экране на языке HTML
- 166 ... - это стандарт, позволяющий определять возможные результаты специфического языка разметки
- 167 Верный вариант внедрения таблицы стилей в HTML-документ, когда CSS находится непосредственно в документе, представлен в ответе ...
- 168 Информацию об адресе, контрольной сумме и авторстве определяет тег ...
- 169 Тег ... , используемый по умолчанию, устанавливает шрифт в HTML-документе
- 170 Тег ... обозначает отступ в тексте
- 171 Тег ... в HTML-документе преобразует строки текста с тегами в нумерованный список
- 172 Тег ... в HTML-документе преобразует строки текста с тегами в маркированный список
- 173 Тег ... в HTML-документе обозначает ячейку таблицы
- 174 Тег ... в HTML-документе определяет строку таблицы
- 175 Верный вариант задания каскадной таблицей стилей размер и цвет шрифта и цвет фона для метки <P> , представлен в ответе ...





- 176 ... - это специальная программа, которая предназначена для просмотра документов, размеченных HTML – метками
- 177 ... - это язык сценариев, которые внедряются в страницы HTML для исполнения на стороне сервера
- 178 Контейнер `<SCRIPT>` может включать ... оператора(ов)
- 179 ... - это объект, который в скриптовых языках представляет собой коллекцию методов для работы с текстом
- 180 ... в скриптовых языках представляет собой часть программного кода, в которой переменная может использоваться
- 181 Локальные переменные в функциях рекомендуется объявлять с помощью ключевого слова `...` , чтобы избежать конфликта имён с одноимёнными глобальными переменными
- 182 ... переменные - это переменные, которые объявлены в коде функции
- 183 ... переменные - это переменные, созданные непосредственно в коде сценария в блоке `<Script> ...</Script>` , где либо в коде Web-страницы
- 184 ... - это встроенные функции, предназначенные для выполнения объектом определённых задач
- 185 ... - это взаимосвязь между действием пользователя над объектом и внешней функцией обработки события
- 186 Файлам начальных страниц обычно присваивается имя ...
- 187 Параметр ... используется для объединения ячеек по горизонтали в дескрипторе `<td>`
- 188 Параметр ... используется для объединения ячеек по вертикали в дескрипторе `<td>`
- 189 Объект ... позволяет задать цвет фона при динамическом форматировании Web-страницы
- 190 Объект ... позволяет задать цвет использованной гиперссылки при динамическом форматировании Web-страницы
- 191 Объект ... позволяет задать цвет неиспользованной гиперссылки при динамическом форматировании Web-страницы
- 192 Объект ... позволяет задать цвет текста страницы по умолчанию при динамическом форматировании Web-страницы





- 193 Звуки и видеоролики можно добавлять на Web-страницы с помощью дескриптора ...
- 194 Метод формы ... используется для передачи данных на сервер
- 195 ... - это способ (инструмент), который позволяет динамически менять Web-страницу, используя язык написания сценариев
- 196 Одним из самых популярных языков сценариев является ...
- 197 Видимость элемента на экране при первом просмотре страницы определяется с помощью свойства ...
- 198 Свойство ... позволяет описать все параметры списка в одной строке в CSS
- 199 Код `<script src="external.js"> </script>` ...
- 200 W3C была создана в ... году
- 201 Первая официальная версия CSS была выпущена W3C в ... году
- 202 Тег ... осуществляет логическое разделение документа, создавая фрагмент внутри него
- 203 Тег ... вставляет «мягкий» перенос строки в блоке текста в теге `<NOBR>`
- 204 Тег ... определяет, что будет показывать браузер, не поддерживающий сценарии
- 205 Элемент HTML-документа, который вводится с помощью последовательности символов `<!--`, а закрывается с помощью `-->` является ...
- 206 ... - это текстовая часть HTML-тега, которая сообщает браузеру о типе тега
- 207 Комбинация Web-технологий, основанная на различных стандартах, комбинация которых позволяет существенно увеличить интерактивность Web-страницы — это ...
- 208 Инструмент, с помощью которого создаются простые программные коды, управляющие объектами на Web-странице, — это ...
- 209 ... ставит в соответствие каждому элементу, определённом с помощью атрибута ID, функцию JavaScript
- 210 Поместить векторный текст на сайт позволяет ...





- 211) Таблица стилей может существовать в виде отдельного текстового файла с расширением ...
- 212) Тип и формат содержимого документа определяет тег ...
- 213) Начало и конец основной части страницы определяет тег ...
- 214) Название документа, показываемое в заголовке окна браузера, определяет тег ...
- 215) Таблицу стилей заключает в себе тег ...
- 216) Тег ... используется в качестве контейнера для группы столбцов
- 217) Тег ... определяет гиперссылку на элемент этого же документа
- 218) Тег ... определяет конкретный фрейм внутри набора фреймов
- 219) Тег ... задаёт коллекцию активных участков изображения-карты клиента
- 220) ... - это язык, специально созданный для отображения информации на маленьком экране мобильного телефона
- 221) ... - это интерпретируемый язык с синтаксисом C++, специально рассчитанный на работу в открытой сетевой среде
- 222) CSS позволяет установить несколько уровней жирности шрифта, используя свойство ...
- 223) CSS позволяет описать тип шрифта, используя свойство ...
- 224) ... - это язык, используемый для создания документов, содержащих специальные команды форматирования и гипертекстовые ссылки и предназначенных для размещения в WWW и других службах и сетях
- 225) Написав HTML-страницу и сохранив ее с расширением .hta, можно создать ...
- 226) ... - это эквивалент HTML на базе XML
- 227) ... - это протокол беспроводных приложений, обеспечивающий доступ в Интернет с беспроводного устройства (мобильного телефона, карманного персонального помощника)
- 228) ... - это набор правил, которым следуют компьютеры и программы при обмене информацией





- 229 ... - это пользователь конкретными ресурсами сети
- 230 ... - это сайт, организованный как системное многоуровневое объединение разных ресурсов и сервисов
- 231 ... в HTML-документе можно разместить с помощью тега
- 232 ... в HTML-документе можно разместить, используя тег
- 233 ... - это каскад правил, задающих параметры представления отдельных элементов на экране на языке HTML
- 234 ... - это стандарт, позволяющий определять возможные результаты специфического языка разметки
- 235 Верный вариант внедрения таблицы стилей в HTML-документ, когда CSS находится непосредственно в документе, представлен в ответе ...
- 236 Информацию об адресе, контрольной сумме и авторстве определяет тег ...
- 237 Тег ... , используемый по умолчанию, устанавливает шрифт в HTML-документе
- 238 Тег ... обозначает отступ в тексте
- 239 Тег ... в HTML-документе преобразует строки текста с тегами в нумерованный список
- 240 Тег ... в HTML-документе преобразует строки текста с тегами в маркированный список
- 241 Тег ... в HTML-документе обозначает ячейку таблицы
- 242 Тег ... в HTML-документе определяет строку таблицы
- 243 Верный вариант задания каскадной таблицей стилей размер и цвет шрифта и цвет фона для метки <P> , представлен в ответе ...
- 244 ... - это специальная программа, которая предназначена для просмотра документов, размеченных HTML – метками
- 245 ... - это язык сценариев, которые внедряются в страницы HTML для исполнения на стороне сервера
- 246 Контейнер <SCRIPT> может включать ... оператора(ов)





- (247) ... - это объект, который в скриптовых языках представляет собой коллекцию методов для работы с текстом
- (248) ... в скриптовых языках представляет собой часть программного кода, в которой переменная может использоваться
- (249) Локальные переменные в функциях рекомендуется объявлять с помощью ключевого слова ... , чтобы избежать конфликта имён с одноимёнными глобальными переменными
- (250) ... переменные - это переменные, которые объявлены в коде функции
- (251) ... переменные - это переменные, созданные непосредственно в коде сценария в блоке `<Script> ...</Script>` , где либо в коде Web-страницы
- (252) ... - это встроенные функции, предназначенные для выполнения объектом определённых задач
- (253) ... - это взаимосвязь между действием пользователя над объектом и внешней функцией обработки события
- (254) Файлам начальных страниц обычно присваивается имя ...
- (255) Параметр ... используется для объединения ячеек по горизонтали в дескрипторе `<td>`
- (256) Параметр ... используется для объединения ячеек по вертикали в дескрипторе `<td>`
- (257) Объект ... позволяет задать цвет фона при динамическом форматировании Web-страницы
- (258) Объект ... позволяет задать цвет использованной гиперссылки при динамическом форматировании Web-страницы
- (259) Объект ... позволяет задать цвет неиспользованной гиперссылки при динамическом форматировании Web-страницы
- (260) Объект ... позволяет задать цвет текста страницы по умолчанию при динамическом форматировании Web-страницы
- (261) Звуки и видеоролики можно добавлять на Web-страницы с помощью дескриптора ...
- (262) Метод формы ... используется для передачи данных на сервер
- (263) ... - это способ (инструмент), который позволяет динамически менять Web-страницу, используя язык написания сценариев





- 264 Одним из самых популярных языков сценариев является ...
- 265 Видимость элемента на экране при первом просмотре страницы определяется с помощью свойства ...
- 266 Свойство ... позволяет описать все параметры списка в одной строке в CSS
- 267 Код `<script src="external.js"> </script>` ...
- 268 W3C была создана в ... году
- 269 Первая официальная версия CSS была выпущена W3C в ... году
- 270 Тег ... осуществляет логическое разделение документа, создавая фрагмент внутри него
- 271 Тег ... вставляет «мягкий» перенос строки в блоке текста в теге `<NOBR>`
- 272 Тег ... определяет, что будет показывать браузер, не поддерживающий сценарии

