



Распределенные системы.

- 1) способы подключения кода JavaScript
- 2) укажите на соответствие термину одного из определений
- 3) `var my_Date = new Date (10, 2, 9)` задает дату
- 4) `var s = new String (Привет); s.charAt(3)` возвращает:
- 5) `var s = new String (mx23r4l); Number(s.charAt(3))` возвращает:
- 6) `var s = new String (Мама мыла раму!); s.substr(5, 6)` возвращает:
- 7) XML является подмножеством
- 8) В зависимости от месторасположения компонент информационные системы делятся на
- 9) В каком порядке перечисляются три выражения в описании оператора `for`?
- 10) В качестве клиента в приложениях с web-доступом выступает
- 11) В многоуровневой архитектуре ИС разделяется на
- 12) В многоуровневой архитектуре сервер приложений
- 13) Вставка комментариев на странице HTML
- 14) Выберите правильный вариант определения массива в языке [removed]
- 15) Выберите синтаксически правильные формы записи для пустого элемента (XML):
- 16) Выберите ссылки, кликнув по которым, мы закроем текущее окно:
- 17) Выберите утверждение, характеризующее язык [removed]
- 18) Где в документе может располагаться тэг `script` по стандарту HTML ?





- 19) Дан код: `<script type=text/javascript> var a = 5; var b = 2; var c = a + b; alert(c);` Что будет написано в появившемся окне?
- 20) Дан код: `<script type=text/javascript> var a = 1; var b = ++a + 1; alert(b);script>` Что будет написано в появившемся окне?
- 21) Длину `s` массива `Mas` можно вычислить с помощью конструкции
- 22) Для передачи гипертекста используется протокол
- 23) Для чего в XML используется указание DTD?
- 24) Для чего в XML-документе используются символы `&` `<` `>` `'` ?
- 25) Доступ к четвертому элементу массива `Mas` осуществляется с помощью конструкции
- 26) Если все компоненты ИС расположены на одном компьютере, то она называется
- 27) Если компоненты ИС расположены на нескольких компьютерах, то она называется
- 28) Есть такой CSS-код во внешнем файле: `p {color: blue;}`. На странице написан такой HTML-код: `текст` . Какого цвета будет текст?
- 29) `var a = 3; if (a < 2) a = a + 3; a = a * 4;` Значение переменной `a` после выполнения оператора будет равно:
- 30) Имеется следующее описание HTML-формы: `< form action=> ... < /form>` По какому URL будут отправлены данные, введенные в форме?
- 31) Интерфейс Node определяет свойство `nodeType`, выберите правильные соответствия:
- 32) Как в XML-документе можно обозначить комментарий?
- 33) Как правильно задать ссылку на адрес электронной почты:
- 34) Как правильно подключать файл стилей?
- 35) Какая функция вызывает окно с предупреждающим сообщением?
- 36) Какие 2 значения атрибута `TYPE` НЕ могут быть указаны для элемента формы `INPUT`?
- 37) Какие варианты задания цвета используются в HTML документе?





- 38) Какие из приведенных утверждений о DTD являются верными?
- 39) Какие из следующих являются языками определения схемы XML документа?
- 40) Какие из этих вариантов задают массив из элементов a, b ?
- 41) Какими способами можно обеспечить интеграцию JavaScript-кода в HTML-страницу?
- 42) Каково функциональное назначение тега?
- 43) Какой html-тег используется для определения заголовка документа?
- 44) Какой html-тег используется для определения тела документа?
- 45) Какой html-тег создает выпадающий список?
- 46) Какой html-тег создает кнопку на форме?
- 47) Какой html-тег создает поле ввода?
- 48) Какой атрибут тега указывает количество столбцов, занимаемых ячейкой ?
- 49) Какой из вариантов вложения тегов является синтаксически верным?
- 50) Какой из вариантов объявления функции правильный: `var func = function() {};` или `function func() {}`
- 51) Какой из вариантов содержит ошибку:
- 52) Какой из клиентских объектов — самый старший?
- 53) Какой из перечисленных типов нумерации ОТСУТСТВУЕТ у HTML-списков?
- 54) Какой оператор выведет на экран окно предупреждения с текстом Привет?
- 55) Какой оператор из этих - выполняет не только математические операции?
- 56) Какой тег является дочерним для `< !DOCTYPE>`:





- 57) Какой тип поля формы будет использован по умолчанию, если опустить при написании тега INPUT атрибут TYPE?
- 58) Какой html-тег используется для создания заголовков наибольшего размера ?
- 59) Какой фрагмент html вставляет изображение?
- 60) Клиенты многозвенных приложений обеспечивают выполнение следующих функций:
- 61) Когда используются циклы while?
- 62) Количество столбцов в таблице 12 123 1
- 63) Масштабируемость -
- 64) Метод alert()
- 65) Метод close()
- 66) метод confirm()...
- 67) Метод getDate возвращает
- 68) Метод getMonth возвращает
- 69) Метод open()
- 70) метод prompt()...
- 71) Метод setDate устанавливает
- 72) Можно ли в JavaScript целочисленной переменной присвоить строку в качестве значения?
- 73) Не выполняя скрипт в браузере, определите, что будет выведено в следующем цикле? `for(i=0;i<9;i++) { [removed](i); if(i>5) break; }`
- 74) Необходимо создать таблицу Какой из представленных фрагментов кода позволяет решить поставленную задачу?
- 75) Объявление переменной на языке JavaScript
- 76) Основными требованиями к распределенной системе являются





- 77 Открытость –
- 78 Приведен код таблицы.
`<table border><tr><td>   </td><td>   </td><td rowspan=2>   </td><td>   </td></tr><tr><td colspan=2>   </td><td>   </td></tr><tr><td>   </td><td colspan=3>   </td></tr></table>`
Четверо друзей спорят о том как будет выглядеть таблица и предлагают свои варианты. 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант Какой из вариантов таблиц соответствует структуре кода?
- 79 Прозрачность –
- 80 Промежуточное программное обеспечение — это
- 81 Распределенной системой называют
- 82 С каких символов может начинаться однострочный комментарий в JavaScript?
- 83 Свойство window. Location представляет собой ...
- 84 Свойство window.history представляет собой ...
- 85 Свойство window.navigator представляет собой ...
- 86 Свойство window.Screen представляет собой ...
- 87 Скрипты записываются в тегах
- 88 Тег записывается с помощью
- 89 Тег определения гипертекстовой ссылки
- 90 Тег определения строки таблицы
- 91 Тег определения ячейки таблицы
- 92 Тег содержит
- 93 Теги бывают
- 94 Теги определения маркированного списка





- 95 Теги определения нумерованного списка
- 96 Теги определения таблицы
- 97 Технологии разработки клиентской части приложения
- 98 Тип переменной в языке JavaScript
- 99 Требуется создать ссылку, чтобы при нажатии страница открывалась в новом окне. Какой из предложенных вариантов позволяет реализовать задуманное?
- 100 Требуется, чтобы при наведении курсора мыши на изображение появлялся всплывающий текст. Какие атрибуты тега IMG позволяют решить поставленную задачу?
- 101 Укажите возможные атрибуты тега <td>
- 102 Укажите возможные атрибуты тега
- 103 Функция расчета квадрата числа на языке JavaScript
- 104 Чему в объектной модели документа соответствуют HTML-контейнеры (элементы)?
- 105 Что верно о структуре корректного XML-документа?
- 106 Что выдаст данный скрипт: `var a = [35,21,13,8,5,3,2,1]; a.sort(); alert(a[3]+7);` ?
- 107 Что из перечисленного не является литералом?
- 108 Что из перечисленного позволяет сделать тег <META> ?
- 109 Что из перечисленного является событием?
- 110 Что является верным утверждением
- 111 Что называется массивом?
- 112 Что означает сокращение DTD?
- 113 Язык HTML был разработан на основе языка





- 114) Язык JavaScript — ...
- 115) На имя переменной наложены два ограничения. Имя может состоять из: букв, цифр, символов \$ и _ Первый символ не должен быть цифрой.
- 116) Основные области использования языка JavaScript при создании интерактивных HTML-страниц это: динамическое создание документа с помощью сценария; оперативная проверка достоверности заполняемых пользователем полей форм HTML до передачи их на сервер; создание динамических HTML-страниц совместно с каскадными таблицами стилей и объектной моделью документа; взаимодействие с пользователем при решении локальных задач, решаемых приложением JavaScript, встроенным в HTML-страницу.

