



Расчет пожаровзрывоопасных зон.ти ЭБС

- 1 Современныe научные методы прогнозирования опасных факторов пожара (ОФП) основываются на:
- 2 Критическая продолжительность пожара – это:
- 3 Для определения частоты реализации пожароопасных ситуаций на объекте используется информация: Выберите неправильный ответ
- 4 Воздействие осколков стекол и обломков разрушенных зданий и сооружений, пожары, заражение атмосферы и местности, затопление, а также последующие разрушения (обрушения) зданий и сооружений относится к:
- 5 Все производства делят по пожарной, взрывной и взрывопожарной опасности в соответствии с:
- 6 Наибольшей линейной скоростью распространения горения $V_{л}$ обладают:
- 7 Коэффициент теплопотерь (ϕ) представляет собой
- 8 Предельно допустимое значение опасных факторов пожара для монооксид углерода CO (угарный газ) составляет
- 9 Какой инструмент носит рекомендательный характер для осмотра места пожара
- 10 Какие средства оповещения используют для взрывоопасных участков зоны
- 11 Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния устанавливает
- 12 Для тушения, какого класса пожара применяются водные, воздушно-пенные, порошковые углекислотные, хладоновые огнетушители
- 13 Критериями для классификации помещений и наружных установок являются:
- 14 Целью создания систем предотвращения пожаров является:
- 15 Математические модели пожара в помещении условно делятся на три класса (три вида):





- 16) Модель пожара, которая позволяет получить информацию, т.е. сделать прогноз, о средних значениях параметров состояния среды в помещении для любого момента развития пожара называется:
- 17) Модель пожара, которая позволяет получить информацию о размерах характерных пространственных зон, возникающих при пожаре в помещении, и средних параметров состояния среды в этих зонах называется:
- 18) Модель пожара, которая позволяет рассчитать для любого момента развития пожара значения всех локальных параметров состояния во всех точках пространства внутри помещения называется:
- 19) При определении необходимого времени эвакуации (НВЭ) предполагается, что:
- 20) Пониженное содержание кислорода характерно для любой зоны пожара, в которой есть
- 21) Предельно допустимое значение по повышенной температуре окружающей среды в нашей стране составляет
- 22) Предельное значение по потере видимости в дыму в нашей стране принято значение
- 23) В зарубежной практике к удушающим газам относится:
- 24) К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:
- 25) Индивидуальный пожарный риск это:
- 26) Производства, в которых применяются горючие газы с нижним пределом воспламенения 10% и ниже, жидкости с температурой вспышки до 28° С включительно при условии, что указанные газы и жидкости могут образовывать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5% объема помещения, относятся к...
- 27) Производства, в которых применяются жидкости с температурой вспышки выше 61° С и горючие пыли или волокна, нижний предел воспламенения которых более 65 г/м³ относятся к:
- 28) Производства, в которых применяются взрывоопасные вещества (горючие газы без жидкой фазы и взрывоопасные пыли) в таком количестве, при котором могут образовываться взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5% объема воздуха в помещении относятся к:





- 29) Под линейной скоростью распространения горения $V^{\text{л}}$ [м/мин], [м/сек]: понимают:
- 30) Критическая продолжительность пожара это:
- 31) Предельно допустимые значения опасных факторов пожара для диоксид углерода CO₂ (углекислый газ) составляет:
- 32) Концентрация кислорода при пожаре понижается за счет:
- 33) Вероятность возникновения взрыва или пожара определяется по формуле
- 34) Ударная волна, представляющая собой область сильно сжатого воздуха, распространяющегося во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью; осколочные поля, создаваемые летящими обломками строительных конструкций, оборудования, взрывных устройств, боеприпасов, относятся к:
- 35) Для каких помещений и зданий проводится категорирование по пожарной опасности:
- 36) Категорирование помещений и зданий в соответствии с уровнем пожарной опасности необходимо для того, чтобы:
- 37) Величина социального пожарного риска воздействия опасных факторов пожара на производственном объекте для людей, находящихся в жилой зоне вблизи объекта, не должна превышать одну
- 38) К организационным причинам пожаров и взрывов относятся:
- 39) Поражение человека происходит через:
- 40) Ударная волна распространяется в среде:
- 41) Взрыв – это
- 42) Прогнозирование опасных факторов пожара необходимо при:
- 43) К опасным факторам пожара относятся:

