



САПР и НИТ в архитектуре и строительстве.ти

- 1 На рисунке изображена реологическая модель:
- 2 Для описания деформации материалов, обладающих свойством ползучести, с развитием деформаций под нагрузкой во времени, применяется:
- 3 Организационно-техническая система, которая объединяет комплекс специализированных структурных подразделений проектной организации, обеспечивающий оперативную и высокоэффективную разработку проектно-сметной документации поточным методом в условиях нормированной технологии является
- 4 Наибольший коэффициент автоматизации pa_i , характеризующий отношение производительности автоматизированного проектирования к производительности этой же работы без средств автоматизации, имеющий значение 15-20, характерен при
- 5 Наименьший коэффициент автоматизации pa_i , характеризующий отношение производительности автоматизированного проектирования к производительности этой же работы без средств автоматизации, имеющий значение 2-3, характерен при
- 6 На рисунке изображено
- 7 Метод конечных элементов используется в программах САПР
- 8 На рисунке изображено
- 9 Вид обеспечения процесса автоматического проектирования, представляющий собой комплекс технических средств получения, ввода, обработки, вывода, передачи данных, отображения и архивации данных проектирования, называется
- 10 Технико-экономические критерии для оценки затрат всех видов ресурсов включают в себя:

