



Система противопожарной защиты.ДРБ_ГОЗЧСПиТХ

- 1 Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 утверждены:
- 2 Запрещается курение на территории и в помещении:
- 3 Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем ...
- 4 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри ...
- 5 Допускается ли размещение мебели на путях эвакуации?
- 6 Руководитель организации обеспечивает наличие ...
- 7 Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) ...
- 8 Пожарный ... должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.
- 9 Должностными лицами государственного пожарного надзора проводятся следующие виды ПЛАНОВЫХ контрольных (надзорных) мероприятий:
- 10 Руководитель организации обеспечивает при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдение требований ... и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах:
- 11 Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров должно быть не менее ...
- 12 Оборудование складов по окончании рабочего дня должно ...
- 13 Транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов, должны размещаться ...





- 14) В подземных стоянках автомобилей для выделения машиномест допускается ...
- 15) Наземная стоянка открытого типа должна быть открыта ...
- 16) Механизированные стоянки автомобилей допускается проектировать ...
- 17) Требования безопасности к опасным производственным объектам утверждены Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ « ... »
- 18) Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам:
- 19) Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются на ... опасности.
- 20) Присвоение класса опасности опасному производственному объекту осуществляется при его регистрации в государственном ...
- 21) Многофункциональными зданиями высотой не более 50 м, признаются здания, содержащие следующие помещения, части здания или пожарные отсеки в любой комбинации:
- 22) Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен ... многофункционального здания:
- 23) Часть здания в виде многосветного пространства (три и более этажей), развитого по вертикали, смежного с поэтажными частями здания (галереями, ограждающими конструкциями помещений и т.п.), как правило, имеет верхнее освещение – это ...
- 24) Многофункциональное здание подлежит обязательному оборудованию:
- 25) В номерах и на этажах гостиниц, мотелей, общежитий и других зданий, приспособленных для временного пребывания людей вывешиваются ... на случай пожара
- 26) Совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ – это ...
- 27) Каждый объект защиты должен иметь систему ...





- (28) Пожарная ... объекта защиты - это состояние объекта защиты, характеризующее возможность предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара
- (29) Пожарная ... объекта защиты – это состояние объекта защиты, характеризующее возможность возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара при помощи ключа
- (30) Целью создания систем предотвращения пожаров является ... пожаров
- (31) ... веществ и материалов – это способность веществ и материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризующая их физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара
- (32) ... веществ и материалов – это состояние веществ и материалов, характеризующее возможность возникновения горения или взрыва веществ и материалов
- (33) По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы:
- (34) Пожарная опасность горючих строительных, текстильных и кожаных материалов характеризуется следующими свойствами:
- (35) По горючести строительные материалы подразделяются на:
- (36) Технологические среды по пожаровзрывоопасности подразделяются на следующие группы:
- (37) ... - это комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий и сооружений
- (38) По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения подразделяются на следующие категории:
- (39) Классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений и отсеков - это ...
- (40) Классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара – это класс ... пожарной опасности





- 41 Здания, сооружения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на здания, сооружения и пожарные отсеки ... степеней огнестойкости
- 42 Здания, сооружения и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на классы
- 43 Лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, подразделяются на следующие типы:
- 44 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать ... людей.
- 45 Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от ... числа эвакуируемых через них людей
- 46 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий с численностью ... человек на этаже:
- 47 Комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации – это система ...
- 48 В зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должны выполняться с ... способом побуждения
- 49 Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с ...
- 50 ... — это гибкий трубопровод для транспортирования огнетушащих веществ, оборудованный пожарными соединительными головками.

